

# EZY

Der Lack der NÄCHSTEN Generation!



Wählen Sie den leichteren Weg.



## EZY

Einen Parkettboden mit einem hervorragenden ästhetischen Ergebnis abzuschließen war noch nie so einfach.



# EZY, das erste Finish für Holzfußböden, das auch unter extremsten Bedingungen unfehlbar ist.

Zweikomponenten-PU-Endbearbeitung (100 + 5) mit "doppelter Vernetzung" mit DCS Dual Curing System-Technologie. Für hervorragende Leistungen bei der Verschleißbeständigkeit, sowie größere Misch- und Verwendungsleichtigkeit. Man kann die 2 Komponenten auch einfach mischen, indem die Komponente B in den Behälter der Komponente A gegeben und ohne besondere Mischmaßnahmen geschüttelt wird. Dank ihrer hohen Transparenz in den Glanzqualitäten 10, 30 und 60 gloss verfügbar, bewahrt diese Endbearbeitung den Effekt von Naturholz und garantiert dabei ein optimales Abdeck- und Auffüllvermögen, auch wenn nur zwei Schichten aufgetragen werden. Und schließlich vervollständigt die hervorragende Entspannung des Lackfilms auch bei hohen Dicken die Eigenschaften eines in seiner Art einmaligen Produkts. Man kann EZY in der ersten Schicht auch einkomponentig direkt auf Holz verwenden, wenn man schnellere Zyklen ausführen will. So benutzt man also auf bequemere Weise nur ein einziges Produkt. Garantiert auch bei den extremsten Umweltbedingungen ein hervorragendes ästhetisches Ergebnis.

## Sehr umweltfreundlich

Die Höchstgrenze von gesetzlich in Produkten auf Wasserbasis zugelassenen Koaleszenzmitteln (Lösungsmittel) beträgt 140 g/Liter. Dies entspricht circa 14 % der Mischung. EZY garantiert mit seinem entschieden geringeren VOC-Wert (< 8 %) und dem Fehlen von NMP und NEP in der Formulierung, einen sehr hohen Wohnkomfort und bestätigt somit seine geringe Umweltauswirkung, die für die Produkte von Vermeister typisch ist.



## DCS-Technologie - Dual Cure System

Die großen Leistungen von EZY sind auch dem Einsatz von exklusiven Technologien zu verdanken, die von den technischen Labors von Vermeister entwickelt wurden. Die exklusive DCS-Technologie (Dual Cure System) (Selbstvernetzung + Vernetzung mit Isocyanat-Härter) verbessert sowohl die Abriebbeständigkeit, als auch vor allem die Leichtigkeit bei Mischen und Einsatz in absoluter Weise. Dadurch ergibt sich ein unfehlbares Produkt, um auch bei den extremsten Umweltbedingungen eine perfekte Endbearbeitung zu garantieren.



TECHNISCHE ANMERKUNGEN	
Mischungsverhältnis (Vol/Vol)	10:0,5
Vollständige Trocknung (Stunden)	6
Schmirgelbarkeit A+B (Stunden)	12/16
Überlackierbarkeit ohne Schmirgeln (Stunden)	nach 1, innerhalb von 3
Glanzgrad EZY X-MATT (Gloss)	10
Glanzgrad EZY 30 (Gloss)	30
Glanzgrad EZY 60 (Gloss)	60



5 + 0,25 Lt

## Pflege

Die Pflege der lackierten Böden muss ausschließlich mit DETERGENTE NEUTRO und/oder IDRONET ausgeführt werden. Weder Alkohol, noch Ammoniak und Reinigungsmittel für harte Flächen verwenden.

## EZY

Die nächste Innovation kann nur eine Endbearbeitung sein, die sich selbst aufträgt.



**VERMEISTER**  
SOLUTIONS FOR WOOD FLOORS