

EZY

La vernice di prossima generazione!



Scegli la via più semplice.



EZY

Finire un parquet con
eccellente risultato estetico
non è mai stato così facile.



EZY, la prima finitura per pavimenti in legno infallibile anche nelle condizioni più estreme.

Finitura poliuretana bicomponente (100+5) a “doppia reticolazione” con tecnologia DCS Dual Curing System, per l’ottenimento di eccellenti prestazioni di resistenza all’usura, nonché maggiore facilità di miscelazione ed utilizzo. È possibile effettuare la miscelazione dei 2 componenti, anche semplicemente introducendo il componente B nel contenitore del componente A, agitando senza particolari accorgimenti di miscelazione. Disponibile nelle brillantezze, 10, 30 e 60 gloss, mantiene l’effetto del legno naturale grazie all’elevata trasparenza, garantendo un ottimo potere coprente e riempitivo, anche con sole due mani applicate. L’eccellente distensione del film, anche in spessori elevati, completa le caratteristiche di un prodotto unico nel suo genere. È possibile utilizzare EZY direttamente su legno, anche monocomponente in prima mano, quando si desidera effettuare cicli più rapidi, utilizzando quindi più comodamente, un solo prodotto. Garantisce un ottimo risultato estetico anche nelle condizioni ambientali più estreme. EZY inoltre assicura prestazioni di resistenza all’abrasione e alle sgommate, che la rendono indicata anche per i locali ad alto traffico (saloni, negozi).

Altamente ecologico

Il limite massimo di coalescente (solvente) consentito per legge nei prodotti all’acqua è 140 g/litro, che corrisponde a circa il 14% della miscela. EZY, con il suo contenuto di VOC decisamente più basso (<8%) e con l’assenza di NMP ed NEP dal formulato, garantisce un altissimo livello di comfort abitativo confermando la caratteristica di basso impatto ambientale tipica dei prodotti Vermeister.



Tecnologia DCS – Dual Cure System

Le grandi performance di EZY sono dovute all’impiego di esclusive tecnologie sviluppate dai laboratori tecnici Vermeister. L’esclusiva tecnologia DCS (Dual Cure System) (self- crosslinking + reticolazione con induritore isocianico) migliora in modo assoluto sia la resistenza all’usura che, soprattutto la facilità di miscelazione ed impiego, risultando in un prodotto infallibile per garantire una perfetta finitura anche nelle condizioni ambientali più estreme.



NOTE TECNICHE	
Rapporto di catalisi (vol/vol)	10:0,5
Essiccazione completa (ore)	6
Carteggiabilità A+B (ore)	12/16
Sovraverniciabilità senza carteggiatura (ore)	Dopo 1, entro 3
Grado di brillantezza EZY X-MATT (gloss)	10
Grado di brillantezza EZY 30 (gloss)	30
Grado di brillantezza EZY 60 (gloss)	60



5 + 0,25 Lt

Manutenzione

La manutenzione dei pavimenti verniciati deve essere effettuata esclusivamente con DETERGENTE NEUTRO e/o IDRNET. Non utilizzare alcool, ammoniaca e detersivi per superfici dure.



EZY

La prossima innovazione potrà solo essere una finitura che si applica da sola.



VERMEISTER
SOLUTIONS FOR WOOD FLOORS