

EZY

O verniz da próxima geração!



Escolha o caminho
mais simples.



EZY

Finalizar um piso de madeira
com excelente resultado
estético nunca foi tão fácil.



EZY, o primeiro verniz de acabamento para pisos de madeira infalível mesmo nas condições mais extremas.

Verniz de acabamento poliuretânico bicomponente (100+5) de “dupla reticulação” (dupla cura), com tecnologia DCS Dual Curing System, para a obtenção de uma excelente resistência ao desgaste, maior facilidade de mistura e aplicação. É possível misturar os 2 componentes, simplesmente vertendo o componente B no recipiente do componente A, e agitando sem especiais recomendações. Disponível nos brilhos 10, 30 e 60 gloss, mantém o efeito de “madeira natural” graças à elevada transparência, garantindo um ótimo poder de cobertura e de enchimento, já com duas demãos. A excelente distensão da película, mesmo de grande espessura, completa as características de um produto único no seu gênero. EZY pode ser aplicado, inclusive como monocomponente, diretamente na madeira, como primeira demão, quando se deseja efetuar ciclos mais rápidos com apenas um único produto. Garante um ótimo resultado estético mesmo nas condições ambientais mais extremas. Além disso, EZY garante uma elevada resistência à abrasão e a marcas de borracha, sendo perfeito também para locais de grande trânsito (salões, lojas).

Altamente ecológico

O limite máximo de coalescente (solvente) permitido por lei nos produtos à base de água é de 140 g/litro, que equivale a cerca de 14% da mistura. EZY, graças ao seu baixíssimo conteúdo de COVs (<8%) e à ausência de solventes de pirrolidona (NMP/NEP) na sua formulação, garante um elevado nível de conforto habitacional e um baixo impacto ambiental, típicas características dos produtos Vermeister.



Tecnologia DCS - Dual Cure System

A elevada eficiência de EZY deve-se ao emprego de exclusivas tecnologias desenvolvidas pelos laboratórios técnicos Vermeister. A exclusiva tecnologia (DCS - Dual Cure System – dupla cura) e (self- crosslinking + reticulação com endurecedor isocianico) melhora significativamente tanto a resistência à abrasão como, e sobretudo, a facilidade de mistura e aplicação. Um produto infalível para garantir um perfeito acabamento mesmo nas condições ambientais mais extremas.



DADOS TÉCNICOS	
Relação de catálise (vol/vol)	10:0,5
Secagem completa (horas)	6
Pronto a lixar A+B (horas)	12/16
Entre demãos sem lixar (horas)	Após 1, até 3
Grau de brilho EZY X-MATT (gloss)	10
Grau de brilho EZY 30 (gloss)	30
Grau de brilho EZY 60 (gloss)	60



5 + 0,25 Lt

Manutenção

A manutenção dos pisos envernizados deve ser efetuada exclusivamente com DETERGENTE NEUTRO e/ou IDRNET. Não use álcool, amoníaco e detergentes para superfícies duras.



EZY

A próxima inovação só pode ser um verniz que se aplica sozinho.



VERMEISTER
SOLUTIONS FOR WOOD FLOORS