


MONOSIL P

Adhesivo específico para pisos de madera multicapa y preacabados en general.
El adhesivo que antes no existía, ahora existe.



- ✓ No expande
- ✓ No deteriora los suelos preacabados
- ✓ El suelo y las manos se limpian fácilmente
- ✓ Sin etiqueta de riesgo
- ✓ Probada estabilidad en el tiempo
- ✓ Acorde con la norma UNI EN 14293:2006
- ✓ Mayor rendimiento por metro

LA AUSENCIA DE DISOLVENTES y la bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles, tanto durante la aplicación como durante el uso del piso de madera, están certificadas por la CLASIFICACIÓN EC1 PLUS. MONOSIL P, certificado EMICODE EC1PLUS puede alcanzar el reconocimiento EQ Calidad del ambiente interno – Materiales con bajas emisiones del nuevo estándar internacional de certificación LEED v4.

MONOSIL P Adhesivo monocomponente de terminación silánica, específico para pavimentos de madera multicapa y preacabados en general

Adhesivo monocomponente higr endurecedor de terminación silánica para parquet preterminados. MONOSIL P no contiene agua, solventes, isocianatos, compuestos epoxídicos, amínicos y metales pesados (estaño) es un producto exento de indicaciones y simbologías de riesgo y peligro. La clasificación EC1 certifica la bajísima emisión de sustancias orgánicas volátiles ya sea durante el uso como después de la puesta en obra del piso. La elasticidad permanente y la blandura han sido diseñados específicamente para la colocación de parquet preterminados multiestrato y preterminados en general sobre cualquier sustrato, con o sin calefacción incorporada. Por su especial formulado MONOSIL P no es agresivo para los barnices de los pisos preterminados y por este motivo no deja halos; otras características de este adhesivo son la fácil trabajabilidad, el gran rendimiento, la resistencia al agua y su gran poder fonoabsorbente que mejora sensiblemente el confort acústico del ambiente. **MONOSIL P, certificado EMICODE EC1PLUS puede alcanzar el reconocimiento EQ Calidad del ambiente interno – Materiales con bajas emisiones del nuevo estándar internacional de certificación LEED v4.**

EC 1 PLUS Certificate

La higiene del aire en ambientes cerrados requiere una consideración particular en el momento de escoger los productos químicos a utilizar en la instalación de un pavimento de madera. Si quiere tener la máxima protección de la salud, higiene ambiental y calidad del aire cerrado, debe observar la etiqueta de calidad EMICODE EC1 PLUS®. Los productos clasificados “con bajísima emisión” que llevan la etiqueta GEV EMICODE EC1 PLUS® ofrecen la mejor garantía contra la contaminación del aire en ambientes cerrados por su alto nivel de protección de la salud y su compatibilidad ambiental.



DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS A 20°C

Tiempo de abierto (tiempo máx. de registro) Min	45-60
Tiempo de abierto (tiempo de formación de la piel superficial) Min	120-150
Resistencia a la tracción (UN EN 14293) (N/mm²)	>1,3
Elasticidad (%)	>200
Resistencia a la Temperatura °C	Desde -40 hasta + 90
Transitabilidad (horas)	24
Tiempo de espera para el lijado (días)	3
Método de aplicación	espátula dentada
Consumo promedio (g/m²)	800/1000
Estabilidad y almacenamiento (en los contenedores originales no abiertos y conservados en lugares frescos y secos) (meses)	12
Embalaje estándar (Kg)	12

MONOSIL P

