

Protección absoluta en exterior

ZERO DECK Agua-aceite de impregnación de altas prestaciones para exteriores



ZERO
concept



VERMEISTER
SOLUTIONS FOR WOOD FLOORS

ZERO DECK Agua-aceite de altas prestaciones específicamente diseñado para uso en exterior

Los pisos de madera en exterior son los más complicados de proteger contra la exposición a las inclemencias del tiempo como lluvia, heladas, sol y temperaturas extremas. Vermeister ahora propone un sistema de protección absoluta: ZERO DECK. La especial combinación de agua y aceite, nos ha llevado a obtener un rendimiento increíble en términos de resistencia para garantizar la protección absoluta de su pavimento exterior, todo con el máximo respeto por el medio ambiente

Bajo impacto ambiental

La calidad del aire en ambientes cerrados requiere una consideración particular en el momento de escoger los productos químicos a utilizar en la instalación de un pavimento de madera. Si quiere tener la máxima protección de la salud, higiene ambiental y calidad del aire cerrado, debe observar la etiqueta de calidad EMICODE EC1 PLUS®. Los productos clasificados “con bajísima emisión” que llevan la etiqueta GEV EMICODE EC1 PLUS® ofrecen la mejor garantía contra la contaminación del aire en ambientes cerrados por su alto nivel de protección de la salud y su compatibilidad ambiental. ZERO DECK, a pesar de tener un valor de VOC irrelevante, es un producto para uso en exterior y por lo tanto no requiere la clasificación EC1.

En el respeto por el hombre y por el medio ambiente Zero Deck también se caracteriza por los siguientes aspectos:

- Exento de agentes endurecedores basados en metales pesados
- Exento de NMP
- Sin etiqueta de riesgo
- Formulado con materias primas renovables



Quick facts

Bajo impacto ambiental
Protección contra los rayos UV
Previene el ennegrecido manteniendo inalterada la coloración natural de la madera
Excelente repelencia al agua
Mayor cobertura respecto a un producto tradicional
Optima tonalidad
Idóneo para pavimentos fabricados en madera sea en exterior como en interior

Datos técnicos

Método de aplicación	Rodillo, Brocha, paño
Consumo promedio por mano (g/m ²)	70/100
Segunda mano eventual (horas)	Después 6, antes de 24
Confección estándar (Lt.)	5



Mantenimiento:

El mantenimiento regular de un pavimento protegido con ZERO DECK prevé tres fases:

- Barrido con escoba o con aspirador.
- Lavado con SOAP.OIL
- Aplicación del protector DECK CARE

Aplicar una mano de ZERO DECK en función de la exposición del pavimento (aproximadamente cada 3-6 meses). El mantenimiento con ZERO DECK no necesita un lijado previo.

