

Protezione assoluta, in esterno

ZERO DECK Acqua-olio eco-compatibile
ad alte prestazioni per uso in esterni.



ZERO
concept



VERMEISTER
SOLUTIONS FOR WOOD FLOORS


ZERO DECK

Acqua-olio eco-compatibile ad alte prestazioni specificamente studiato per uso in esterni.

I pavimenti in legno in esterno sono i più complicati da proteggere a causa dell'esposizione agli agenti atmosferici quali pioggia, gelo, sole e alle più svariate temperature. Vermeister propone oggi un sistema di protezione assoluta: ZERO DECK. La speciale combinazione di acqua e olio ci ha portato ad ottenere incredibili performance in termini di resistenza a garanzia di protezione assoluta del vostro pavimento in esterno, il tutto nel massimo rispetto dell'ambiente.

Basso impatto ambientale

L'igiene dell'aria negli ambienti chiusi richiede una considerazione particolare per la scelta dei prodotti chimici da utilizzare nell'installazione dei pavimenti in legno. Chi volesse raggiungere la massima tutela della salute, igiene ambientale e qualità dell'aria al chiuso, si deve riferire al marchio di qualità EMICODE® EC1PLUS. I prodotti classificati "a bassissima emissione" e recanti il marchio GEV EMICODE® EC1PLUS offrono la migliore garanzia contro l'inquinamento dell'aria negli ambienti chiusi per un alto livello di protezione della salute e compatibilità ambientale. ZERO DECK, pur avendo un valore di VOC irrilevante, è un prodotto per esterni e pertanto non prevede la classificazione EC1.



Nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente Zero Deck si caratterizza anche per i seguenti aspetti:

- Esente da indurenti a base di metalli pesanti
- Esente da NMP
- Esente da etichettatura di rischio
- Formulato con materie prime rinnovabili

Quick facts

Basso impatto ambientale
Alta protezione contro i raggi UV
Previene l'ingrigimento mantenendo inalterata la colorazione dell'essenza nel tempo
Ottima idrorepellenza
Maggiore copertura rispetto ad un prodotto tradizionale
Ottima tonalizzazione
Idoneo per pavimenti e manufatti in legno sia in esterni che in interni

Note tecniche

Metodo di applicazione	Rullo, Pennello, Tampone
Consumo medio per mano (g/m²)	70/100
Attesa per lucidatura (min)	5
Attesa per eventuale 2ª mano (ore)	Dopo 6, entro 24
Confezione standard (Lt)	5



Manutenzione

La manutenzione ordinaria di un pavimento protetto con ZERO DECK prevede tre fasi:

- Spolveratura con scopa a frange o con aspirapolvere
- Lavaggio con SOAP.OIL
- Applicazione del protettivo DECK CARE

Applicare uno strato di ZERO DECK in funzione dell'esposizione del pavimento (indicativamente da 3 a 6 mesi). La manutenzione con ZERO DECK non necessita di preventiva carteggiatura.

