

ZERO%

Solo existe un ORIGINAL y muchas imitaciones parecidas



En el 2006 habíamos formulado **EL PRIMER ADHESIVO BICOMPONENTE SIN DISOLVENTE: ZERO%**.

La experiencia de estos años son NUESTRA garantía de fiabilidad del producto hoy el más vendido de su género: **desde el 2006 más de 9.000.000 kg vendidos.**

LA CARENCIA DE DISOLVENTES y **LA CLASIFICACIÓN EC1** certifican las bajísimas emisiones de sustancias orgánicas volátiles, durante la utilización como después de la puesta en obra del pavimento.



ZERO%, certificado EMICODE EC1 puede alcanzar el reconocimiento EQ Calidad del ambiente interno
Materiales bajo emisores del nuevo estándar internacional de certificación LEED v4.

ZERO%, El original.

La primera cola bicomponente SIN DISOLVENTES

En el 2006 Vermeister fue la primera hacienda en crear, formular e introducir en el mercado de los pavimentos de madera, una cola bicomponente SIN DISOLVENTES fabricado con materiales eco-compatibles. Zero%, fruto de la continua investigación e innovación de los laboratorios Vermeister con la óptica puesta en el bajo impacto ambiental; hoy es el adhesivo sin disolventes más utilizado. Excepcional rendimiento y aguante de la cresta.

✓ Lanzamiento del adhesivo ZERO%

2006

✓ Vermeister, PRIMERA hacienda en haber formulado un adhesivo bicomponente sin disolventes

1

✓ Nuestra garantía, los Kg vendidos hasta hoy

9.000.000

✓ Kg al cm² de resistencia a la tracción

70

✓ Contenido de disolvente

0

✓ La carencia de disolventes y la clasificación EC1 certifican las bajísimas emisiones de sustancias orgánicas volátiles, durante la utilización como después de la puesta en obra del pavimento.



DATOS TÉCNICOS

características químico - físicas a 20°C

Proporción del catalizador A:B (peso)	9:1
Pot- Life (horas)	2
Tiempo abierto (horas)	1
Resistencia a la tracción (UNI EN 14293 N/mm ²)	> 6,0
Elasticidad (mm)	>1,4
Pull off (Kg/cm ²)	> 70
Transitabilidad (horas)	24/48
Tiempo de espera per la lijar (días)	3
Consumo medio (g/m ²)	900/1400

