



DESCRIPTION

Fond monocomposant à séchage très rapide à base de nitrocellulose pour parquets. Sa rapidité de séchage permet de réaliser des cycles de vernissage rapides. FLASH a été formulé de manière à offrir une excellente fermeture du pore du bois, c'est le fond monocomposant qui uniformise le mieux et limite l'absorption des couches de vernis successives. Il aide à prévenir d'éventuels défauts dus à des zones excessivement absorbantes. REVERNISSAGE sans ponçage même avec des vernis monocomposants en phase aqueuse. Son action hydrofuge est très forte.

10 Lt

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Séchage complet (minutes)	30
Revernissage après (minutes)	30
Méthode d'application	Rouleau 8 mm, Pinceau
Consommation moyenne par couche (g/m ²)	80/100
Adhésion (quadrillage)	100%
Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d'origine non ouvert, dans un lieu frais et à l'abri de l'humidité) (mois)	12
VOC calculé (g/l)	750
Dilution max. consentie (Dir.2004/42/CEE)	Aucune
Nettoyage des outils	SOLVENTE LAVAGGIO
Conditionnement standard (L)	2x10

APPLICATION

Polir, mastiquer avec des liants pour mastic en phase solvant Vermeister et bien aspirer le parquet. Appliquer une couche de FLASH en respectant les quantités conseillées (80/100 g/m²). Après environ 30 minutes on peut procéder à l'application des couches de vernis successives sans ponçage.

NOTES

NE PAS REVERNIR AVEC DES VERNIS POLYURETHANES MONOCOMPOSANTS car leur réaction peut provoquer un fort jaunissement non homogène.

Bien agiter avant l'emploi.

Produit soumis aux restrictions prévues par la Dir.2004/42/CEE.

Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d'une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l'utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l'aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.