

**DESCRIZIONE**

Vernice oleouretanica monocomponente per il trattamento dei pavimenti in legno. Questo prodotto grazie all'utilizzo di resine innovative, additivi tecnologici ed essiccanti speciali permette il raggiungimento di caratteristiche resistenza all'abrasione ed al graffio uniche. Applicativamente si distingue per la facilità di utilizzo ed il lungo tempo aperto.

OIL PLUS rappresenta una valida alternativa ai processi di impregnazione in quanto offre una ottima protezione dei pavimenti e non necessita di particolari interventi di manutenzione.

5 Lt



DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)	
Fuori polvere (ore)	2
Fuori impronta (ore)	3
Carteggiabilità (ore)	24/48
Pedonabilità leggera (giorni)	3/4
Cauto utilizzo (giorni)	5
Indurimento completo (giorni)	10
Grado di brillantezza OIL PLUS X-MATT Cod 505304 (gloss)	10
Grado di brillantezza OIL PLUS 30 (gloss)	30
Grado di brillantezza OIL PLUS 60 (gloss)	60
Metodo di applicazione	Rullo 4 mm, Pennello
Consumo medio per mano (g/m ²)	80/95
Adesione (quadrettatura)	100%
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) (mesi)	12
VOC calcolato (g/lit)	500
Max diluizione consentita (Dir.2004/42/CEE)	Nessuna
Pulizia attrezzi	Diluente PLUS
Confezione standard (Lt)	5

APPLICAZIONE

Il pavimento deve essere preventivamente levigato stuccato con leganti per stucco a solvente Vermeister e ripulito. Applicare quindi una prima mano di prodotto puro, attendere 24 ore, carteggiare leggermente con carta rete abrasiva molto fine ed applicare la seconda mano di OIL PLUS. I pavimenti così trattati avranno un aspetto uniforme, senza difetti, simile ai parquet trattati con oli e cere. In alternativa è possibile applicare come prima mano il nostro COLOR.OIL (ad eccezione del BIANCO e GRIGIO) per ottenere effetti anticati o colorati.

MANUTENZIONE

La manutenzione dei pavimenti verniciati deve essere effettuata esclusivamente con DETERGENTE NEUTRO e/o IDRONET.

Non utilizzare alcool, ammoniaca e detersivi per superfici dure.

Per maggiori dettagli consultare la SCHEMA di MANUTENZIONE.

NOTE

Per evitare l'insorgere di problemi di adesione si raccomanda di non attendere più di 3 giorni tra le applicazioni dei diversi strati. Si raccomanda inoltre di non utilizzare la versione X-MATT come fondo ma di preferire versioni meno opache.

Non rimettere nell'imballo eventuali avanzi di prodotto!

Agitare bene prima dell'uso.

Prodotto soggetto alle restrizioni previste dalla Dir.2004/42/CEE

CARTEGGIABILITA': tempo di attesa per la carteggiatura.

PEDONABILITA' LEGGERA: tempo di attesa per permettere a più persone di poter camminare sopra il pavimento.

CAUTO UTILIZZO: tempo di attesa per poter permettere un moderato utilizzo del pavimento.

INDURIMENTO COMPLETO: tempo di attesa per poter utilizzare completamente la pavimentazione: ad esempio effettuare traslochi, permettere ad altre maestranze di effettuare lavori, cominciare la manutenzione del pavimento, etc.

Precauzioni di sicurezza RESIDUI DI PRODOTTO POSSONO DARE ORIGINE A FENOMENI DI AUTOCOMBUSTIONE, i panni e tutti gli attrezzi impregnati d'olio vanno immersi in acqua e fatti asciugare all'aperto, in zone prive di rischi di eventuale propagazione delle fiamme prima di essere smaltiti. Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. Vermeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.