

**DESCRIPTION**

Vernis polyuréthane bicomposant à faible odeur pour le vernissage des parquets. Disponible dans les versions 30 et 60 gloss. PERFECT présente des caractéristiques uniques: long temps ouvert (plus de 20 minutes,) qui se traduit par sa facilité d'application qui est typique aux produits en phase solvant formulés avant 2007, caractéristique idéale pour l'application dans les grands espaces et à haute température. A ces caractéristiques PERFECT combine une très basse tendance à mettre en évidence les impuretés présentes dans l'environnement, donnant lieu à des finitions sans piqûres. PERFECT a une très bonne résistance mécanique et son application convient très bien aux espaces soumis à de fortes sollicitations.

5 + 5 Lt

**DONNÉES TECHNIQUES**

CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Rapport de catalyse(Vol/Vol)	1:1
Degré de brillance PERFECT 30	30
Degré de brillance PERFECT 60	60
Hors poussière (minutes)	120
Hors empreinte (minutes)	180
Ponçage (heures)	24/48
Piétinement Léger (journées)	3/4
Utilisation Prudente (journées)	5
Durcissement Complet (journées)	10
Taber Test (1000 tours, 1000 g, meule CS10) ( mg)	20
Mode d'application	Rouleau , pinceau
Consommation moyenne par couche (g/m <sup>2</sup> )	60/80
Adhésion (quadrillage) (%)	100
Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d'origine non ouvert, dans un lieu frais et à l'abri de l'humidité) (mois)	12
VOC calculé (g/l)	500
Dilution max. consentie (Dir.2004/42/CEE)	10% RITARDANTE LOW VOC
Nettoyage des outils	SOLVENTE LAVAGGIO
Conditionnement standard (L)	2x5

**APPLICATION**

Le parquet doit être préalablement poli, mastiqué avec des liants pour mastic en phase solvant Vermeister et nettoyé. Appliquer un fond mono ou bicomposant en phase solvant Vermeister, attendre le temps nécessaire (se reporter aux fiche techniques spécifiques) avant de procéder, si nécessaire, au ponçage et aspirer le parquet. Mélanger le composant A avec le composant B en respectant les proportions prescrites et bien agiter, puis appliquer une couche de PERFECT de manière uniforme. Après 24 heures, si nécessaire, répéter l'opération après ponçage avec un grain très fin en ayant soin de bien éliminer la poussière.

**ENTRETIEN**

L'entretien des parquets vernis doit être effectué exclusivement avec DETERGENTE NEUTRO et/ou IDRONET. Ne pas utiliser d'alcool, d'ammoniaque ni de détergents pour surfaces dures. Pour plus de détails se reporter à la FICHE d'ENTRETIEN

**NOTES**

Bien agiter avant l'emploi.

Produit soumis aux restrictions prévues par la Dir.2004/42/CEE.

PONÇAGE: Temps d'attente pour le ponçage.

PIÉTINEMENT LÉGER: temps d'attente pour permettre à plusieurs personnes de pouvoir marcher sur le parquet.

UTILISATION PRUDENTE: temps d'attente pour pouvoir permettre une utilisation modérée du parquet.

DURCISSEMENT COMPLET: temps d'attente afin de pouvoir utiliser complètement le parquet: par exemple pouvoir effectuer un déménagement, permettre à d'autres travailleurs de pouvoir effectuer des travaux, commencer l'entretien du parquet etc.

Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d'une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l'utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l'aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.