



DESCRIPTION

Solution de substances chimiques en mesure de protéger l'élément en bois dans le temps. SAFE WOOD garantit une grande longévité c'est pourquoi il est recommandé lorsque l'on utilise des essences peu résistantes, des choix avec aubier et dans tous les cas où les problèmes de vieillissement sont plus probables.

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Mode d'application	Rouleau, pinceau
Consommation moyenne par couche (g/m ²)	80
Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d'origine non ouvert, dans un lieu frais et à l'abri de l'humidité) (mois)	12
Conditionnement standard (L)	2x5

5 Lt

APPLICATION

On applique le produit sur du bois poli dans la proportion d'environ 80 g/m² par couche. Pour obtenir une bonne protection on conseille l'application d'au moins 2 mains.

Avant de procéder aux phases successives, il est nécessaire d'attendre au moins 24 heures.

Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d'une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l'utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l'aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.