



10 Lt



BESCHREIBUNG

Einkomponentiger, feuchtigkeithärtender, glänzender PU-Lack für Holzfußböden.

Die Haupteigenschaften dieses Lacks sind seine hohe Härte, die nicht nur mit hoher Elastizität gepaart ist, sondern auch mit großer Deckkraft und hervorragender Abriebfestigkeit einhergeht. Dies macht diesen Lack auch für Böden in Räumen geeignet, die besonders viel belaufen werden.

TECHNISCHE DATEN Physikalisch-chemische eigenschaften bei 20°C (richtwerte, keine festgelegten Daten):	
Staubfreie Trocknung (min)	35
Abdruckfreie Trocknung (min)	120
Schmirgelbarkeit (stunden)	24
Leichte Begehbarkeit (tage)	2
Vorsichtige Nutzung (tage)	3/4
Vollständige Aushärtung (tage)	8
Taber-Test (1000 Umdrehungen, 1000 g, Schleifscheibe CS10) (mg)	18
Anwendungsmethode	Roller, Pinsel
Durchschnittlicher Verbrauch pro Anstrich (g/m ²)	60/80
Haftung (Gitterschnitt) (%)	100
Glanzgrad (Gloss)	95
Stabilität und Lagerung (in ungeöffneten Originalbehältern an einem kühlen und trockenen Ort gelagert) (Monate)	12
Berechneter VOC-Wert (g/l)	500
Max. zulässige Verdünnung (Richtl.2004/42/EWG)	10% RITARDANTE LOW VOC
Reinigung Werkzeuge	Solvente di Lavaggio
Standardpackung (l)	2x10

ANWENDUNG

Der Parkettboden muss vorbeugend geschliffen und mit Bindemitteln für Vermeister-Füllpaste auf Lösungsmittelbasis verstückt werden. Nach erneuter sorgfältiger Reinigung mit dem Staubsauger und eventuell mit einem antistatischen Tuch, als erste Farbschicht eine zweikomponentige PU-Grundierung von Vermeister oder die einkomponentige Grundierung V 15 auftragen (keine anderen Einkomponentengrundierungen verwenden). Sobald die notwendige Zeit verstrichen ist (die entsprechenden technischen Datenblätter zu Rate ziehen), wenn erforderlich schmirgeln, den Parkett absaugen und 1 oder 2 Schichten UNIPOL (die eventuelle zweite Schicht nach 24 Stunden) gleichmäßig auftragen und leicht mit einer feinen Körnung zwischen einer Lackschicht und der nächsten schmirgeln. Dabei immer besonders darauf achten, den Staub zu entfernen.

PFLEGE

Die Pflege der lackierten Böden muss ausschließlich mit DETERGENTE NEUTRO (NEUTRALEM REINIGUNGSMITTEL) und/oder IDRONET ausgeführt werden.

Weder Alkohol, noch Ammoniak und Reinigungsmittel für harte Flächen verwenden.

Für weitere Details das PFLEGEDATENBLATT zu Rate ziehen.

ANMERKUNGEN

Im Falle einer Verwendung auf exotischen und/oder wenig bekannten Hölzern empfiehlt es sich immer, vorher Tests durchzuführen, weil bei gewissen Hölzern (z. B. IPE LAPACHO) die Anwendung von Einkomponentenlacken direkt auf dem Holz oder auf nicht perfekt isolierenden Grundierungen starke Rötungen des Films verursachen kann.

Übrig gebliebenes Produkt nicht in die Packung zurückgeben!

Vor Gebrauch gut schütteln.

Produkt unterliegt den Einschränkungen, die von der Richtl. 2004/42/EWG vorgesehen sind.

SCHMIRGELBARKEIT: Wartezeit bis zur Schmirgelung.

LEICHTE BEGEHBARKEIT: Wartezeit, bis mehrere Personen auf dem Fußboden laufen können.

VORSICHTIGE NUTZUNG: Wartezeit, bis eine mäßige Verwendung des Fußbodens möglich ist.

VOLLSTÄNDIGE AUSHÄRTUNG: Wartezeit, bis der Fußboden vollständig verwendet werden kann. Zum Beispiel für Umzüge, um anderen Arbeitern die Ausführung von Arbeiten zu erlauben, mit der Pflege des Fußbodens zu beginnen, usw.

Sicherheitshinweise. Bewahren Sie das Produkt in einem dicht geschlossenen, aufrecht stehenden Behälter an einem kühlen Ort, fern von Wärmequellen auf. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien / Gefahrstoffverordnung klassifiziert und gekennzeichnet. Die Benutzerinformationen sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt enthalten. Leere Behälter oder Behälter mit leichten Spuren von getrocknetem Produkt müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Vermeister S.p.A. garantiert, dass die Informationen des vorliegenden Datenblatts laut seinen besten Erfahrungen und technisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen geliefert werden. Allerdings kann das Unternehmen keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die mit diesen Produkten erreicht werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, immer die Eignung des Produktes im spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY

Tel: +39 035 4428190 - Fax: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com

Unternehmen mit Qualitätssystem UNI EN ISO 9001:2008 - Zertifiziert von Certiquality Nr.2606