



BESCHREIBUNG

Einkomponentige, nicht vergilbende Grundierung für Parkett auf Basis von Vinylharzen. Durch ihre schnelle Trocknung ist sie für schnelle Lackierungszyklen besonders geeignet. V 15 wurde speziell auch für die Überlackierung mit einkomponentigen PU-Lacken auf Lösungsmittelbasis formuliert. Diese Grundierung empfiehlt sich allerdings bei allen Zyklen, bei denen man die Verfärbung der Fußbodenfarbe einschränken will. V 15 hat außerdem eine stark wasserabstoßende Wirkung.

10 Lt

TECHNISCHE DATEN Physikalisch-chemische eigenschaften bei 20°C (richtwerte, keine festgelegten Daten):	
Vollständige Trocknung (min)	30
Überlackierbarkeit (min)	30
Anwendungsmethode	Roller, Pinsel
Durchschnittlicher Verbrauch pro Anstrich (g/m ²)	80/100
Haftung (Gitterschnitt)	100%
Stabilität und Lagerung (in ungeöffneten Originalbehältern an einem kühlen und trockenen Ort gelagert) (Monate)	12
Berechneter VOC-Wert (g/l)	750
Max. zulässige Verdünnung (Richtl.2004/42/EWG)	Keine
Reinigung Werkzeuge	Solvente di Lavaggio
Standardpackung (l)	2x10

ANWENDUNG

Abschleifen, mit Bindemitteln für Füllpaste auf Lösungsmittelbasis von Vermeister verstopfen und den Holzfußboden sorgfältig absaugen. Eine Schicht V 15 auftragen und dabei die empfohlenen Mengen berücksichtigen (80/100 g/m²). Nach circa 30 Minuten kann man mit feiner Körnung (220/320) oder alternativ hierzu mit Schleiffilz schmirgeln und die folgenden Lackschichten aufbringen. Der Schleifvorgang kann vermieden werden.

ANMERKUNGEN

Nicht direkt mit Lacken auf Wasserbasis überlackieren. Ausnahme sind hier nur die Lackierungszyklen auf Color.Oil Bianco e Grigio (Color.Oil weiß und grau).
(Das Technische Datenblatt von Color.oil zu Rate ziehen.)
Vor Gebrauch gut schütteln.
Produkt unterliegt den Einschränkungen, die von der Richtl. 2004/42/EWG vorgesehen sind.

Sicherheitshinweise. Bewahren Sie das Produkt in einem dicht geschlossenen, aufrecht stehenden Behälter an einem kühlen Ort, fern von Wärmequellen auf. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien / Gefahrstoffverordnung klassifiziert und gekennzeichnet. Die Benutzerinformationen sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt enthalten. Leere Behälter oder Behälter mit leichten Spuren von getrocknetem Produkt müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. VerMeister S.p.A. garantiert, dass die Informationen des vorliegenden Datenblatts laut seinen besten Erfahrungen und technisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen geliefert werden. Allerdings kann das Unternehmen keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die mit diesen Produkten erreicht werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, immer die Eignung des Produktes im spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.