

**DESCRIPTION**

Fond monocomposant à base de résines vinyliques, non jaunissant, pour parquet. Sa rapidité de séchage permet de réaliser des cycles de vernissage rapides. V 15 a été spécifiquement formulé pour être reverni même avec des vernis polyuréthanes monocomposants en phase solvant mais il est conseillé dans tous les cycles où l'on veut limiter le virage de couleur du parquet. V 15 a une forte action hydrofuge.

10 Lt

**DONNÉES TECHNIQUES**

CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Séchage complet (minutes)	30
Revernissage (minutes)	30
Mode d'application	Rouleau, pinceau
Consommation moyenne par couche (g/m <sup>2</sup> )	80/100
Adhésion (quadrillage)	100%
Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d'origine non ouvert, dans un lieu frais et à l'abri de l'humidité) (mois)	12
VOC calculé (g/l)	750
Dilution max. consentie (Dir.2004/42/CEE)	Aucune
Nettoyage des outils	SOLVENTE LAVAGGIO
Conditionnement standard (L)	2x10

**APPLICATION**

Polir, mastiquer avec des liants pour mastic en phase solvant Vermeister et aspirer méticuleusement le parquet. Appliquer une couche de V 15 en respectant les quantités conseillées (80/100 g/m<sup>2</sup>). Après environ 30 minutes on peut procéder au ponçage avec un grain fin (220/320) ou un feutre abrasif et à l'application des couches de vernis successives. L'opération de ponçage peut être évitée.

**NOTES**

Ne pas revernir directement avec des vernis à base d'eau, à l'exception des cycles de vernissage sur Color.Oil Blanc et Gris.

(Se reporter au mode d'emploi Color.oil)

Bien agiter avant l'emploi..

Produit soumis aux restrictions prévues par la Dir.2004/42/CEE

Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d'une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l'utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l'aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.