



TECHNISCHES DATENBLATT

AQUA FIRST

Einkomponentige Grundierung auf Wasserbasis für Holzböden



5 Lt



BESCHREIBUNG

Einkomponentige Grundierung auf Wasserbasis mit S-XL System (Self Cross-Linking System), mit sehr hoher Füllkraft, schneller Trocknung und guter Tönung.

TECHNISCHE DATEN Physikalisch-chemische eigenschaften bei 20°C (richtwerte, keine festgelegten Daten):	
Schmirgelbarkeit (stunden)	2
Überstreichbarkeit ohne Schleifen (stunden)	Innerhalb von 2 (handtrocken)
Anwendungsart	Roller, Pinsel
Durchschnittsverbrauch je Anstrich (g/m ²)	100/120
Haftung (Gitterschnitt)	100%
Stabilität und Lagerung (in ungeöffneten Originalbehältern an einem kühlen und trockenen Ort gelagert) (monate)	12
Berechneter VOC-Wert (g/l)	90
Max. zulässige Verdünnung (Richtl.2004/42/EWG)	10% Soluzione (Trocknungsregler)
Reinigung der Arbeitsgeräte	W-Cleaner – Solvente di Lavaggio
Standard-Verpackung (l)	2x5

ANWENDUNG

Schleifen und verspachteln Sie den Boden und verwenden Sie dabei für die Endbearbeitung eine Körnung von 120/150. Zum Verspachteln können Bindemittel auf Lösungsmittelbasis oder Vermeister-Bindemittel auf Wasserbasis verwendet werden. Das Produkt gut schütteln und eine erste Schicht gleichmäßig auftragen. Um eine einheitliche Anwendung der ersten Produktschicht zu gewährleisten, muss sie gegen die Maserung und dann quer und in Richtung der Holzmaserung erfolgen. Nach 2 Stunden kann der Boden mit Schleifgitter (150-180) geschmirgelt, abgesaugt und mit Vermeister-Lacken auf Wasserbasis neu lackiert werden. Es ist möglich, AQUA FIRST ohne Schmirgeln anzuwenden. Nach vollständiger Verdampfung durch physikalische Trocknung (bei Berührung trocken), zwei Schichten Vermeister-Lack auf Wasserbasis mit leichtem Zwischenanschleifen auftragen.

ANMERKUNGEN

Bei der Verwendung auf exotischen und / oder wenig bekannten Hölzern ist es immer ratsam, Vorprüfungen durchzuführen, weil in einigen Fällen (z.B. auf IPE LAPACHO) die Anwendung von Produkten auf Wasserbasis schwere Rötungen des Films verursachen kann.

Übrig gebliebenes Produkt nicht in die Packung zurückgeben!

Das Produkt nicht unter 10 ° C und über 30 ° C anwenden.

Vor Gebrauch gut schütteln - Vor Frost schützen

Das Produkt unterliegt den Beschränkungen nach der Richtl.2004/42/EWG

Sicherheitshinweise. Bewahren Sie das Produkt in einem dicht geschlossenen, aufrecht stehenden Behälter an einem kühlen Ort, fern von Wärmequellen auf. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien / Gefahrstoffverordnung klassifiziert und gekennzeichnet. Die Benutzerinformationen sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt enthalten. Leere Behälter oder Behälter mit leichten Spuren von getrocknetem Produkt müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Vermeister S.p.A. garantiert, dass die Informationen des vorliegenden Datenblatts laut seinen besten Erfahrungen und technisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen geliefert werden. Allerdings kann das Unternehmen keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die mit diesen Produkten erreicht werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, immer die Eignung des Produktes im spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.