



# AQUA FIRST

Fondo monocomponente all'acqua per pavimenti in legno



5 Lt



## DESCRIZIONE

Fondo monocomponente all'acqua con sistema S-XL (Self Cross-Linking System), dotato di grande potere riempitivo, rapida essiccazione e buona tonalizzazione.

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)	
Carteggiabilità (ore)	2
Sovraverniciabilità senza carteggiatura	Entro 2 ore (asciutto al tatto)
Metodo di applicazione	Rullo 8 mm, pennello
Consumo medio per mano (g/m <sup>2</sup> )	100/120
Adesione (quadrettatura)	100%
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) (mesi)	12
VOC calcolato (g/lit)	90
Max diluizione consentita (Dir.2004/42/CEE)	10% Soluzione
Pulizia attrezzi	W-Cleaner – Solvente di Lavaggio
Confezione standard (Lt)	2x5

## APPLICAZIONE

Levigare e stuccare il pavimento utilizzando per la finitura una retina con grana 120/150. Per eseguire la stuccatura è possibile utilizzare leganti a solvente o leganti all'acqua Vermeister. Agitare bene il prodotto ed applicarne un primo strato in modo omogeneo. Per garantire una uniforme applicazione la prima stesura del prodotto dovrà essere fatta controvena e successivamente incrociata e tirata nel senso della venatura del legno. Dopo 2 ore il pavimento può essere carteggiato con rete abrasiva (150-180), aspirato e riverniciato con vernici all'acqua Vermeister. E' possibile applicare AQUA FIRST senza doverlo carteggiare. Dopo completa evaporazione, a essiccazione fisica (asciutto al tatto), applicare le due mani di vernice all'acqua Vermeister con leggera carteggiatura intermedia.

## NOTE

Nel caso di utilizzo su legni esotici e/o poco conosciuti si consiglia di effettuare sempre prove preliminari in quanto su certi legni (ad es. IPE LAPACHO) l'applicazione delle vernici all'acqua può causare forti arrossamenti del film.

Non rimettere nell'imballo eventuali avanzi di prodotto!

Non applicare il prodotto al di sotto dei 10°C e sopra i 30°C.

Agitare bene prima dell'uso – Teme il Gelo.

Prodotto soggetto alle restrizioni previste dalla Dir.2004/42/CEE

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.