



5 + 1 Lt



DESCRIÇÃO

Fundo bicomponente à base de água caracterizado pelo alto poder isolante, excelente cobertura, secagem rápida e fácil aplicação. A classificação EC1 certifica a baixa emissão de compostos orgânicos voláteis quer durante a aplicação quer após a colocação do piso. O ponto forte deste fundo é a capacidade de reduzir o problema das sobreposições ou irregularidades. AQUA TENAX foi estudado para tonalizar a madeira sem causar as indesejadas alterações de cor em madeiras ricas de taninos e de outras substâncias corantes hidrossolúveis (carvalho, teca...). Por isto, é recomendado em madeiras particularmente difíceis, como o IPÊ LAPACHO, de modo a evitar resultados escuros e avermelhados. AQUA TENAX, graças ao seu elevado resíduo seco, permite, em combinação com os vernizes de acabamento bicomponentes à base de água da Vermeister, efetuar o ciclo de envernizamento com apenas duas demãos.

DADOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO-FÍSICAS a 20°C (valores indicativos)

Relação de catálise (vol/vol)	5:1
Pronto a lixar (horas)	12
Entre demãos sem lixar (horas)	Após 3, até 6
Vida útil da mistura (Pot - Life) (horas)	2
Método de aplicação	Rolo de 8 mm, trincha
Consumo médio por demão (g/m ²)	100/120
Aderência (grade)	100%
Estabilidade e estocagem (na embalagem original fechada em local fresco e seco) (meses)	12
COV (calculado) (g/L)	85
Diluição máxima (Dir.2004/42/CEE)	10% Solução
Limpeza dos utensílios	W-Cleaner - Solvente de Lavagem
Embalagem padrão (L)	2x6

APLICAÇÃO

Lixe e calafete o piso utilizando para o acabamento uma fibra abrasiva de grão 120/150. Para calafetar, use ligantes à base de solvente ou ligantes à base de água da Vermeister.

Misture bem os dois componentes e aplique no piso.

Para garantir uma aplicação uniforme, na primeira demão trabalhe primeiro contra o sentido dos veios da madeira e depois a favor.

É possível diluir o produto com SOLUZIONE até 10%.

NOTAS

Baixa temperatura, alta umidade e pouca circulação do ar podem prolongar o tempo de secagem.

Não reponha na embalagem eventuais sobras de produto!

Misture bem os dois componentes em um recipiente de fundo chato.

Utilize os sacos fornecidos para impregnar o rolo aplicador.

Não aplique o produto a temperaturas abaixo de 10°C e acima de 30°C.

Agite bem antes de usar - Teme o Gelo

Produto sujeito às restrições previstas pela Dir.2004/42/CEE

Precauções de segurança. Mantenha o produto bem fechado, em pé, em local fresco e afastado de fontes de calor. O produto foi classificado e codificado em conformidade com as diretivas CEE/normas sobre as substâncias perigosas. As informações para o usuário estão na ficha de segurança. As embalagens vazias ou com restos de produto seco devem ser eliminadas de acordo com as normas locais. A Vermeister S.p.A. garante que as informações fornecidas nesta ficha refletem o melhor da sua experiência e dos conhecimentos técnico-científicos adquiridos; todavia, não assume nenhuma responsabilidade pelos resultados obtidos com o uso do produto uma vez que as condições de aplicação estão fora de seu controle. Aconselha-se a verificar sempre a efetiva adequação do produto ao caso específico. A presente anula e substitui a ficha anterior.