



FICHA TÉCNICA

ONE

Fundo monocomponente à base de água, lixável, de rápida secagem



5 L



DESCRIÇÃO

ONE é a última geração de fundos à base de água monocomponentes lixáveis. Dotado de um sofisticado sistema interno de autorreticulação (sistema S-XL Self Cross-Linking Sistem), graças à sua especial estrutura tri-dimensional e ao excepcional poder de enchimento, ONE garante uma excelente cobertura em qualquer tipo de madeira, comparável à de um fundo bicomponente. O elevado “tempo em aberto” e a rapidez de secagem conferem ao ONE, em qualquer condição ambiental, a mínima tendência a originar sobreposições ou irregularidades nas demãos de aplicação. A elevada penetração nos poros da madeira, a boa tonalidade e a possibilidade de lixamento em menos de uma hora da aplicação fazem do ONE o melhor aliado do assoalhador moderno. Em linha com os padrões de qualidade que desde sempre diferenciaram a Vermeister S.p.A., o laboratório R&D selecionou atentamente para o ONE matérias-primas de baixa emissão de compostos orgânicos voláteis (COVs) e de baixo impacto olfativo, atributos que o tornam praticamente inodoro.

DADOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO-FÍSICAS a 20°C (valores indicativos)

Pronto a lixar (horas)	1
Método de aplicação	Rolo de 8mm, trincha
Consumo médio por demão (g/m ²)	100/120
Aderência (grade)	100%
Estabilidade e estocagem (na embalagem original fechada em local fresco e seco) (meses)	12
COV (calculado) (g/L)	50
Diluição máxima permitida (%)	10% SOLUZIONE
Limpeza dos utensílios	W-Cleaner – Solvente de lavagem
Embalagem padrão (L)	2x5

APLICAÇÃO

Lixe e calafete o piso utilizando para o lixamento uma fibra abrasiva de grão 120/150. Para calafetar, é possível usar ligantes à base de solvente ou ligantes à base de água da Vermeister. Agite bem o produto e aplique uma demão de modo homogêneo. Para garantir uma aplicação uniforme, na primeira demão trabalhe no sentido contrário ao dos veios, depois de modo cruzado e em seguida no sentido dos veios da madeira. Após cerca de 1 hora, o piso pode ser lixado com fibra abrasiva (grão 180-220), aspirado e re-envernizado com vernizes à base de água da Vermeister.

NOTAS

No caso de aplicação do produto em madeiras exóticas e/ou pouco conhecidas, aconselha-se efetuar sempre testes preliminares visto que em certas espécies (ex.: IPÊ LAPACHO), a aplicação de vernizes à base de água diretamente na madeira ou em fundos não perfeitamente isolantes pode levar a resultados bem avermelhados. Não reponha na embalagem eventuais sobras de produto!

Não aplique o produto a temperaturas abaixo de 10°C e acima de 30°C.

Agite bem antes de usar – Teme o Gelo.

Produto sujeito às restrições previstas pela Dir.2004/42/CEE.

Precauções de segurança. Mantenha o produto bem fechado, em pé, em local fresco e afastado de fontes de calor. O produto foi classificado e codificado em conformidade com as diretivas CEE/normas sobre as substâncias perigosas. As informações para o usuário estão na ficha de segurança. As embalagens vazias ou com restos de produto seco devem ser eliminadas de acordo com as normas locais. A Vermeister S.p.A. garante que as informações fornecidas nesta ficha refletem o melhor da sua experiência e dos conhecimentos técnico-científicos adquiridos; todavia, não assume nenhuma responsabilidade pelos resultados obtidos com o uso do produto uma vez que as condições de aplicação estão fora de seu controle. Aconselha-se verificar sempre a efetiva adequação do produto ao caso específico. A presente anula e substitui a ficha anterior.