



FICHE TECHNIQUE

UP-GRADE

Nuanceur pour systèmes à l'eau



0,01 Gal.



DESCRIPTION

Additif spécial pré-dosé dans une base aqueuse pour systèmes mono/bi-composants à l'eau, fonds ou vernis, pour éclaircir ou foncer le bois en éliminant les virages de couleur disgracieux. Particulièrement, pour le chêne et, en général, pour toutes les essences de couleur claire, UP-GRADE "Blanc" tend à neutraliser le jaunissement et les excès de coloration dus à des extraits hydrosolubles naturellement présents dans l'élément bois. L'intensité de la tonalité pourra être réglée par le nombre de couches sur le parquet.

Il est conseillé de faire un test préliminaire pour évaluer l'effet esthétique

Il est disponible dans les couleurs: BLANC, GRIS, NOIR, AMBRE.

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 65°F (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Consommation pour confection de fond ou vernis* (Gal.)	0,01
*1 flacon pour 1 confection de 1 Gallon	
Stabilité et stockage (dans des récipients originaux non ouverts conservés dans un endroit frais et sec) (mois)	12
Confection standard (Gal.)	0,01

APPLICATION

Agiter UP-GRADE en ayant soin de contrôler si son homogénéisation est parfaite.

Ajouter UP-GRADE tel quel au produit de traitement (fond et/ou vernis) en le mélangeant jusqu'à ce qu'il s'intègre complètement (dans le cas de produits bi-composants, mélanger en premier le deux composants et après ajouter UP-GRADE).

Appliquer le mélange ainsi obtenu conformément aux documentations techniques spécifiques des produits de revêtement auxquels a été ajouté l'additif.

L'ajout de plus de 1 % d'UP-GRADE (dosage recommandé) peut altérer l'aspect esthétique final du produit peint (chevauchements, traces de rouleau, stries, etc.).

Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d'une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l'utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l'aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.