

## FICHA TÉCNICA

# DECK.RESET

Preparador para el tratamiento de pisos de madera y madera en general en exteriores.

### DESCRIPCIÓN

Solución acuosa de alta eficacia para la remoción de la pátina gris de la madera colocada en exteriores debida a la degradación y al lavado de la lignina. Por lo tanto, utilizando DECK RESET se restablece el color original de la madera que será sucesivamente protegida con óleos para exteriores Vermeister. DECK.RESET puede ser utilizado sobre pisos, muebles de jardín, estructuras de pérgolas y sobre toda la madera colocada en exteriores y sobre WPC.



5 Lt



1 Lt

### DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):

Método de aplicación	Rociado, Rodillo, Pincel, Tampón
Consumo promedio por mano (g/m <sup>2</sup> )	50 con rociado o tampón, 80 con rodillo o pincel
Tiempo de acción para uso de espátula, cepillo, fieltros abrasivos (min)	10
Tiempo de acción para uso de hidropulidora (min)	Da 10 a 20
Estabilidad y almacenamiento (en los contenedores originales no abiertos y conservados en lugares frescos y secos) (meses)	12
Embalaje estándar (Lt)	1/5

### APLICACIÓN

Aplicar el producto sobre las superficies por tratar rociándolos o utilizando un rodillo, un pincel o un tampón. Dejar actuar el producto y luego remover la pátina utilizando una espátula, un cepillo, el monocepillo con fieltro abrasivo (rojo, verde o negro) o mediante el uso de una hidropulidora. Los tiempos de acción del producto deben ser de aproximadamente 10 minutos en caso de uso de la espátula, cepillo o fieltros abrasivos, de 10 minutos a 2 horas en caso de uso de la hidropulidora. En caso de remoción de la pátina solamente con medios mecánicos al final de la operación la madera deberá ser enjuagada abundantemente con agua puesto que residuos del producto podrían reducir la resistencia del tratamiento de protección siguiente.

### NOTAS

La sucesiva aplicación de óleos para exteriores Vermeister deberá ser efectuada sólo después del secado completo.

Precauciones de seguridad. Conservar el producto bien cerrado, no dado vuelta, en ambiente fresco y lejos de fuentes de calor. El producto está clasificado y codificado conformemente a las directivas CEE/normas sobre sustancias peligrosas. Las informaciones para el usuario están contenidas en la correspondiente ficha de seguridad. Los contenedores vacíos o con pequeñas trazas de película de producto residuales deben ser desechados de acuerdo con las disposiciones locales. VerMeister S.p.A. garantiza que las informaciones contenidas en la presente ficha se suministran con lo mejor de la propia experiencia y conocimientos técnico-científicos; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su empleo dado que las condiciones de aplicación quedan fuera de su control. Se aconseja verificar siempre la efectiva idoneidad del producto para el caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha técnica anterior.