

SCHEDA TECNICA

DECK.RESET

Preparatore per il trattamento di pavimenti in legno e legno in genere posto all'esterno

DESCRIZIONE

Soluzione acquosa ad elevata efficacia per la rimozione della patina grigia del legno posto in esterno dovuta alla degradazione ed il dilavamento della lignina. Utilizzando DECK RESET viene perciò ripristinato il colore originale del legno che verrà successivamente protetto con oli per esterni Vermeister. DECK.RESET può essere utilizzato su pavimenti, arredamento da giardino, strutture di gazebo e su tutto il legno posto all'esterno e su WPC.



5 Lt



1 Lt

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Metodo di applicazione	Spruzzo, Rullo, Pennello, Tampone
Consumo medio per mano (g/m ²)	50 a spruzzo o tampone, 80 a rullo o pennello
Tempo d'azione per utilizzo di spatola, spazzola, feltri abrasivi (min)	10
Tempo d'azione per utilizzo con idropulitrice (min)	Da 10 a 120
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) (mesi)	12
Confezione standard (Lt)	1/5

APPLICAZIONE

Applicare il prodotto sulle superfici da trattare spruzzandolo o utilizzando un rullo, un pennello oppure un tampone. Lasciare agire il prodotto quindi rimuovere la patina utilizzando una spatola, una spazzola, la monospazzola munita di feltro abrasivo (rosso, verde o nero) o mediante l'utilizzo di idropulitrice. I tempi di azione del prodotto devono essere di circa 10 minuti in caso di utilizzo di spatola, spazzola o feltri abrasivi, da 10 minuti a 2 ore in caso di utilizzo di idropulitrice. Nel caso di rimozione della patina solamente con mezzi meccanici al termine dell'operazione il legno dovrà essere risciacquato abbondantemente con acqua poiché residui di prodotto potrebbero ridurre la resistenza del successivo trattamento protettivo.

NOTE

La successiva applicazione degli oli per esterni Vermeister dovrà essere effettuata solo dopo completa asciugatura.

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.