

DECK.CARE

Produit d'entretien pour sols en bois extérieurs/decking traités avec de l'huile et WPC



1 Lt

DESCRIPTION

Émulsion composée de cires, d'huiles naturelles et d'additifs particuliers anti-UV pour l'entretien des sols en bois extérieurs/decking traités avec de l'huile.

Sans cobalt et Méthyléthylcétotoxime.

Le mélange particulier huile-cire de DECK.CARE répare le traitement de la surface abimé par l'exposition prolongée aux agents atmosphériques au fil du temps, et pénètre dans le bois pour le protéger en profondeur afin de donner à la surface un aspect soigné et homogène et de créer une barrière hydrofuge qui empêche l'eau de pénétrer dans la porosité du bois.

La surface traitée n'est pas glissante après l'application.

DECK.CARE est particulièrement recommandé pour la protection de tous les éléments en bois traités avec des produits d'imprégnation (meubles de jardin, murs en bois, poutres, clôtures etc.). Particulièrement indiqué pour WPC.

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Méthode d'application	Chiffon en coton
Dilution dans l'eau pour le nettoyage ordinaire	20/25 %
Fréquence conseillée (mois)	1 fois tous les 1-2
Piétinement après (minutes)	30
Piétinement pour un résultat max. après (heures)	12
Stabilité et stockage (dans sa bouteille d'origine, non ouverte et conservée dans un endroit frais et sec) (mois)	12
Conditionnement standard (L)	1

APPLICATION

Toujours bien agiter le produit avant l'utilisation.

Diluer DECK.CARE dans 4-5 doses d'eau propre. Déposer uniformément une fine couche en utilisant un chiffon en coton.

Sinon, il est possible de vaporiser le produit dilué directement sur la surface à traiter en le répartissant de manière homogène toujours à l'aide d'un chiffon en coton ou d'une monobrosse munie d'un disque beige ou blanc.

Ne pas dépasser les quantités indiquées pour éviter la formation de taches brillantes ou de rendre la surface collante. Les surfaces traitées pourront être praticables après 30 minutes, mais nous vous conseillons vivement d'effectuer le traitement quand il est possible de laisser le sol « se reposer » pendant 12 heures.

La fréquence de l'entretien est déterminée par la nécessité. En général, il convient d'appliquer le produit une fois tous les 1-2 mois, mais selon la praticabilité et les conditions environnementales, il peut être nécessaire d'appliquer le produit plus fréquemment.

NOTES

Bien secouer avant l'utilisation.

Craint le gel.

Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d'une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l'utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l'aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.