



1 Lt

**DESCRIPTION**

Huile d'entretien à appliquer sur des parquets traités avec FIX.OIL. Sa formulation à bases d'huiles et de cires naturelles protège le bois et restaure les parquets détériorés.

**DONNÉES TECHNIQUES**

CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Méthode d'application	Tampon
Consommation moyenne par couche (g/m <sup>2</sup> )	30/50
Temps d'attente pour le lustrage (minutes)	10/20
Piétinement après (heures)	2/4
Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d'origine, non ouvert, dans un lieu frais et sec) (mois)	12
Conditionnement standard (L)	1

**APPLICATION**

Appliquer avec une serpillière une fine couche homogène de LIFE.OIL. Après 10/20 minutes lustrer avec la cireuse munie du disque beige ou bien avec une autre serpillière souple. On peut marcher sur les surfaces traitées après quelques heures.

**NOTES**

Ne pas appliquer de quantités excessives de produit pour éviter des résidus collants. Bien agiter avant l'emploi.

Précautions de sécurité. DES RESIDUS DE PRODUIT PEUVENT PROVOQUER DES PHENOMENES D'AUTOCOMBUSTION, tous les chiffons et tous les outils imprégnés d'huile doivent être trempés dans l'eau et séchés en plein air dans des zones sans risque de propagation de flammes avant leur élimination. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d'une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l'utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l'aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.