



1 Lt

**DESCRIZIONE**

Olio di manutenzione da applicare su pavimenti in legno trattati con FIX.OIL. La sua formulazione a base di oli e cere naturali, protegge il legno e va utilizzato per ripristinare l'aspetto iniziale a pavimenti usurati.

<b>DATI TECNICI</b> CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)	
Metodo di applicazione	Tampone
Consumo medio per mano (g/m <sup>2</sup> )	30/50
Tempo di attesa per lucidatura (min)	10/20
Pedonabilità (ore)	2/4
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) (mesi)	12
Confezione standard (Lt)	1

**APPLICAZIONE**

Applicare con un panno un sottile ed omogeneo strato di LIFE.OIL. Dopo 10/20 minuti lucidare con lucidatrice con disco beige o con un altro panno morbido. Le superfici trattate sono pedonabili dopo alcune ore.

**NOTE**

Non applicare quantità eccessive di prodotto per prevenire fenomeni di appiccicosità. Agitare bene prima dell'uso.

Precauzioni di sicurezza RESIDUI DI PRODOTTO POSSONO DARE ORIGINE A FENOMENI DI AUTOCOMBUSTIONE, i panni e tutti gli attrezzi impregnati d'olio vanno immersi in acqua e fatti asciugare all'aperto, in zone prive di rischi di eventuale propagazione delle fiamme prima di essere smaltiti. Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.