



1 Lt

DESCRIPCIÓN

Emulsión de ceras y aceites naturales para el mantenimiento de pavimentos interiores tratados con aceite. Libre de cobalto y metiletilcetoxima.

El componente aceitoso de OIL.CARE subsana el aceite de tratamiento degradado por la exposición a los agentes atmosféricos y penetra en la madera protegiéndola en profundidad, mientras que la cera hidrorrepelente impide que el agua penetre en las porosidades de la madera.

OIL.CARE también es adecuado para la protección de cualquier elemento constructivo de madera tratado con productos de impregnación (muebles, paredes de madera, vigas, etc.).

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):

Método de aplicación	Paño de algodón
Diluir en agua	20/25%
Frecuencia aconsejada	1 vez cada 1-2 meses
Transitabilidad (min)	30
Transitabilidad para máximo rendimiento (horas)	12
Estabilidad y almacenamiento (en envases originales no abiertos y conservados en un lugar fresco y seco)	12 meses
Envase estándar (Lt)	1

APLICACIÓN

Agitar siempre el producto antes de su uso.

Diluir OIL.CARE con 4-5 partes de agua limpia. Aplicar uniformemente una capa fina usando un paño de algodón.

O bien, vaporizar el producto diluido directamente sobre la superficie a tratar distribuyéndolo homogéneamente con la ayuda de un paño fino de algodón o con un monocepillo provisto de disco blanco/beige.

No superar la cantidad de producto indicada para evitar la formación de halos brillantes y/o mal secado. Las superficies tratadas pueden ser transitadas tras 30 minutos, pero se aconseja efectuar el tratamiento cuando se prevea que el pavimento pueda "reposar" durante las siguientes 12 horas.

La frecuencia de la manutención puede ajustarse de acuerdo a las necesidades. En general, OIL.CARE debe aplicarse una vez cada 1-2 meses, pero, cuando existe mucho tránsito, puede ser necesario aplicar el producto con mayor frecuencia.

NOTAS

Agitar bien antes de usar.

Proteger de las heladas.

Precauciones de seguridad. Conservar el producto bien cerrado, no dado vuelta, en ambiente fresco y lejos de fuentes de calor. El producto está clasificado y codificado conformemente a las directivas CEE/normas sobre sustancias peligrosas. Las informaciones para el usuario están contenidas en la correspondiente ficha de seguridad. Los contenedores vacíos o con pequeñas trazas de película de producto residuales deben ser desechados de acuerdo con las disposiciones locales. VerMeister S.p.A. garantiza que las informaciones contenidas en la presente ficha se suministran con lo mejor de la propia experiencia y conocimientos técnico-científicos; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su empleo dado que las condiciones de aplicación quedan fuera de su control. Se aconseja verificar siempre la efectiva idoneidad del producto para el caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha técnica anterior.