



FICHA TÉCNICA

FETLESS

Promotor de adhesión



5 Lt



1 Lt

DESCRIPCIÓN

Producto a base de solventes y compuestos capaces de mejorar la adhesión de las colas bicomponentes sobre superficies esmaltadas o vitrificadas como por ejemplo mármoles, cerámicas, lajas, etc. Además, se lo aconseja para la dilución del primer EPO 2 y de colas epoxi-poliuretánicas bicomponentes Vermeister

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Consumo promedio por mano (g/m ²)	30/50
Estabilidad y almacenamiento (en los contenedores originales no abiertos y conservados en lugares frescos y secos) (meses)	12
Embalaje estándar (Lt)	1-5

APLICACIÓN

Humedecer un trapo limpio y seco con FETLESS y luego aplicar una capa fina y homogénea sobre la superficie que se debe tratar en cantidades comprendidas entre 30 y 40 g per m². Después del secado se puede iniciar la colocación del piso de madera siguiendo el procedimiento habitual.

NOTAS

Producto para uso profesional.

Precauciones de seguridad. Conservar el producto bien cerrado, no dado vuelta, en ambiente fresco y lejos de fuentes de calor. El producto está clasificado y codificado conformemente a las directivas CEE/normas sobre sustancias peligrosas. Las informaciones para el usuario están contenidas en la correspondiente ficha de seguridad. Los contenedores vacíos o con pequeñas trazas de película de producto residuales deben ser desechados de acuerdo con las disposiciones locales. VerMeister S.p.A. garantiza que las informaciones contenidas en la presente ficha se suministran con lo mejor de la propia experiencia y conocimientos técnico-científicos; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su empleo dado que las condiciones de aplicación quedan fuera de su control. Se aconseja verificar siempre la efectiva idoneidad del producto para el caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha técnica anterior.