



SCHEDA TECNICA

FETLESS

Promotore di adesione



5 Lt



1 Lt

DESCRIZIONE

Prodotto a base di solventi e composti in grado di migliorare l'adesione dei collanti bicomponenti su superfici smaltate o vetrificate quali: marmi, ceramiche, palladiane, ecc.
E' inoltre consigliato per la diluizione del primer EPO 2 e dei collanti epossipoliuretanic bicomponenti Vermeister.

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Consumo medio per mano (g/m ²)	30/50
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) (mesi)	12
Confezione standard (Lt)	1-5

APPLICAZIONE

Inumidire uno strofinaccio pulito ed asciutto con FETLESS e quindi applicare uno strato sottile ed omogeneo sulla superficie da trattare in quantità compresa fra 30 e 40 g per m².
Dopo essiccazione è possibile iniziare la posa del pavimento in legno secondo la solita procedura.

NOTE

Prodotto ad uso professionale

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.