



# GAP FILLER

Mastic de rebouchage acrylique coloré



310 MI

## DESCRIPTION

GAP FILLER est un mastic de rebouchage acrylique en dispersion aqueuse, exempt de solvants, pour parquets et laminés. Grâce à sa bonne élasticité, il permet de reboucher des portions de joints de dilatation, qui, pour des exigences esthétiques particulières ou pour des imperfections pendant la pose, restent 'à vue' (par exemple entre les joints périmétraux et les plinthes ou bien d'une pièce à l'autre si l'on ne prévoit pas de mettre de lame de seuil). Grâce à son haut pouvoir d'adhésion on l'utilise pour le collage des plinthes. Après séchage, on peut polir et revernir GAP FILLER. Disponible dans les couleurs: BLANC, ÉRABLE, CHÊNE, DOUSSIÉ, NOYER MOYEN, NOYER FONCÉ ET PALISSANDRE.

## DONNÉES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Temps ouvert (minutes)	10-20
Flexibilité	7 %
Vernissage après (heures)	4-6
Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d'origine non ouvert, dans un lieu frais et à l'abri de l'humidité) (mois)	24
Conditionnement standard (ml)	310x24

## APPLICATION

Les surfaces doivent être propres, sèches, sans poussière ou substances grasses.

Injecter le produit sur la partie à traiter à l'aide d'un pistolet. On peut revernir GAP FILLER après 4-6 heures et on peut le polir après 18-24 heures. Tout excès de mastic doit être éliminé avec de l'eau avant qu'il ne se polymérise. Ne pas boucher complètement les joints de dilatation périmétraux, spécialement quand il s'agit de grandes surfaces ou d'essences sujettes à de forts mouvements.

## NOTES

Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à 10°C et supérieure à 30°C.  
Craint le Gel.

Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d'une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l'utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l'aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.