



TECHNISCHES DATENBLATT

POLIFOAM

PU-Expansionsklebstoff



0,5 Kg



BESCHREIBUNG

Einkomponentiges, feuchtigkeitshärtendes PU-Expansionsharz OHNE LÖSUNGSMITTEL für das Verkleben von nicht perfekt mit dem Unterboden verankerten Täfelchen. Die Expansionseigenschaft ermöglicht dem Produkt, in den Hohlraum zwischen Estrich und Holz einzudringen und dabei für eine hartnäckige, dauerhafte Verklebung zu sorgen und das störende "Leergeräusch" zu beseitigen.

TECHNISCHE DATEN

 Physikalisch-chemische eigenschaften bei 20°C (richtwerte, keine festgelegten Daten):

Abbindezeit (stunden)	2
Trocknungszeit (stunden)	24
Anwendungsmethode	Spritze
Offene Zeit (min)	8/12
Stabilität und Lagerung (in ungeöffneten Originalbehältern an einem kühlen und trockenen Ort gelagert) (monate)	12
Standardpackung (kg)	0,5 x20

ANWENDUNG

Mithilfe eines Bohrers ein kleines Loch auf Höhe der Endstücke der Täfelchen schaffen, die saniert werden sollen. 2-3 Tropfen Wasser einspritzen und nach einigen Minuten 1-2 ml POLIFOAM einspritzen. Während des Aushärtens expandiert das Harz und deshalb ist es sinnvoll, Gewichte auf den behandelten Bereich zu stellen, um die Bewegung der noch nicht befestigten Täfelchen zu verhindern. Überflüssiges Produkt, das aus den geschaffenen Löchern austritt wird durch Abtrennen mit einer Klinge beseitigt. Bei Behandlung auf bereits lackiertem Parkett empfiehlt es sich, den Bereich um das Loch zu schützen und eventuelle Produkttropfen sofort zu beseitigen, solange diese noch frisch sind. Hierzu einen mit Ethylalkohol getränkten Tupper verwenden.

ANMERKUNGEN

brig gebliebenes Produkt nicht in die Packung zurückgeben!
Das Produkt nicht unter 10°C und über 30°C anwenden.
Vor Frost schützen.

Sicherheitshinweise. Bewahren Sie das Produkt in einem dicht geschlossenen, aufrecht stehenden Behälter an einem kühlen Ort, fern von Wärmequellen auf. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien / Gefahrstoffverordnung klassifiziert und gekennzeichnet. Die Benutzerinformationen sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt enthalten. Leere Behälter oder Behälter mit leichten Spuren von getrocknetem Produkt müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. VerMeister S.p.A. garantiert, dass die Informationen des vorliegenden Datenblatts laut seinen besten Erfahrungen und technisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen geliefert werden. Allerdings kann das Unternehmen keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die mit diesen Produkten erreicht werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, immer die Eignung des Produktes im spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.