



0,5 Kg

**DESCRIPTION**

Résine polyuréthane monocomposante hydrodurcissante SANS SOLVANT à expansion pour l'encollage des lames non parfaitement ancrées au support. La caractéristique d'expansion permet au produit de pénétrer dans les creux, entre le support et le bois, assurant un collage tenace, durable et éliminant ce « bruit de vide » très agaçant.

**DONNÉES TECHNIQUES**

CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Temps de prise (heures)	2
Temps de séchage (heures)	24
Mode d'application	Seringue
Temps ouvert (minutes)	8/12
Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d'origine non ouvert, dans un lieu frais et à l'abri de l'humidité) (mois)	12
Conditionnement standard (kg)	0,5 x20

**APPLICATION**

En correspondance avec les extrémités des lames non parfaitement ancrées, percer avec une perceuse un petit trou. Injecter 2-3 gouttes d'eau et, après deux minutes, injecter 1-2 ml de POLIFOAM. Pendant le durcissement la résine s'étend, on recommande donc de placer des poids sur la zone traitée pour éviter que les lames, qui ne sont pas encore bien fixées, ne puissent bouger. Les excès de produit, qui débordent des trous, devront être éliminés avec une lame. Pour le traitement des parquets déjà vernis, il est conseillé de protéger la zone qui se trouve autour du trou et d'éliminer immédiatement les éventuelles gouttes de produit encore fraîches avec un tampon imbibé d'alcool éthylique.

**NOTES**

Ne pas remettre dans l'emballage d'éventuels résidus de produit!

Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à 10°C et supérieure à 30°C.

Craint le Gel.

Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d'une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l'utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l'aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.