



TECHNISCHES DATENBLATT

PRIMACRIL

Acryl-Grundierung in wässriger Lösung



10 Lt

BESCHREIBUNG

Produkt auf Basis von Acrylharzen in wässriger Lösung, das speziell für die Festigung von krümeligen oder abblätternden Unterböden formuliert wurde.

TECHNISCHE DATEN

 Physikalisch-chemische eigenschaften bei 20°C (richtwerte, keine festgelegten Daten):

Durchschnittlicher Verbrauch pro Anstrich (g/m ²)	100/250
Stabilität und Lagerung (in ungeöffneten Originalbehältern an einem kühlen und trockenen Ort gelagert) (monate)	12
Berechneter VOC-Wert (g/l)	10
Max. zulässige Verdünnung (Richtl.2004/42/EWG)	Nur Wasser
Reinigung Werkzeuge	WASSER
Standardpackung (l)	10

ANWENDUNG

FESTIGUNG UND ANTI-STAUW-BEHANDLUNG

Die zu behandelnden Oberflächen vorbereiten und hierzu die Spuren von sich lösendem Material (Öle, Fette, Lacke, Staub...) entfernen. PRIMACRIL muss je nach der Aufnahme des Unterbodens in folgender Proportion verdünnt werden: 1 Teil PRIMACRIL und 1 oder 2 Teile Wasser. Diese Lösung mit Roller oder Pinsel im Verhältnis von 100-250 g/m² auftragen. Wenn notwendig, eine weitere Schicht Produkt nach 2 oder innerhalb von 12 Stunden aufbringen. Bevor die nachfolgenden Verlegungsphasen beginnen, muss man mindestens 2-3 Tage warten. Spezielle morphologische Bedingungen des Estrichs und ungünstige Umweltbedingungen können diese Wartezeit stark verlängern. Deshalb ist es notwendig, den Feuchtigkeitsgrad des Estrichs mit einem Carbid-Hygrometer zu kontrollieren, bevor mit dem Verkleben begonnen wird. Nur Vinylklebstoffe von Vermeister verwenden. Wenn sich ein Oberflächenfilm bilden sollte, muss man Sand auf die noch frische Grundierung streuen. Nach dem Trocknen der Grundierung den überflüssigen Sand entfernen.

HAFTVERMITTLER FÜR SPACHELMASSE

Die zu behandelnde Oberfläche vorbereiten und hierzu alle Spuren von sich lösendem Produkt (Öle, Fette, Lacke, Staub...) entfernen. Eine Schicht reines PRIMACRIL auftragen und dann die Spachtelmasse (mit RASOSELF).

ANMERKUNGEN

Das Produkt nicht unter 10°C und über 30°C anwenden.

Vor Frost schützen.

Produkt unterliegt den Einschränkungen, die von der Richtl. 2004/42/EWG vorgesehen sind.

Produkt für professionelle Verwendung.

Sicherheitshinweise. Bewahren Sie das Produkt in einem dicht geschlossenen, aufrecht stehenden Behälter an einem kühlen Ort, fern von Wärmequellen auf. Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit den EU-Richtlinien / Gefahrstoffverordnung klassifiziert und gekennzeichnet. Die Benutzerinformationen sind im entsprechenden Sicherheitsdatenblatt enthalten. Leere Behälter oder Behälter mit leichten Spuren von getrocknetem Produkt müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Vermeister S.p.A. garantiert, dass die Informationen des vorliegenden Datenblatts laut seinen besten Erfahrungen und technisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen geliefert werden. Allerdings kann das Unternehmen keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, die mit diesen Produkten erreicht werden, da die Anwendungsbedingungen außerhalb seiner Kontrolle liegen. Es wird empfohlen, immer die Eignung des Produktes im spezifischen Fall zu überprüfen. Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.