



FICHE TECHNIQUE

PRIMACRIL

Primer acrylique en solution aqueuse



10 Lt

DESCRIPTION

Produit à base de résines acryliques en dispersion aqueuse, spécifiquement formulé pour la consolidation des fonds friables ou poussiéreux.

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Consommation moyenne par couche (g/m ²)	100/250
Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d'origine non ouvert, dans un lieu frais et à l'abri de l'humidité) (mois)	12
VOC calculé (g/l)	10
Dilution max. consentie (Dir.2004/42/CEE)	Seulement de l'eau
Nettoyage des outils	EAU
Conditionnement standard (L)	10

APPLICATION

CONSOLIDATION ET TRAITEMENT ANTI-POUSSIÈRE

Préparer les surfaces à traiter en éliminant toute trace de substances antiadhésives (huiles, graisses, vernis, poussière...). On dilue PRIMACRIL en fonction de l'absorption du fond, dans la proportion suivante: 1 partie de PRIMACRIL et 1 ou 2 parties d'eau. Appliquer cette solution au rouleau ou au pinceau à raison de 100-250 g/m². Si nécessaire appliquer une autre couche de produit après 2 heures et au plus tard après 12 heures. Avant de procéder aux phases successives de pose, il faut attendre au moins 2-3 jours. Des conditions morphologiques particulières de la chape et certaines conditions de l'environnement peuvent augmenter considérablement le temps d'attente. Il est donc nécessaire de contrôler le degré d'humidité de la chape avec un hygromètre à carbure avant de procéder à l'encollage. Utiliser exclusivement des colles vinyles Vermeister. Si une pellicule superficielle se forme, il est nécessaire de saupoudrer du sable sur le primer encore frais. Une fois primer séché, éliminer le sable en excès.

PROMOTEUR D'ADHESION POUR LES LISSAGES A BASE DE CIMENT

Préparer les surfaces à traiter en éliminant toute trace de substances antiadhésives (huiles, graisses, vernis, poussière ...). Appliquer une couche de PRIMACRIL pur et procéder au lissage à base de ciment (avec RASOSELF).

NOTES

Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à 10°C et supérieure à 30°C.

Craint le Gel.

Produit soumis aux restrictions prévues par la Dir.2004/42/CEE.

Produit à usage professionnel.

Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d'une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l'utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l'aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.