



FICHA TÉCNICA

REVIN LL

Adhesivo vinílico monocomponente transparente

DESCRIPCIÓN

Adhesivo vinílico transparente en dispersión acuosa idóneo para el encolado de los cabezales de pisos macizos sin encastrados para reducir el "patinado" durante las fases de colocación. Con respecto a los adhesivos vinílicos tradicionales ofrece la indudable ventaja de ser, después del secado, completamente transparente. Además está indicado para el encolado de alta resistencia de perfiles de madera y en general de todos los materiales leñosos.



10 Kg

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):

Tiempo de abierto (min)	8/12
Estabilidad y almacenamiento (en los contenedores originales no abiertos y conservados en lugares frescos y secos) (meses)	12
Embalaje estándar (Kg)	10

NOTAS

No aplicar el producto por debajo de los 10°C o por encima de los 30°C.
Evitar la congelación.

Precauciones de seguridad. Conservar el producto bien cerrado, no dado vuelta, en ambiente fresco y lejos de fuentes de calor. El producto está clasificado y codificado conformemente a las directivas CEE/normas sobre sustancias peligrosas. Las informaciones para el usuario están contenidas en la correspondiente ficha de seguridad. Los contenedores vacíos o con pequeñas trazas de película de producto residuales deben ser desechados de acuerdo con las disposiciones locales. VerMeister S.p.A. garantiza que las informaciones contenidas en la presente ficha se suministran con lo mejor de la propia experiencia y conocimientos técnico-científicos; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su empleo dado que las condiciones de aplicación quedan fuera de su control. Se aconseja verificar siempre la efectiva idoneidad del producto para el caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha técnica anterior.