



10 Kg

**DESCRIPTION**

Adhésif vinylique transparent en dispersion aqueuse indiqué pour l'encollage des extrémités des parquets sans rainures pour réduire le glissement pendant la phase de pose. Par rapport aux adhésifs traditionnels vinyliques, il offre sans aucun doute l'avantage d'être complètement transparent après séchage. Il est aussi indiqué pour l'encollage à haute résistance des profils en bois et en général de tous les matériaux ligneux.

**DONNÉES TECHNIQUES**

CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Temps ouvert	8/12
Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d'origine non ouvert, dans un lieu frais et à l'abri de l'humidité) (mois)	12
Conditionnement standard (kg)	10

**NOTES**

Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à 10°C et supérieure à 30°C  
Craint le Gel.

Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d'une source de chaleur. Le produit est classifié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l'utilisateur sont contenues dans la fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scientifiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi du produit, on ne saurait déduire des indications reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l'aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et remplace toutes les éditions précédentes.