



SCHEMA TECNICA

DECK.CARE

Prodotto di manutenzione per pavimenti in legno da esterno/decking trattati ad olio



1 Lt

DESCRIZIONE

Emulsione di cere, oli naturali, oli modificati e particolari additivi anti UV per la manutenzione dei pavimenti in legno da esterno/decking trattati ad olio.

Esente da Cobalto e Metiletilchetosima.

La particolare miscela oleo-cerosa di DECK.CARE ripara il trattamento superficiale degradato a causa della prolungata esposizione ad agenti atmosferici o per il semplice passare del tempo, penetrando nell'elemento ligneo e proteggendolo in profondità, donando alla superficie un aspetto nutrito ed omogeneo e creando una barriera idrorepellente che impedisce all'acqua l'ingresso nelle porosità del legno.

Non lascia la superficie trattata scivolosa.

DECK.CARE è particolarmente indicato per la protezione di qualsiasi manufatto in legno trattato con prodotti impregnanti (arredi-giardino, pareti in legno, travi, staccionate, etc)

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Metodo di applicazione	Panno di cotone
Diluizione in acqua	20/25%
Frequenza consigliata	1 volta ogni 1-2 mesi
Pedonabilità (min)	30
Pedonabilità per max performance (ore)	12
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto)	12 mesi
Confezione standard (Lt)	1

APPLICAZIONE

Agitare sempre il prodotto prima dell'uso.

Diluire DECK.CARE con 4-5 parti di acqua pulita. Stendere uniformemente uno strato sottile usando un panno di cotone.

In alternativa è possibile vaporizzare il prodotto diluito direttamente sulla superficie da trattare distribuendolo in modo omogeneo sempre con l'aiuto di uno strofinaccio di cotone o con monospazzola munita di pad bianco/beige.

Non eccedere oltre la quantità di prodotto indicata per evitare la formazione di aloni lucidi e/o cattiva asciugatura. Le superfici trattate saranno calpestabili trascorsi 30 minuti, ma è vivamente consigliato eseguire il trattamento quando si prevede che il pavimento possa "riposare" per le successive 12 ore.

La frequenza della manutenzione può essere graduata a seconda delle necessità. In genere DECK.CARE viene applicato una volta ogni 1-2 mesi ma, a seconda del traffico o delle condizioni ambientali, può risultare necessario applicare il prodotto con più frequenza.

NOTE

Agitare bene prima dell'uso

Teme il gelo.

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.