

DECK.OIL

Olio protettivo per esterni



3 Lt

DESCRIZIONE

Protettivo a base vegetale risultante dalla composizione bilanciata di vari oli (lino, legno, etc.) specificamente studiato per uso in esterni. DECK.OIL esalta i caratteri di morbidezza e calore evidenziando notevolmente le venature del legno.

Le sue principali caratteristiche sono:

- profonda penetrazione nel legno;
- facile ripristino: non necessita di carteggiatura;
- protezione contro i raggi UV;
- previene l'ingrigimento mantenendo inalterata la naturale colorazione dell'essenza;
- protegge il legno dall'acqua;
- idoneo per pavimenti e manufatti in legno sia in esterni che in interni.

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Metodo di applicazione	Rullo, Pennello, Tampone
Consumo medio per mano (g/m ²)	40/80
Tempo di attesa per lucidatura (min)	5/10
Pedonabilità (ore)	16
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) (mesi)	12
Confezione standard (Lt)	3

APPLICAZIONE

Preparare il legno utilizzando come ultima grana una carta 120. Applicare il prodotto con rullo, pennello o tampone di cotone. In prima mano, specialmente dopo trattamento con DECK RESET, quindi su legno grezzo, applicare una quantità tale (circa 50-80 g/mq) da arrivare a completa saturazione (il legno non riceve più prodotto e risulta completamente imbevuto). Dopo 5/10 minuti, se lo si desidera ed in caso di effetto disomogeneo lucido/opaco, lucidare con panno morbido o con monospazzola (disco bianco o beige) per rimuovere gli eventuali eccessi. Se necessario, in caso di completo e rapido assorbimento, per dare una maggiore protezione al pavimento applicare entro 3 giorni un secondo strato DECK.OIL, avendo cura di dosare un quantitativo minore (circa 40/50 g/mq) e di rimuovere eventuali eccessi di prodotto utilizzando la procedura sopra descritta.

La durata di questo trattamento varia molto in funzione del luogo di esposizione e dell'intensità del calpestio. In particolare pavimenti esposti all'azione della salsedine e dell'intenso irraggiamento solare avranno bisogno di più frequenti interventi di ripristino dello strato protettivo.

Eccessi di prodotto potrebbero causare appiccicosità e scarsa durata del trattamento.

MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria di un pavimento protetto con DECK.OIL prevede tre fasi:

- spolveratura con scopa a frange o con aspirapolvere;
- lavaggio con SOAP.OIL
- applicazione del protettivo OIL.CARE

Ad intervalli variabili in funzione dell'esposizione del pavimento (indicativamente da 3-6 mesi) applicare uno strato di DECK.OIL seguendo le stesse modalità descritte in precedenza. La manutenzione con DECK.OIL non necessita di preventiva carteggiatura.

Le superfici saranno di nuovo calpestabili dopo 16 ore

NOTE

Agitare bene prima dell'uso

Precauzioni di sicurezza RESIDUI DI PRODOTTO POSSONO DARE ORIGINE A FENOMENI DI AUTOCOMBUSTIONE, i panni e tutti gli attrezzi impregnati d'olio vanno immersi in acqua e fatti asciugare all'aperto, in zone prive di rischi di eventuale propagazione delle fiamme prima di essere smaltiti. Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.