

Fix.Oil

Olio di finitura ad alta resistenza



3 Lt

DESCRIZIONE

Trattamento di finitura a base di oli e cere naturali per pavimenti in legno. Applicata dopo il protettivo di fondo Pro.Oil, Color.Oil e/o Pro.Oil Color protegge l'elemento ligneo dall'acqua e dalle sostanze di uso quotidiano (caffè, alcool...) evitando la formazione di macchie permanenti.

L'uso di Fix.Oil aumenta la resistenza all'abrasione dei pavimenti oliati.

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)

Metodo d'applicazione	Rullo, pennello, tampone, spatola, monospazzola
Tempo di attesa per lucidatura (min)	5/15
sovrapplicabilità (ore)	12/24
Pedonabilità leggera (ore)	24/48
Cauto utilizzo (giorni)	3/5
Indurimento completo (giorni)	7/10
Consumo medio per mano (g/m ²)	30/50
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) (mesi)	12
Pulizia atrezzi	DILUENTE PLUS
Confezione standard (Lt)	3

APPLICAZIONE

Fix.Oil va applicato su pavimentazioni preventivamente trattate con Pro.Oil, Color.Oil e/o Pro.Oil Color perfettamente essiccati (vedere relativa scheda tecnica) con rullo (nero a pelo corto), pennello, tampone, spatola o spandicera in strato sottile ed omogeneo. Dopo circa 5/15 minuti lucidare con monospazzola e disco bianco o beige (tempi di attesa eccessivi possono causare difficoltà di lucidatura, elevate quantità di prodotto necessitano di un panno assorbente posto sotto il disco per asportarne gli eccessi).

Fix.Oil è applicabile anche direttamente con la monospazzola e disco feltro grigio inserendo piccole quantità di prodotto nel centro del disco massaggiandolo fino ad uniformarlo.

Non applicare quantità eccessive di prodotto per prevenire fenomeni di appiccicosità.

MANUTENZIONE

La manutenzione dei pavimenti oliati deve essere effettuata esclusivamente con SOAP.OIL, CLEAN.OIL e OIL.CARE e deve avere inizio solo ad indurimento completo dell'olio di finitura.

NOTE

Le superfici sono pedonabili già dopo 2/3 giorni ma raggiungono i massimi livelli di protezione dopo 7/10 giorni. Si consiglia pertanto di non lavare (anche solo con acqua) e di non coprire le superfici oliate con tappeti, cartoni o teli prima di questo termine.

Agitare bene prima dell'uso.

SOVRAPPLICABILITA': tempo di attesa per la sovrapplicazione di un altro strato.

PEDONABILITA' LEGGERA: tempo di attesa per permettere a più persone di poter camminare sopra il pavimento.

CAUTO UTILIZZO: tempo di attesa per poter permettere un moderato utilizzo del pavimento.

INDURIMENTO COMPLETO: tempo di attesa per poter utilizzare completamente la pavimentazione: ad esempio effettuare traslochi, permettere ad altre maestranze di effettuare lavori, cominciare la manutenzione del pavimento, etc.

Precauzioni di sicurezza RESIDUI DI PRODOTTO POSSONO DARE ORIGINE A FENOMENI DI AUTOCOMBUSTIONE, i panni e tutti gli attrezzi impregnati d'olio vanno immersi in acqua e fatti asciugare all'aperto, in zone prive di rischi di eventuale propagazione delle fiamme prima di essere smaltiti. Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.