

## SCHEDA TECNICA

# OIL.CARE

Prodotto di manutenzione per pavimenti in legno da interno trattati ad olio



1 Lt

### DESCRIZIONE

Emulsione di cere e oli naturali per la manutenzione dei pavimenti da interno trattati ad olio.

Esente da Cobalto e Metiletilchetossima.

La componente oleosa di OIL.CARE ripara l'olio di trattamento degradato penetrando nel legno e proteggendolo in profondità mentre la cera idrorepellente impedisce all'acqua l'ingresso nella porosità del legno. OIL.CARE è idoneo anche per la protezione di qualsiasi manufatto in legno trattato con prodotti impregnanti (arredi, pareti in legno, travi, etc.).

### DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Metodo di applicazione   | Panno di cotone       |
| Diluizione in acqua  | 20/25%                |
| Frequenza consigliata  | 1 volta ogni 1-2 mesi |
| Pedonabilità (min)   | 30                    |
| Pedonabilità per max performance (ore)   | 12                    |
| Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) | 12 mesi               |
| Confezione standard (Lt)   | 1                     |

### APPLICAZIONE

Agitare sempre il prodotto prima dell'uso.

Diluire OIL.CARE con 4-5 parti di acqua pulita. Stendere uniformemente uno strato sottile usando un panno di cotone.

In alternativa è possibile vaporizzare il prodotto diluito direttamente sulla superficie da trattare distribuendolo in modo omogeneo sempre con l'aiuto di uno strofinaccio di cotone o con monospazzola munita di pad bianco/beige.

Non eccedere oltre la quantità di prodotto indicata per evitare la formazione di aloni lucidi e/o cattiva asciugatura. Le superfici trattate saranno calpestabili trascorsi 30 minuti, ma è vivamente consigliato eseguire il trattamento quando si prevede che il pavimento possa "riposare" per le successive 12 ore.

La frequenza della manutenzione può essere graduata a seconda delle necessità. In genere OIL.CARE viene applicato una volta ogni 1-2 mesi ma, a seconda del traffico, può risultare necessario applicare il prodotto con più frequenza.

### NOTE

Agitare bene prima dell'uso

Teme il gelo.

Precauzioni di sicurezza Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.