



## FICHA TÉCNICA

## OIL.CARE

Produto de manutenção para pisos tratados com óleo de interior e exterior



1 L

## DESCRIÇÃO

OIL.CARE é uma emulsão de ceras, óleos naturais, óleos modificados e aditivos especiais anti UV, para a manutenção de pisos de exterior e/ou interior tratados com óleos da gama W.OIL. Isento de Cobalto e metil etil cetoxima (MEKO). Seu componente oleoso renova o óleo de tratamento degradado pela exposição aos agentes atmosféricos, penetrando nos poros da madeira e protegendo-a em profundidade; a cera hidrorrepelente impede a entrada da água nos poros da madeira e os aditivos anti UV retardam a degradação da lignina. OIL.CARE é também indicado para a proteção de todas as superfícies de madeira tratadas com produtos impregnantes, de interior como de exterior (móveis de jardim, paredes de madeiras, decks, pergolados, cercas, WPC, etc).

## DADOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO-FÍSICAS a 20°C (valores indicativos)

Método de aplicação	Pano de algodão
Diluição em água	20/25%
Frequência recomendada	1 vez a cada 1-2 meses
Liberado ao trânsito (min)	30
Liberado ao trânsito para o máximo desempenho (horas)	12
Estabilidade e estocagem (na embalagem original fechada em local fresco e seco) (meses)	12 meses
Embalagem padrão (L)	1

## APLICAÇÃO

Agite sempre o produto antes de usar. Dilua o produto com 4-5 partes de água limpa. Espalhe uniformemente uma demão fina usando um pano de algodão. Em alternativa, é possível vaporizar o produto diluído homogeneizando-o depois com um pano de algodão ou com uma enceradeira equipada com disco bege ou branco. Não exagere na quantidade de produto para evitar a formação de manchas brilhantes e/ou pegajosidades. A frequência da manutenção pode ser calculada de acordo com a necessidade. Em geral, OIL.CARE é aplicado uma vez a cada 1-2 meses, mas varia com a intensidade do trânsito de pessoas e com as condições climáticas, podendo ser necessário aplicar o produto com mais frequência. Para a limpeza normal, aconselhamos lavar o piso com água e detergente neutro. O trânsito pode ser liberado após 30 minutos, mas é vivamente aconselhado efetuar o tratamento quando for possível deixar o piso “repousar” durante 12 horas.

## NOTAS

Agite bem antes de usar.  
Teme o Gelo

Precauções de segurança. Mantenha o produto bem fechado, em pé, em local fresco e afastado de fontes de calor. O produto foi classificado e codificado em conformidade com as diretivas CEE/normas sobre as substâncias perigosas. As informações para o usuário estão na ficha de segurança. As embalagens vazias ou com restos de produto seco devem ser eliminadas de acordo com as normas locais. A VerMeister S.p.A. garante que as informações fornecidas nesta ficha refletem o melhor da sua experiência e dos conhecimentos técnico-científicos adquiridos; todavia, não assume nenhuma responsabilidade pelos resultados obtidos com o uso do produto uma vez que as condições de aplicação estão fora de seu controle. Aconselha-se verificar sempre a efetiva adequação do produto ao caso específico. A presente anula e substitui a ficha anterior.