

Pro.Oil

Aceite protector de fondo transparente y de color



3 Lt

DESCRIPCIÓN

Protector a base de aceites vegetales estudiado para proteger los pisos de madera penetra en profundidad, exalta las características de suavidad y calidez de la madera poniendo en evidencia sus vetas. Disponible en versión neutra (Pro.Oil) y en colores (Pro.Oil Color- véase la paleta de colores Vermeister)

DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):

Método de aplicación	Rodillo, pincel, tampón, espátula, monocepillo
Tiempo de espera para el pulido (min)	5/15
Transitable y nueva aplicación (horas)	12/24
Consumo medio por mano (g/m ²)	30/50
Estabilidad y almacenaje (en envases originales no abiertos y conservados en lugar fresco y seco) (meses)	12
Limpieza de las herramientas	DILUENTE PLUS
Envase estándar (L)	3

APLICACIÓN

Para optimizar la aplicación de los aceites, con o sin color, habrá que preparar el soporte con el máximo cuidado, eliminando el menor rastro de eventuales tratamientos de acabado anteriores y pasando por último un abrasivo de grano 100/120. Aspirar luego cualquier rastro de polvo y/o impureza y aplicar una capa sutil y homogénea de aceite de fondo Pro.Oil, con o sin color, con rodillo (negro de pelo corto), pincel, tampón, espátula o esparcidor de cera. Alrededor de 5 a 15 minutos después lustrar con monocepillo y disco blanco o beis (tiempos de espera excesivos pueden causar dificultad de lustrado; grandes cantidades de producto necesitan ser trabajadas con un paño absorbente colocado debajo del disco para quitar el exceso).

Pro.Oil y Pro.Oil Color también pueden ser aplicados directamente con el monocepillo y disco blanco o beis introduciendo pequeñas cantidades de producto en el centro del disco y frotar hasta su completa homogeneización.

Al cabo de 12/24 horas se puede aplicar la capa de acabado Fix.Oil y/o Fix.Oil Light (véase la ficha técnica relativa).

NOTAS

Los pisos tratados con Pro.Oil y Pro.Oil Color deben ser siempre terminados con el aceite de acabado de alta resistencia Fix.Oil y/o Fix.Oil Light.

Agitar bien antes de usar.

Precauciones de seguridad. RESIDUOS DE PRODUCTO PUEDEN DAR ORIGEN A FENÓMENOS DE AUTOCOMBUSTIÓN, los paños y todas las herramientas impregnadas de aceite se deben sumergir en agua y dejar secar al aire libre, en zonas exentas de riesgos de eventual propagación de las llamas antes de ser desechados. Conservar el producto bien cerrado, no dado vuelta, en ambiente fresco y lejos de fuentes de calor. El producto está clasificado y codificado conformemente a las directivas CEE/normas sobre sustancias peligrosas. Las informaciones para el usuario están contenidas en la correspondiente ficha de seguridad. Los contenedores vacíos o con pequeñas trazas de película de producto residuales deben ser desechados de acuerdo con las disposiciones locales. VerMeister S.p.A. garantiza que las informaciones contenidas en la presente ficha se suministran con lo mejor de la propia experiencia y conocimientos técnico-científicos; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su empleo dado que las condiciones de aplicación quedan fuera de su control. Se aconseja verificar siempre la efectiva idoneidad del producto para el caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha técnica anterior.