

Pro.Oil

Olio protettivo di fondo trasparente e colorato



3 Lt

DESCRIZIONE

Prodotto a base di oli vegetali studiato per la protezione dei pavimenti in legno, penetra in profondità, esalta i caratteri di morbidezza e calore dell'elemento ligneo evidenziandone notevolmente le venature. Disponibile in versione neutra (PRO OIL) e colorata (PRO OIL COLOR - vedi cartella colori Vermeister)

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)	
Metodo d'applicazione	Rullo, pennello, tampone, spatola, monospazzola
Tempo di attesa per lucidatura (min)	5/15
Pedonabilità e sovrapplicabilità (ore)	12/24
Consumo medio per mano (g/m ²)	30/50
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) (mesi)	12
Pulizia attrezzi	DILUENTE PLUS
Confezione standard (Lt)	3

APPLICAZIONE

Per ottimizzare l'applicazione degli oli, colorati e non, la preparazione del supporto dovrà essere eseguita con particolare cura, eliminando qualsiasi traccia di eventuali trattamenti di finiture precedenti e passando come ultimo abrasivo una grana 100/120. Aspirare quindi ogni traccia di polvere e/o impurità e procedere con l'applicazione dell'olio di fondo PRO OIL, colorato e non, con rullo (nero a pelo corto), pennello, tampone, spatola o spandicera in strato sottile ed omogeneo. Dopo circa 5/15 minuti lucidare con monospazzola e disco bianco o beige (tempi di attesa eccessivi possono causare difficoltà di lucidatura, elevate quantità di prodotto necessitano di un panno assorbente posto sotto il disco per asportarne gli eccessi).

PRO OIL e PRO OIL COLOR sono applicabili anche direttamente con la monospazzola e disco bianco o beige inserendo piccole quantità di prodotto nel centro del disco massaggiandolo fino ad uniformarlo.

Dopo 12/24 ore è possibile applicare lo strato di finitura Fix.Oil o Fix.Oil Light (vedere relativa scheda tecnica).

NOTE

I pavimenti trattati con Pro.Oil e Pro.Oil Color vanno sempre finiti con l'olio di finitura ad alta resistenza Fix.Oil o Fix.Oil Light.

Agitare bene prima dell'uso.

Precauzioni di sicurezza RESIDUI DI PRODOTTO POSSONO DARE ORIGINE A FENOMENI DI AUTOCOMBUSTIONE, i panni e tutti gli attrezzi impregnati d'olio vanno immersi in acqua e fatti asciugare all'aperto, in zone prive di rischi di eventuale propagazione delle fiamme prima di essere smaltiti. Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.