



## SCHEDA TECNICA

# Zeroil

Olio naturale per il trattamento di pavimenti in legno



1 Lt



**SOLVENT  
free**  
ECO FRIENDLY

**COBALT  
AND  
KETOXIMES  
FREE**

DATI TECNICI CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE a 20°C (valori indicativi che non costituiscono specifica)	
Metodo di applicazione	Rullo, Pennello, Tampone
Tempo di attesa per lucidatura (min)	10/15
Pedonabilità (giorni)	2/3
Pedonabilità max performance (giorni)	15/20
Consumo medio per mano (g/m <sup>2</sup> )	30/50
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) mesi	12
Confezione standard (Lt)	1

### APPLICAZIONE

Nel caso di finiture di pavimenti in legno con oli è opportuno preparare il supporto in modo particolarmente curato. A tal scopo è consigliabile carteggiare con carta abrasiva fine (grana 150) per ottenere una superficie ben levigata ed esente da "pelo".

Aspirare accuratamente ogni traccia di polvere e applicare una prima mano di ZEROIL in uno strato sottile omogeneo, mediante l'utilizzo di un tampone, uno spandicera, una spatola in gomma, un rullo a pelo corto (rullo nero) oppure un pennello. Dopo 10/15 minuti togliere l'olio in eccesso mediante l'utilizzo di un tampone e lucidare con monospazzola con disco bianco o beige. Tempi di attesa eccessivi possono causare difficoltà di lucidatura. Nel caso di applicazione di elevate quantità di prodotto può essere necessario porre al di sotto del disco della monospazzola un panno assorbente in modo da rendere più efficace l'omogeneizzazione.

Dopo 12/24 ore è possibile applicare una seconda mano di ZEROIL puro, a scopo protettivo, seguendo le stesse modalità.

Le superfici trattate sono pedonabili dopo 2/3 giorni ma raggiungono i massimi livelli di protezione dopo 15/20 giorni.

Si consiglia pertanto un uso moderato dei pavimenti durante i primi giorni dal trattamento e di non coprire le superfici oliate con tappeti, cartoni, teli... etc.

### NOTE

Agitare bene prima dell'uso.

Precauzioni di sicurezza RESIDUI DI PRODOTTO POSSONO DARE ORIGINE A FENOMENI DI AUTOCOMBUSTIONE, i panni e tutti gli attrezzi impregnati d'olio vanno immersi in acqua e fatti asciugare all'aperto, in zone prive di rischi di eventuale propagazione delle fiamme prima di essere smaltiti. Conservare il prodotto ben chiuso, non capovolto, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CEE/norme sulle sostanze pericolose. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. VerMeister S.p.A. garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche; tuttavia non si può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.