VERMEISTER®
SOLUTIONS FOR WOOD FLOORS

CATALOGO GENERALE

Dal 1975, applichiamo le nostre tecnologie
solo ai pavimenti in legno.

Dal 1975, applichiamo le nostre tecnologie
solo ai pavimenti in legno.

Vermeister nasce nel 1975 come piccola impresa familiare, tra le prime sorte nel mondo dei pavimenti in legno per cui ha una vera e propria vocazione: prodotti per la posa, il trattamento e la manutenzione. L'azienda oggi è guidata da Silvano e Marco Arzuffi, rispettivamente CEO e COO della società. Certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001:2015 a garanzia di un sistema aziendale efficiente, **Vermeister ha sempre puntato sullo sviluppo di soluzioni rispettose dell'ambiente perseguendo costantemente la ricerca di soluzioni eco-compatibili, in termini sia di formulazione che di realizzazione dei prodotti.**

L'attenzione al ridotto impatto ambientale caratterizza infatti le diverse fasi del suo ciclo produttivo e della distribuzione, dalla scelta delle materie prime alla lavorazione, dal trasporto al recupero e allo smaltimento. **Vermeister è stata la prima azienda al mondo nel settore "pavimenti in legno" a formulare un prodotto per il trattamento del pavimento in legno, esente da emissioni** che, oltre ad avere degli elevatissimi standard qualitativi, è il massimo in termini di rispetto delle persone e dell'ambiente.

Dal 1975 Vermeister si è occupata solo ed esclusivamente di pavimenti in legno e questa dedizione unita all'esperienza ci permette oggi di essere vero punto di riferimento in materia di trattamento e di manutenzione del parquet. Vermeister, senza distrazioni per altri mercati, è rimasta sempre ferma e concentrata su un solo 'argomento', dando così un valore aggiunto al proprio "expertise". Tutti i nostri investimenti sono stati rivolti al pavimento in legno e le nostre conoscenze hanno avuto modo di svilupparsi più velocemente. **Oggi questo aspetto ci viene riconosciuto con la presenza del nostro Brand in oltre 60 Paesi in tutto il mondo.**

Vermeister dal 1975 opera con precisi valori.

Parliamo di **RISPETTO** delle cose e delle persone, parliamo di **ONESTÀ**, di **CORRETTEZZA** e di **SPERANZA IN UN DOMANI MIGLIORE**.

Tutto ciò, detto in quattro parole, racchiude un patrimonio per noi inestimabile che quotidianamente ci assiste e ci guida all'ottenimento di attestati di stima e successo. E' proprio la stima che ci viene riconosciuta che ci dà la forza per superare le innumerevoli difficoltà che la vita e il mondo del lavoro ci presentano puntualmente. Questa stima ci conferma che l'insegnamento ricevuto è decisamente cosa per cui dobbiamo essere solo riconoscenti a chi ce lo ha trasmesso. Riteniamo di poterci dire felici e soddisfatti di essere diventati quello che siamo oggi e crediamo che qualunque uomo al posto nostro direbbe altrettanto. Questo spiega quali sono le basi su cui abbiamo costruito ciò che abbiamo. **Noi possiamo arrogarci il merito di aver dato acqua ai semini che ci sono stati regalati ma la fortuna di quel patrimonio di valori non è merito nostro, come non è nostro il merito di aver incontrato strada facendo tante persone che ci hanno aiutato e che hanno visto in noi persone sane di principi, sincere ed affidabili.** Ed eccoci qua.

QUESTA È LA STORIA DI VERMEISTER, UNA BELLA STORIA.

1975-TODAY= 400%

Oggi, possiamo dire di aver raggiunto un grande traguardo che non rappresenterà mai per noi un punto di arrivo, ma di partenza per una continua crescita.

Orientarsi al prodotto idoneo

Vermeister si è sempre distinta per il suo spirito altamente innovativo.

Con lo stesso spirito abbiamo cercato di essere innovativi anche nella nostra comunicazione, dando sempre risalto alla chiarezza dei dati espressi. La scelta di un prodotto nasce da un'attenta analisi delle esigenze di cantiere. Per rendere più facile questa fase abbiamo classificato la nostra gamma in diverse categorie a seconda della natura del prodotto o della sua destinazione d'uso.

Tutte le sezioni sono codificate con un pittogramma che verrà sempre riportato in tutti i documenti, schede tecniche comprese.

ZERO CONCEPT 10
Linea di prodotti a basso impatto ambientale 15

INNOVATION 16
Linea di prodotti all'acqua 23

W.OIL 24
Linea di oli per la protezione del parquet 33

CHROMOTHERAPY 34
Sistemi di colorazione 39

UNDERWOOD 40
Linea di prodotti per la posa del parquet 51

SPORT & FIREFIGHTING 52
Soluzioni ignifughe e per pavimenti sportivi 57

EXPERIENCE 58
Linea di prodotti tradizionali e ausiliari 63

MAINTENANCE 64
Prodotti di manutenzione 71

MACCHINE E ABRASIVI 72
77

ACCESSORI E ATTREZZATURE 78
81

La codifica del nostro impegno per l'uomo e per l'ambiente

Al fine di dare le migliori garanzie alla nostra clientela, testiamo i nostri prodotti in materia di performance, di sicurezza e di cura per l'ambiente, presso i più autorevoli istituti ed enti indipendenti.

EMICODE EC1
Emicode EC1 è un marchio di proprietà del GEV, Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, associazione per il controllo delle emissioni dei prodotti per pavimentazioni, adesivi e materiali per edilizia, associazione di cui Vermeister SpA è membro ufficiale. EC1 corrisponde alla classe "very low emission", la migliore prevista. Solo i prodotti che soddisfano i requisiti più severi per il controllo delle emissioni hanno il diritto di essere certificati ed etichettati "EMICODE EC 1" o "EMICODE EC 1 PLUS".

AIR QUALITY IMPROVEMENT (RULE 1113 ARCHITECTURAL COATINGS)
AQMD (SOUTH COAST AIR QUALITY MANAGEMENT DISTRICT) è un'agenzia americana di controllo dell'inquinamento. L'AQMD ha stilato la SUPER COMPLIANT ARCHITECTURAL COATINGS MANUFACTURERS LIST che raggruppa quei produttori che hanno saputo formulare un prodotto rispondente ai severi criteri di valutazione dell'istituto in conformità con la RULE 1113.

AIR QUALITY IMPROVEMENT (RULE 1168 ADHESIVE AND SEALANT APPLICATIONS)
AQMD, relativamente ad adesivi e sigillanti ha fissato dei parametri restrittivi in conformità invece con la RULE 1168, che stabilisce dei limiti per il contenuto dei VOC e proibisce l'utilizzo di alcune sostanze ritenute molto pericolose.

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÁ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2015
Una raffinata capacità di ricerca non ha valore se non affiancata ad altrettanto efficace organizzazione, per questo motivo, in Vermeister, lavoriamo utilizzando il "Sistema Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001:2015" il quale ci permette di: ottimizzare l'utilizzo delle risorse interne ed esterne, qualificare la nostra presenza sul mercato, ridurre i costi di produzione dei beni e servizi, garantire la costanza di produzione.

INDOOR AIR EMISSIONS
In Francia dal 1 ° gennaio 2012 i prodotti da costruzione devono essere muniti di un'etichetta che certifichi, in modo semplice e diretto, il livello di emissioni di composti organici volatili negli ambienti chiusi. Il livello di emissione del prodotto è indicato da una classe che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Lo scopo di questa etichettatura è quello di informare chiaramente i consumatori sui VOC (composti organici volatili) emessi dai prodotti dopo 28 giorni di test. I prodotti Vermeister della linee Zero concept e Innovation (oltre a qualche prodotto di altre linee) rientrano nella classe A+.

NOTA IMPORTANTE: I prodotti a base acquosa ovviamente non sono in base solvente. Grazie a questo gioco di parole e al facile errore di interpretazione c'è chi definisce impropriamente i prodotti all'acqua come "esenti da solvente". Ciò è errato in quanto anche i prodotti all'acqua contengono solventi, propriamente detti "coalescenti". Vermeister è stata la prima a formulare un prodotto di finitura all'acqua che sia anche "esente da solventi": ZERO VOC.

La codifica delle nostre soluzioni

FORMULATO CON MATERIE PRIME RINNOVABILI | L'impiego di tecnologie verdi e di materiali rinnovabili sono fondamentali per la competitività, la sostenibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento a medio e lungo termine. In Vermeister promuoviamo l'impiego di materie prime rinnovabili migliorando così le performance e l'impatto ambientale.

SOLVENT FREE | L'assenza di solvente certifica la bassissima emissione di sostanze organiche volatili, sia durante l'utilizzo che dopo la messa in opera del pavimento, a garanzia di un miglior ambiente di lavoro e del basso impatto ambientale.

COBALT AND KETOXIMES FREE | I composti del cobalto sono impiegati come siccativi nei prodotti a base olio, da qualche anno sono classificati sospetti teratogeni (nocivi per il feto) e tossici per l'ambiente acquatico. La metiletilchetossima, utilizzata come agente antipelle da sempre nei prodotti a base olio, è classificata sospetta cancerogena da diversi anni. L'assenza di queste sostanze certifica un miglior ambiente di lavoro, sia durante l'utilizzo che dopo la messa in opera del pavimento, ed un basso impatto ambientale, per garantire un alto livello di comfort abitativo.

PERMANENT ANTI-SCRATCH SYSTEM | Grazie al sistema PASS gli agenti antigraffio si dispongono sulla superficie della finitura e rimangono "agganciati" al polimero mediante indissolubili legami chimici. In questo modo non vengono asportati dai lavaggi e dal camminamento lasciando inalterate le proprietà antigraffio nel tempo.

SELF CROSS-LINKING SYSTEM | Il sistema S-XL (Self Cross-Linking System), consente di inserire nella vernice dei composti che si attivano dopo l'evaporazione dell'acqua e danno origine ad una vera e propria reticolazione chimica. Si ottengono in questo modo prestazioni simili alle vernici bicomponenti con vernici monocomponenti, come se il componente B fosse già inserito al loro interno.

EN 14904 La norma UNI EN 14904:2006 stabilisce quei requisiti tecnici prestazionali che le pavimentazioni sportive debbono soddisfare. Particolare attenzione viene posta sugli importanti requisiti per sicurezza e prestazioni sportive anche in relazione al trattamento dei pavimenti in legno. Nella fattispecie: attrito (ovvero le proprietà antiscivolo), resistenza all'usura, brillantezza speculare. I prodotti Vermeister che riportano questo logo, sono conformi ai severi test espressi nella norma UNI EN 14904:2006.

LOW VOC | La direttiva europea 2004/42/CE, ha limitato l'emissione consentita di composti organici volatili (VOC) prodotti dai solventi contenuti nelle vernici. Tutti i prodotti Vermeister rispondono a questi parametri.

NMP FREE | L'NMP (N-metil pirrolidone) è un solvente impiegato nella produzione delle vernici ad acqua, classificato come pericoloso per i possibili effetti negativi sul ciclo riproduttivo. Dal 2007 Vermeister formula solo prodotti all'acqua esenti da NMP.

MDI FREE | L' MDI, Metilendifenilediisocianato, utilizzato nella sintesi di poliuretani e dei poliisocianati, è classificato sospetto cancerogeno. Insieme ai polimeri suddetti lo si trova come monomero libero, generalmente in quantità inferiore a un determinato valore soglia, al fine di garantire agli operatori del settore la massima sicurezza. L'assenza di questa sostanza certifica un miglior ambiente di lavoro, sia durante l'utilizzo che dopo la messa in opera del pavimento, ed un basso impatto ambientale, per garantire un alto livello di comfort abitativo.

NANO SCALE SYSTEM | Il sistema NSS, grazie all'impiego della Nanotecnologia, permette di ottenere vernici che si distinguono dalle altre per le eccezionali resistenze che riescono a raggiungere, in particolare per quanto riguarda le resistenze al graffio.

PRHS TECHNOLOGY | L'esclusiva tecnologia PRHS (PERFECT RIDGE HEIGHT SYSTEM) migliora notevolmente la reologia specifica del prodotto secondo la norma UNI EN 14293:2006, risultando in un adesivo altamente spatolabile con una perfetta tenuta della cresta a qualsiasi temperatura.

DUAL CURE TECHNOLOGY | La tecnologia DCS (Dual Curing System) permette ad una vernice di reticolare sia come monocomponente che, dopo l'aggiunta del suo induritore, come bicomponente. Grazie a questa particolare "doppia reticolazione" la vernice si distingue per la rapidità d'essiccazione se usata come monocomponente e, se utilizzata come bicomponente, per le elevate resistenze all'abrasione, alle sgommature e ai prodotti chimici, rendendola ideale per il trattamento di locali ad alto traffico.

TECNOLOGIA 3D | L'esclusiva tecnologia 3D migliora in modo assoluto la carteggiabilità del sistema senza comprometterne copertura e potere riempitivo a garanzia totale di adeguato isolamento dell'elemento ligneo in un solo passaggio. Si tratta di una particolare struttura molecolare tridimensionale che assicura una successiva uniformità di assorbimento, una perfetta aderenza e una tangibile migliore resa delle successive mani di vernice.

SILVER IONS TECNOLOGY | Le proprietà antimicrobiche dell'argento ionico sono note già dall'antichità.Si ritiene infatti che l'argento abbia proprietà non solo antimicrobiche, ma anche antivirali e antimicotiche. Contro i virus: intercalandosi tra le basi azotate complementari, l'argento provoca denaturazione delle molecole di DNA virale. Contro i funghi: legandosi alla parete cellulare, l'argento si insinua all'interno neutralizzandone le funzionalità. Contro i batteri: l'argento disattiva gli enzimi responsabili del metabolismo ossidativo, provocando la morte dell'organismo unicellulare. Studi in vitro hanno dimostrato un'efficacia particolarmente elevata dell'argento verso Escherichia coli e Staphylococcus aureus, rispettivamente batteri Gram- e Gram+ usati generalmente come criterio base nel test di abbattimento della carica batterica secondo ISO 22196:2011 .

ZERO CONCEPT

Solo un utilizzo attento di prodotti a basso impatto ambientale contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente. Il tema della salubrità degli ambienti domestici e lavorativi sta assumendo di giorno in giorno maggiore importanza e per questa ragione riscontriamo una maggiore presa di coscienza da parte della nostra clientela e dell'utilizzatore finale, sempre più sensibile agli aspetti inerenti alla salute.

Vermeister da anni è sempre più impegnata nella ricerca e nello sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente, della salute dell'applicatore e di chi vive gli ambienti in cui i prodotti vengono applicati.

ZERO CONCEPT è una gamma di prodotti a bassissimo impatto ambientale e dal bassissimo contenuto di composti organici volatili, formulati con materie prime rinnovabili; prodotti dalle performance chimico/meccaniche notevolmente superiori.

Ogni prodotto della linea ZERO CONCEPT garantisce un elevato comfort abitativo e contribuisce al benessere quotidiano coniugando il valore estetico con la naturalezza delle materie prime.

I prodotti della linea ZERO CONCEPT, già testati e certificati da prestigiosi enti indipendenti per l'alto standard qualitativo e il rispetto di precisi criteri ambientali a livello internazionale, sono corredati di certificazione e marcatura "EMICODE EC1 - a bassissima emissione di sostanze organiche volatili". È importante ricordare che l'utilizzo dei prodotti ZERO CONCEPT nel proprio ciclo di lavoro consente un drastico abbattimento delle emissioni di solvente e altre sostanze organiche volatili.

Zero Voc

Trattamento di finitura mono/bicomponente all'acqua

5 Lt

0,35 Lt BOOST

Finitura di protezione all'acqua completamente esente da solvente. ZERO VOC può essere utilizzata sia come monocomponente che, dopo l'aggiunta di ZERO VOC BOOST, come bicomponente. Prodotta con materie prime rinnovabili, ZERO VOC è ideale per l'utilizzo in Bioedilizia e applicata direttamente su legno ne lascia inalterata la tonalità conferendogli un effetto molto naturale.

QUICK FACTS

- Basso impatto ambientale certificato EC1 PLUS
- Voc a zero
- Altamente ecologico - riutilizzo avanzi - no sprechi
- Catalizzatore esente da etichettatura di rischio
- Esente da solvente
- Formulato con materie prime rinnovabili

NOTE TECNICHE

Carteggiabilità (ore)	3
Grado di brillantezza - Zero VOC X-MATT (gloss)	15
Grado di brillantezza - Zero VOC 30 (gloss)	30
Grado di brillantezza - Zero VOC 60 (gloss)	60

Zeroil

Olio protettivo naturale per pavimenti in legno

1 Lt

Composto da un "blend" di particolari oli vegetali, ZEROIL nasce per donare morbidezza e calore alla pavimentazione in legno. La speciale composizione di ZEROIL esalta l'aspetto naturale dell'elemento ligneo evidenziandone le venature e proteggendolo sin dal suo interno. L'elevato contenuto di composti naturali e l'assenza di sostanze organiche volatili (VOC) uniti al basso impatto ambientale rendono ZEROIL il prodotto ideale per la Bioedilizia. Zeroil conferisce un alto grado di idrorepellenza e resistenza alle superfici trattate, **in una sola mano.**

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Rullo, pennello, tampone
Consumo medio per mano (g/m²)	30/50
Attesa max per lucidatura (min.)	10/15

Zero%

Adesivo bicomponente epossi-poliuretanico esente da solventi

10 Kg
(9 + 1)

Adesivo bicomponente epossi-poliuretanico esente da solvente e da acqua per l'incollaggio di pavimenti in legno di qualsiasi formato su sottofondi di cemento, anche radianti, e non assorbenti (ceramica, gres, marmo, ecc.), e ideale per la posa di parquet prefiniti e plance. Con una miglior reologia per una piu facile spatolabilita e perfetta tenuta della cresta, ZERO % si caratterizza per la pressoche nulla sensibilita alle variazioni di temperatura (stagionalita), la totale assenza di odore prima e dopo la miscelazione, l'eccellente tenuta e bagnabilita in qualsiasi condizione ambientale. Nettamente migliorata la resa metrica. L'alto coefficiente di elasticità dopo l'indurimento, completa le caratteristiche del rivoluzionario adesivo ZERO %, pur offrendo insuperabili caratteristiche di adesione e tenacità. **ZERO%, certificato EMICODE EC1 può concorrere al raggiungimento del credito EQ Qualità dell'ambiente interno - Materiali basso emissivi, del nuovo standard internazionale di certificazione LEED v4.**

QUICK FACTS

- Basso impatto ambientale certificato EC1
- Esente da solventi
- Reattività molto buona anche alle basse temperature
- Azzerata sensibilità alle variazioni di temperatura (stagionalità) - viscosità costante
- Notevolmente ridotto l'odore del componente B
- Eccellente resa metrica
- Eccellente spatolabilità
- Perfetta tenuta della cresta

NOTE TECNICHE

Pot-life (ore)	2
Tempo aperto (min)	60
Pedonabilità (ore)	24/48
Tempo di attesa per la levigatura (giorni)	3
Consumo medio (g/m²)	900/1400

Zeromono

Adesivo monocomponente a terminazione silanica ad alte prestazioni

12 Kg

Adesivo monocomponente igroindurente a terminazione silanica, esente da acqua, solventi, isocianati, composti epossidici ed amminici e per questo esente da simbologie di rischio e pericolo. La classificazione EC1 PLUS certifica le bassissime emissioni di sostanze organiche volatili sia durante l'utilizzo che dopo la messa in opera del pavimento. **ZEROMONO, certificato EMICODE EC1 PLUS può concorrere al raggiungimento del credito EQ Qualità dell'ambiente interno - Materiali basso emissivi, del nuovo standard internazionale di certificazione LEED v4.**

QUICK FACTS

- Basso impatto ambientale certificato EC1 PLUS
- Potere fonoassorbente Certificato (isolamento al calpestio)
- Resistenza Termica Certificata
- Esente da etichettatura di rischio
- Eccezionale adesione
- Elasticità permanente
- Non macchia i pavimenti prefiniti, no aloni
- Altissima resa
- Perfetta tenuta della cresta

NOTE TECNICHE

Tempo aperto (tempo max di registrazione) (min)	45/60
Tempo aperto (tempo formazione di pelle superficiale) (min)	100/120
Pedonabilità (ore)	24
Tempo di attesa per la levigatura (giorni)	4
Consumo medio (g/m²)	800/1000

Zero Filler

Legante all’acqua per stucchi

5 Lt

Legante all’acqua esente da solventi per la preparazione di stucchi per la sigillatura dei pavimenti in legno. Impastato con farina di legno ottenuta dalla levigatura da origine ad uno stucco dello stesso colore del pavimento. Idoneo per cicli di verniciatura all’acqua. Zero emissioni. Non idoneo per Merbau.

QUICK FACTS

- Basso impatto ambientale certificato EC1 PLUS
- Esente da etichettatura di rischio
- Esente da solvente
- Rapida essiccazione
- Carteggiabile dopo 1 ora
- Completamente inodore
- Lunga lavorabilità
- Residuo secco elevato
- Maggiore elasticità
- Carteggiabile già in fase intermedia con grana 60/80

NOTE TECNICHE

Essiccazione completa (min)	60
Carteggiabilità (min)	60
Sovraverniciabilità (min)	60
Consumo medio (g/m^2)	100/120
Metodo di applicazione	Spatola inox/plastica

Zero Deck

Acqua-olio per il trattamento di pavimenti posti in esterno

5 Lt

Prodotto all’acqua ad alte prestazioni specificamente studiato per uso in esterni. ZERO DECK esalta i caratteri di morbidezza ravvivando la tonalità del legno. Esente da indurenti a base di metalli pesanti, non dà origine a fenomeni di autocombustione come gli oli tradizionali. ZERO DECK, pur avendo un valore di VOC irrilevante, è un prodotto per esterni e pertanto non prevede la classificazione EC1.

QUICK FACTS

- Esente da etichettatura di rischio
- Maggiore copertura rispetto ad un prodotto tradizionale
- Maggiore penetrazione nel legno rispetto a un prodotto a solvente
- Facile ripristino: non necessita di carteggiatura
- Protezione contro i raggi UV
- Previene l’ingrigimento mantenendo Inalterata la naturale colorazione dell’essenza
- Ottima idrorepellenza

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Rullo, Pennello e Tampone
Consumo medio per mano (g/m^2)	50/100
Attesa per seconda mano (ore)	Dopo 6, entro 24

Rispettosi dell’ambiente, della salute dell’applicatore
e di chi vive gli ambienti in cui i prodotti vengono applicati

INNOVATION

Da sempre sulle vernici all'acqua noi di Vermeister abbiamo creduto, investito molto e soprattutto innovato, fino a godere oggi della massima credibilità.

In Vermeister puntiamo molto sull'informazione perché si sappia quanto è grande il lavoro di aziende che come noi agiscono in modo puntiglioso e possono garantire in ogni momento, con una costanza rigorosa, dei prodotti sicuri sotto ogni profilo. **Siamo stati i primi ad introdurre particolari ed esclusive tecnologie in sistemi all'acqua per pavimenti in legno, grazie a un grande impegno di ricerca in collaborazione con le più importanti aziende chimiche internazionali. I prodotti della linea INNOVATION sono tutti esenti da NMP** e contengono un bassissimo valore di VOC, pertanto garantiscono il pieno rispetto dell'ambiente e delle persone offrendo massime performance tecniche e massimo risultato estetico, con la massima facilità applicativa.

Idro 2K

Finitura bicomponente all'acqua

EC1 · NMP free ECO FRIENDLY · PASS TECHNOLOGY · NSS TECHNOLOGY · INDOOR AIR EMISSIONS A+

Finitura poliuretanica bicomponente all'acqua. IDRO 2K nella versione "effetto legno naturale", conferisce ai pavimenti una naturalezza, un'omogeneità ed una pulizia paragonabile solamente ai cicli di impregnazione con olio e/o cera. A queste caratteristiche estetiche la IDRO 2K unisce prestazioni di resistenza all'abrasione e alle sgommature mai riscontrate su prodotti all'acqua che la rendono indicata anche per i locali ad alto traffico (saloni, negozi). Se applicata direttamente senza fondo ravviva notevolmente la colorazione del legno senza dare nel tempo fenomeni di ingiallimento.

QUICK FACTS

- Basso impatto ambientale certificato EC1
- Straordinarie resistenze chimico meccaniche

NOTE TECNICHE

Rapporto di catalisi (vol/vol)	10:1
Carteggiabilità (ore)	12
Sovraverniciabilità senza carteggiatura (ore)	Dopo 3, entro 5
Grado di brillantezza 2K (gloss)	10
Grado di brillantezza 2K EXPORT (gloss)	30
Grado di brillantezza 2K SAT (gloss)	50

Ezy

Finitura bicomponente all'acqua

NMP free ECO FRIENDLY · DUAL CURE TECHNOLOGY · INDOOR AIR EMISSIONS A+

Finitura poliuretanica bicomponente (100+5) a "doppia reticolazione" con tecnologia DCS Dual Curing System, per l'ottenimento di eccellenti prestazioni di resistenza all'usura, nonché maggiore facilità di miscelazione ed utilizzo. E' possibile effettuare la miscelazione dei 2 componenti, anche semplicemente introducendo il componente B nel contenitore del componente A, agitando senza particolari accorgimenti di miscelazione. Disponibile nelle brillantezze, 10, 30 e 60 gloss, mantiene l'effetto del legno naturale grazie all'elevata trasparenza, garantendo un ottimo potere coprente e riempitivo, anche con sole due mani applicate. L'eccellente distensione del film, anche in spessori elevati, completa le caratteristiche di un prodotto unico nel suo genere. E' possibile utilizzare EZY direttamente su legno, anche monocomponente in prima mano, quando si desidera effettuare cicli più rapidi, utilizzando quindi più comodamente, un solo prodotto. Garantisce un ottimo risultato estetico anche nelle condizioni ambientali più estreme. EZY inoltre assicura prestazioni di resistenza all'abrasione e alle sgommature, che la rendono indicata anche per i locali ad alto traffico (saloni, negozi).

QUICK FACTS

- Massima facilità di miscelazione
- Massima facilità applicativa anche nelle condizioni più estreme
- Garanzia del perfetto risultato estetico
- Elevate resistenze chimico-meccaniche
- Bassa emissione

NOTE TECNICHE

Rapporto di catalisi (vol/vol)	10:0.5
Sovraverniciabilità senza carteggiatura (ore)	Dopo 2, entro 5
Carteggiabilità A+B (ore)	12/16
Grado di brillantezza EZY X-MATT (gloss)	10
Grado di brillantezza EZY 30 (gloss)	30
Grado di brillantezza EZY 60 (gloss)	60

Velvet

Trattamento monocomponente all'acqua ad effetto soft-touch

Trattamento di finitura poliuretanico all'acqua monocomponente con tecnologia S-XL, formulato con materie prime rinnovabili. I pavimenti trattati con Velvet hanno un aspetto assolutamente naturale ed in più hanno al tatto una sensazione unica, vellutata. Grazie all'elevato residuo secco ed alla straordinaria rapidità di essiccazione permette l'esecuzione di cicli di lavoro estremamente rapidi (1-2 ore a seconda delle condizioni ambientali). Un'altra caratteristica molto importante è la facilità di ritocco laddove si creassero sulla superficie dei danni o dei difetti localizzati: sarà infatti possibile intervenire solamente in quelle zone, delimitandole con del nastro, carteggiandole e riapplicando il prodotto. Ad essiccazione avvenuta non saranno distinguibili aloni o imperfezioni. Per ambienti ad alto traffico consigliamo l'aggiunta nell'ultima mano di VELVET IMPROVER in proporzione del 10%.

QUICK FACTS

- Basso impatto ambientale certificato EC1
- Effetto naturale
- Effetto vellutato al tatto
- Possibilità cicli rapidi (1-2 ore)
- Possibiltà ritocco invisibile
- Ideale per alto traffico con aggiunta Improver

NOTE TECNICHE

Carteggiabilità (ore)	1,5
Grado di brillantezza (gloss)	5

Silk

Vernice monocomponente all'acqua

Vernice poliuretanica monocomponente all'acqua dotata di una eccezionale resistenza all'abrasione ed alla sgommata che la rende idonea all'impiego in ogni situazione. Dal punto di vista estetico si differenzia dai tradizionali prodotti all'acqua per la sua grande trasparenza, per la pulizia della pellicola e soprattutto per il tono caldo che riesce a conferire al legno, evitando lo "sbiancamento" tipico di altre vernici all'acqua.

QUICK FACTS

- Basso impatto ambientale certificato EC1
- Eccezionale resistenza all'abrasione e alla sgommata
- Grande trasparenza
- Buon potere tonalizzante

NOTE TECNICHE

Carteggiabilità (ore)	8
Sovraverniciabilità senza carteggiatura (ore)	Dopo 3, entro 5
Grado di brillantezza SILK 30 (gloss)	30
Grado di brillantezza SILK 60 (gloss)	60
Grado di brillantezza SILK 90 (gloss)	90

Flame

Fondo bicomponente tonalizzante all'acqua

Fondo bicomponente tonalizzante all'acqua a bassissimo contenuto di composti organici volatili (VOC). La sua composizione a base di resine di ultima generazione permette di ottenere una tonalizzazione del legno pressochè identica a quella dei tradizionali fondi a solvente. A differenza di questi ultimi non dà nel tempo origine ad ingiallimento evitando così il viraggio verso colorazioni eccessivamente scure ed innaturali. Questa caratteristica distintiva di FLAME è stata raggiunta senza penalizzare altre importantissime doti quali la resistenza alla formazione di sormonti, l'alto potere coprente, la facilità di applicazione e la buona carteggiabilità. FLAME grazie al suo alto residuo secco consente, in combinazione con le vernici a finire bicomponenti della linea INNOVATION, di effettuare il ciclo di verniciatura a due mani.

QUICK FACTS

- Alto potere tonalizzante
- Ottima copertura
- Buona carteggiabilità
- Bassa emissione
- Minimizza i sormonti
- Idoneo per cicli a 2 mani

NOTE TECNICHE

Rapporto di catalisi (vol/vol)	5:1
Carteggiabilità (ore)	16
Sovraverniciabilità senza carteggiatura (ore)	Dopo 3, entro 8

One

Fondo monocomponente all'acqua carteggiabile, a rapida essiccazione

ONE è l'ultima generazione di fondi all'acqua monocomponenti carteggiabili. Dotato di un sofisticato sistema interno di autoreticolazione (sistema S-XL Self Cross-Linking Sistem), grazie alla sua particolare struttura tridimensionale e all'eccezionale potere riempitivo ONE garantisce una elevata copertura su qualsiasi tipo di legno, paragonabile a quella di un fondo bicomponente. L'elevato "tempo aperto" e la rapidità d'indurimento conferiscono a ONE, in qualsiasi condizione ambientale, la minima tendenza a fare sormonti e/o rullate. L'elevata penetrazione nel poro del legno, la buona tonalità e la perfetta carteggiabilità in meno di un'ora dall'applicazione rendono ONE il miglior alleato del parquettista moderno. In linea con gli standard qualitativi che da sempre contraddistinguono Vermeister S.p.A. il laboratorio R&D ha accuratamente selezionato per ONE materie prime a bassissimo profilo emissivo, con un basso impatto olfattivo che lo rendono praticamente inodore.

QUICK FACTS

- Rapido, perfetta carteggiabilità in 1 ora
- Assenza di sormonti e rullate
- Inodore e basso profilo emissivo
- Eccezionale potere riempitivo e di isolamento
- Idoneo per cicli a 2 mani

NOTE TECNICHE

Carteggiabilità (ore)	1

Aqua First

Fondo monocomponente all'acqua

Fondo monocomponente all'acqua, dotato di grande potere riempitivo, rapida essiccazione e buona tonalizzazione.

QUICK FACTS

- Facilmente carteggiabile
- Rapido
- Buon potere tonalizzante

NOTE TECNICHE

Carteggiabilità (ore)	2
Sovraverniciabilità senza carteggiatura (ore)	Entro 2 (asciutto al tatto)

Aqua Tenax

Fondo bicomponente all'acqua

Fondo bicomponente all'acqua caratterizzato da alto potere isolante, ottima copertura, buona carteggiabilità e facile applicabilità. La dote più importante di questo fondo è quella di minimizzare il problema dei sormonti. AQUA TENAX è stato studiato per tonalizzare il legno senza causare indesiderati viraggi di colore sui legni ricchi di tannini e di altre sostanze coloranti idrosolubili (rovere, teak...). Per questo è consigliato sui legni particolarmente difficili come l'IPE LAPACHO qualora non si vogliano avere imbrunimenti ed arrossamenti. AQUA TENAX grazie al suo alto residuo secco consente, in combinazione con le vernici a finire bicomponenti della linea INNOVATION, di effettuare il ciclo di verniciatura a due mani.

QUICK FACTS

- Basso impatto ambientale certificato EC1
- Ottima copertura
- Buona carteggiabilità
- Bassa emissione
- Minimizza i sormonti
- Idoneo per cicli a 2 mani

NOTE TECNICHE

Rapporto di catalisi (vol/vol)	5:1
Carteggiabilità (ore)	12
Sovraverniciabilità senza carteggiatura (ore)	Dopo 3, entro 6

Aqua Play 1

Vernice monocomponente all'acqua

Vernice monocomponente all'acqua caratterizzata dalla grande facilità di applicazione e dalla straordinaria capacità di distensione che dà origine a pavimenti esteticamente impeccabili. Grazie alla tecnologia S-XL AQUAPLAY 1 ha una buona resistenza all'abrasione, al graffio, alla sgommata e resistenze chimiche paragonabili ai sistemi bicomponenti. Se utilizzata anche come strato di fondo conferisce al legno una tonalità molto calda.

QUICK FACTS

- Grande facilità di applicazione
- Buona resistenza meccaniche e chimiche
- Tonalizzante (se direttamente su legno)

NOTE TECNICHE

Carteggiabilità (ore)	4
Sovraverniciabilità senza carteggiatura (ore)	Dopo 1, entro 3
Grado di brillantezza AQUA PLAY 1 X-MATT (gloss)	10
Grado di brillantezza AQUA PLAY 1 30 (gloss)	30
Grado di brillantezza AQUA PLAY 1 60 (gloss)	60
Grado di brillantezza AQUA PLAY 1 90 (gloss)	90

Aqua Play 2

Vernice bicomponente all'acqua

Vernice bicomponente all'acqua caratterizzata dalla grande facilità di applicazione e dalla sua straordinaria capacità di distensione che dà origine a pavimenti esteticamente impeccabili. Le ottime resistenze meccaniche (abrasione, graffio, sgommata) e chimiche ne consentono l'utilizzo in tutte le situazioni dove sia richiesta una verniciatura di alta qualità. Se utilizzata anche come strato di fondo conferisce al legno una tonalità molto calda.

QUICK FACTS

- Grande facilità di applicazione
- Ottima dilatazione
- Ottime resistenze meccaniche e chimiche
- Tonalizzante (se direttamente su legno)

NOTE TECNICHE

Rapporto di catalisi (vol/vol)	10:1
Carteggiabilità (ore)	16
Sovraverniciabilità senza carteggiatura (ore)	Dopo 3, entro 5
Grado di brillantezza AQUA PLAY 2 X-MATT (gloss)	10
Grado di brillantezza AQUA PLAY 2 30 (gloss)	30
Grado di brillantezza AQUA PLAY 2 60 (gloss)	60

Up-Grade

Nuanzatore per sistemi all'acqua

0,05 Lt

NMP free ECO FRIENDLY · SOLVENT free ECO FRIENDLY

Speciale additivo pre-dosato in base acquosa per sistemi mono/bicomponenti all'acqua, fondi o finiture, per effettuare nuanzature di pavimenti in legno eliminando così antiestetiche stonalizzazioni o viraggi di colore. In particolare nel caso di rovere e, in generale, per tutte le essenze di colore chiaro, UP-GRADE nella sua versione "bianco", tende a neutralizzare l'ingiallimento e gli eccessi di colorazione dovuti ad estrattivi idrosolubili naturalmente presenti nell'elemento ligneo. L'intensità della tonalità potrà essere regolata dal numero di mani applicate al pavimento. E' consigliata una prova preliminare per valutare l'effetto estetico. Disponibile nelle varianti BIANCO, GRIGIO, NERO, AMBRA.

QUICK FACTS

- Esalta la naturalezza del legno
- Neutralizza l'ingiallimento ed elimina antiestetici viraggi di colore
- Intensità regolabile dal numero di mani applicate
- Versatile, idoneo per tutti i prodotti all'acqua (fondi e/o vernici di finitura)
- Pratico impiego
- Basso impatto ambientale

NOTE TECNICHE

Consumo per confezione di fondo o vernice* (ml) *1 flacone per 1 confezione da 5 litri	50
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) (mesi)	12
Confezione standard (Lt)	0,05

Soluzione

Miscela di solventi a bassa volatilità per la diluizione di sistemi all'acqua

5 Lt

NMP free ECO FRIENDLY

Miscela di coalescenti ad evaporazione graduata da aggiungere ai prodotti ad acqua per aumentare il tempo aperto e migliorare la lavorabilità. Particolarmente consigliata per i periodi più caldi e per facilitare l'esecuzione dei lavori più impegnativi.

QUICK FACTS

- L'aggiunta di questo prodotto a vernici conformi alla DIR. 2004/42/CE potrebbe innalzare il valore di cov oltre i limiti consentiti

NOTE TECNICHE

Aspetto	Liquido trasparente
Diluizione max consentita	10%

Sanit-Action Finish

Vernice bicomponente all'acqua per pavimenti in legno ad azione igienizzante

5 Lt
+
0,5 Lt

NMP free ECO FRIENDLY · PASS TECHNOLOGY · NSS TECHNOLOGY · Ag+ SILVER IONS TECHNOLOGY · INDOOR AIR EMISSIONS A+

Vernice poliuretanica bicomponente all'acqua, formulata con additivi nano particolati di ultima generazione che, a diretto contatto con l'acqua, rilasciano ioni argento carichi positivamente generando sull'elemento ligneo trattato una persistente ed impenetrabile barriera igienizzante. Per effetto di un costante e controllato rilascio cationico, SANIT-ACTION FINISH esplica la propria azione protettiva contro germi e batteri su un lungo periodo di tempo, è conforme allo standard secondo ISO 22196:2011 ed è consigliata in tutti quei luoghi dove è ricercata una prolungata protezione contro gli agenti biologici. A queste particolari caratteristiche SANIT-ACTION FINISH unisce ineguagliabili prestazioni di resistenza all'abrasione, alle sgommature e agli agenti chimici che la rendono il prodotto ideale per locali ad alto traffico (saloni, negozi, ambienti pubblici etc).

QUICK FACTS

- Persistente ed impenetrabile barriera igienizzante
- Azione protettiva contro germi e batteri e virus
- Straordinarie resistenze chimico meccaniche
- Ideale per locali ad alto traffico ed ambienti pubblici

NOTE TECNICHE

Rapporto di catalisi (vol/vol)	10:1
Carteggiabilità (ore)	12/16
Sovraverniciabilità senza carteggiatura (ore)	Dopo 3 o entro 5
Grado di brillantezza (gloss)	10
Grado di brillantezza (gloss)	30
Grado di brillantezza (gloss)	60

W.OIL

Unire il fascino della tradizione alle esigenze dei nostri tempi, riproporre i metodi di lavorazione di una volta senza rinunciare alle prestazioni offerte dalla tecnologia dei nostri giorni.

Una sfida iniziata andando alla ricerca dei metodi di lavoro tradizionali, nei quali avevano un ruolo predominante i prodotti di finitura a base di oli vegetali.

Oggi la linea W.OIL ripropone in chiave moderna questi trattamenti.
Partendo da materie prime naturali e selezionando ogni singolo componente della formulazione, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente e sull'uomo, siamo in grado di proporre oggi una linea di prodotti altamente performanti.

Gli oli naturali una volta applicati ci donano tutto il fascino del legno mentre la tecnologia Vermeister fa il resto: **i prodotti W.OIL penetrano nel legno, lo preservano e gli conferiscono idrorepellenza consentendo a lungo termine un rapido ripristino.** La linea W.OIL è di facile utilizzo, facile pulizia e si presta anche all'applicazione in impianti per la produzione di parquet preoliato.

Pro.Oil

Olio di fondo protettivo

3 Lt

COBALT AND KETOXIMES FREE

Prodotto a base di oli vegetali studiato per la protezione dei pavimenti in legno. Penetra in profondità, esalta i caratteri di morbidezza e calore del legno evidenziandone notevolmente le venature.

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Rullo, Pennello, Tampone
Consumo medio per mano (g/m^2)	30/50
Attesa max per lucidatura (min)	5/15

Color.Oil

Olio pigmentato

1 Lt

COBALT AND KETOXIMES FREE

Colorante a base di oli vegetali modificati studiato per la colorazione dei pavimenti in legno posti in interno in una sola operazione. Facile da impiegare, colora uniformemente il pavimento in legno, penetra in profondità, esaltandone le venature. Idoneo per tutte le essenze ma produce i migliori risultati e se ne raccomanda per questo l'uso su legni a venatura larga come rovere, larice, castagno.... COLOR.OIL può essere sovraverniciato con Fix.Oil, vernici ad acqua o finiture oleouretaniche. Disponibile in varie tonalità miscibili tra loro in ogni proporzione per ottenere una gamma praticamente infinita di colori.

QUICK FACTS

- Facile impiego
- Disponibile in varie tonalità miscibili tra loro
- Ritocco invisibile
- Bassa percezione olfattiva
- Esente da etichettatura di rischio

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Rullo, pennello, tampone
Consumo medio per mano (g/m^2)	30/50
Attesa per lucidatura (min)	5/10
Attesa sovraverniciatura con fissativo senza carteggiare (ore)	Minimo 16

Fix.Oil

Olio ad alta resistenza

3 Lt

COBALT AND KETOXIMES FREE

Fissativo da applicare dopo il trattamento di fondo con Pro. Oil o Color.Oil a base di oli e cere naturali. Protegge il legno dall'acqua e dalle sostanze di uso quotidiano (caffè, alcool,...) evitando la formazione di macchie permanenti. Aumenta la resistenza all'abrasione dei pavimenti oliati.

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Rullo, Pennello, Tampone
Consumo medio per mano (g/m^2)	30/50
Attesa max per lucidatura (min)	5/15

Ceradura Hardwax-oil

Olio cera per il trattamento di pavimenti in legno

3 Lt

COBALT AND KETOXIMES FREE

Il trattamento naturale CERADURA Hardwax-oil è una miscela bilanciata di oli e cere dure che dona al pavimento in legno un'efficace e duratura protezione al graffio e alla macchia. Tra i vantaggi di questo particolare prodotto spicca la possibilità del "ritocco spot", ovvero di effettuare riparazioni circoscritte senza ricorrere ad impegnative opere di rilevigatura di tutta la superficie. CERADURA Hardwax-oil, grazie alla profondità di penetrazione e al suo indurimento rapido, assicura un'elevata protezione all'elemento ligneo garantendo per lungo tempo una superficie resistente allo sporco senza alterare l'indispensabile naturale traspirazione del legno. A differenza dei comuni pavimenti oliati, le superfici trattate con CERADURA Hardwax-oil sono facili da pulire e da mantenere. CERADURA Hardwax-oil garantisce un elevato comfort abitativo e contribuisce al benessere quotidiano coniugando il valore estetico con la naturalezza delle materie prime.

QUICK FACTS

- Facile da utilizzare
- Rapido: 1 o 2 mani (6/8 ore tra le due mani)
- Ritocco invisibile
- Bassa percezione olfattiva
- Assenza di simbologia di pericolo
- Alta resistenza al graffio e agli agenti chimici

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Rullo, pennello, tampone
Consumo medio per mano (g/m^2)	30/50
Attesa max per lucidatura (min) (facoltativo)	5/10
Sovraverniciabilità (ore)	6/8
Grado di brillantezza (gloss)	10

Ceradura Hardwax-color

Olio cera colorato per pavimenti in legno

1 Lt

COBALT AND KETOXIMES FREE

CERADURA Hardwax-Color è un mix di oli e cere naturali pigmentato per la colorazione dei pavimenti in legno. Facile da impiegare, colora uniformemente la pavimentazione in una sola passata risaltandone le venature e per questo, pur essendo adatto a qualsiasi specie legnose, se ne raccomanda l'uso su legni a venatura larga come rovere, larice, castagno etc, CERADURA Hardwax-Color può essere applicato a rullo con effetto coprente e tramite stracciatura per un effetto "decapato" e richiede sempre una mano di protezione di CERADURA Hardwax-Oil. Disponibile in varie tonalità miscibili tra di loro in ogni proporzione per ottenere una gamma praticamente infinita di colori (vedi cartella colori Vermeister).
Il basso impatto olfattivo e l'assenza di additivi pericolosi quali cobalto e chetossime garantiscono ai pavimenti trattati con CERADURA Hardwax-Color un alto livello di confort abitativo.

QUICK FACTS

- Facile da utilizzare
- Idoneo anche per effetto coprente
- Ritocco invisibile
- Bassa percezione olfattiva
- Assenza di simbologia di pericolo
- Disponibile in un'ampia gamma di colori

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Rullo, pennello, tampone
Consumo medio per mano (g/m^2)	30/50
Attesa max per lucidatura (min) (per effetto non coprente)	5/10
Sovraverniciabilità (ore)	6/8

Clean.Oil

Detergente per pavimenti in legno trattati ad olio (manutenzione straordinaria)

1 Lt

Detergente energico specifico per la pulizia intensiva dei pavimenti in legno trattati con oli della gamma W.Oil. Idoneo per la rimozione dei vecchi strati di prodotti di manutenzione (saponi, cere,...). Il giusto equilibrio dei suoi componenti garantisce una profonda pulizia senza attaccare e danneggiare le fibre del legno che, essendo trattate con oli naturali, necessitano di particolare attenzione.

NOTE TECNICHE

Diluizione in acqua per pulizia straordinaria	2-3% (ca. 1 tappino per 2 litri d'acqua)
Metodo di applicazione	Panno di cotone, Vermeister Mop

Soap.Oil

Sapone per pavimenti in legno da interno trattati ad olio

1 Lt

Sapone detergente per la pulizia di pavimenti in legno da interno trattati ad olio. Nutre in profondità le fibre donando alla superficie trattata un aspetto particolarmente omogeneo ed opaco. Non utilizzare su pavimenti verniciati

NOTE TECNICHE

Diluizione in acqua per pulizia ordinaria	5% (ca. 1 tappino per litro d'acqua)
Metodo di applicazione	Panno di cotone, Vermeister Mop
Frequenza consigliata	1-2 volte per settimana

Oil.Care

Prodotto di manutenzione per pavimenti in legno da interno trattati ad olio

1 Lt

Emulsione di cere e oli naturali per la manutenzione dei pavimenti da interno trattati ad olio. Esente da Cobalto e Metiletilchetossima. La componente oleosa di OIL.CARE ripara l'olio di trattamento degradato penetrando nel legno e proteggendolo in profondità mentre la cera idrorepellente impedisce all'acqua l'ingresso nella porosità del legno. OIL.CARE è idoneo anche per la protezione di qualsiasi manufatto in legno trattato con prodotti impregnanti (arredi, pareti in legno, travi, etc.).

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Rullo, Pennello, Tampone, Disco beige
Diluizione in acqua	20/25%
Frequenza consigliata	1 volta per 1-2 mesi
Pedonabilità (min)	30
Pedonabilità per max performance (ore)	12

Life.Oil

Olio di manutenzione per pavimenti in legno trattati ad olio (manutenzione straordinaria)

1 Lt

Olio di manutenzione da applicare su pavimenti in legno trattati con FIX.OIL. La sua formulazione a base di oli e cere naturali, protegge il legno e va utilizzato per ripristinare l'aspetto iniziale a pavimenti usurati.

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Tampone
Consumo medio per mano (g/m^2)	30/50
Tempo di attesa per lucidatura (min)	10/20
Pedonabilità (ore)	2/4

Deck.Oil

Olio protettivo per esterni

3 Lt

Protettivo a base vegetale risultante dalla composizione bilanciata di vari oli (lino, legno, etc.) specificamente studiato per uso in esterni. DECK.OIL esalta i caratteri di morbidezza e calore evidenziando notevolmente le venature del legno.

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Rullo, pennello, tampone
Consumo medio per mano (g/m^2)	50/80
Attesa per lucidatura (min)	5/10

Deck.Oil Strong

Olio protettivo ad alte prestazioni per esterni

3 Lt

Protettivo ad alte prestazioni a base vegetale, risultante dalla composizione bilanciata di vari oli, specificamente studiato per uso in esterni. DECK.OIL STRONG esalta i caratteri di morbidezza e calore evidenziando notevolmente le venature del legno.

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Rullo, pennello, tampone
Consumo medio per mano (g/m^2)	40/100
Attesa max per lucidatura (min)	5/10

Deck.Oil GS

Olio protettivo ad altissime prestazioni per esterni

3 Lt

Protettivo ad altissime prestazioni a base vegetale, DECK.OIL GS nasce da una accurata selezione di vari oli e cere naturali, perfettamente bilanciati e studiati per l'applicazione in esterni. DECK.OIL GS protegge l'elemento ligneo dagli agenti atmosferici e in particolare dall'irradiazione solare lasciandone però inalterata la sua naturale traspirazione. La profonda penetrazione nel legno, la facilità d'applicazione e di ripristino senza carteggiature intermedie, l'eccezionale resistenza all'acqua e ai raggi UV rendono DECK.OIL GS il prodotto ideale per il trattamento di qualsiasi manufatto in legno posto all'esterno.

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Rullo, pennello, tampone
Consumo medio per mano (g/m^2)	40/100
Attesa max per lucidatura (min)	5/10

Deck.Oil GS Color

Olio protettivo colorato ad altissime prestazioni per esterni

Protettivo colorato ad altissime prestazioni a base vegetale, DECK.OIL GS COLOR nasce da una accurata selezione di vari oli e cere naturali, perfettamente bilanciati e studiati per l'applicazione in esterni. DECK.OIL GS COLOR protegge l'elemento ligneo dagli agenti atmosferici e in particolare dall'irradiazione solare lasciandone però inalterata la sua naturale traspirazione. La profonda penetrazione nel legno, la facilità d'applicazione e di ripristino senza carteggiature intermedie, l'eccezionale resistenza all'acqua e ai raggi UV rendono DECK.OIL GS COLOR il prodotto ideale per il trattamento di qualsiasi manufatto in legno posto all'esterno. E' sempre consigliata la successiva stesura del protettivo DECK.OIL GS nella versione neutra. Disponibile in 20 colori (vedi. cartella colori Vermeister).

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Rullo, pennello, tampone
Consumo medio per mano (g/m²)	40/100
Attesa max per lucidatura (min)	5/10

Deck.Soap

Sapone per pavimenti in legno da esterno/decking trattati ad olio

Sapone detergente per la pulizia di pavimenti in legno trattati ad olio posti all'esterno. Nutre in profondità le fibre permettendo alla superficie trattata di mantenere nel tempo un aspetto particolarmente omogeneo e naturale. Non lascia la superficie trattata scivolosa.

NOTE TECNICHE

Diluizione in acqua per pulizia ordinaria	5% (ca. 1 tappino per litro d'acqua)
Metodo di applicazione	Panno di cotone, Vermeister Mop
Frequenza consigliata	1-2 volte per settimana

Deck.Care

Prodotto di manutenzione per pavimenti in legno da esterno/decking trattati ad olio e pavimenti in WPC

Emulsione di cere, oli naturali, oli modificati e particolari additivi anti UV per la manutenzione dei pavimenti in legno da esterno/decking trattati ad olio. Esente da Cobalto e Metiletilchetossima. La particolare miscela oleo-cerosa di DECK. CARE ripara il trattamento superficiale degradato a causa della prolungata esposizione ad agenti atmosferici o per il semplice passare del tempo, penetrando nell'elemento ligneo e proteggendolo in profondità, donando alla superficie un aspetto nutrito ed omogeneo e creando una barriera idrorepellente che impedisce all'acqua l'ingresso nelle porosità del legno. Non lascia la superficie trattata scivolosa. DECK.CARE è particolarmente indicato per la protezione di qualsiasi manufatto in legno trattato con prodotti impregnanti (arredi-giardino, pareti in legno, travi, staccionate, etc). Particolarmente indicato per pavimenti in WPC.

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Panno di cotone
Diluizione in acqua	20/25%
Frequenza consigliata	1 volta ogni 1-2 mesi
Pedonabilità (min)	30
Pedonabilità per max performance (ore)	12

Deck.Reset

Preparatore per il trattamento di pavimenti e manufatti in legno posti in esterno

Soluzione acquosa ad elevata efficacia per la rimozione della patina grigia del legno posto in esterno dovuta alla degradazione e al dilavamento della lignina. Utilizzando DECK. RESET viene perciò ripristinato il colore originale del legno che verrà successivamente protetto con DECK.OIL, DECK OIL GS, DECK.OIL STRONG, ZERO.DECK. DECK.RESET può essere utilizzato su pavimenti, arredamenti da giardino, strutture di gazebo e su tutto il legno posto all'esterno. Particolarmente indicato come detergente intensivo per WPC.

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Spruzzo, Rullo, Pennello, Tampone
Consumo medio per mano (g/m²)	50 a spruzzo o tampone, 80 a rullo o pennello
Tempo d'azione per utilizzo di spatola, spazzola, feltri abrasivi (min)	10
Tempo d'azione per utilizzo di idropulitrice (min)	Da 10 a 20

CHROMOTHERAPY

Nel passato la finitura del parquet si realizzava quasi prevalentemente con prodotti di finitura trasparenti incolori, pertanto la scelta dell'essenza lignea era determinante per l'effetto cromatico del pavimento. Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito a importanti cambiamenti, legati alla difficoltà di reperimento della materia prima ovvero di una varietà di essenze tale da coprire una ampia gamma di colorazioni.

Fedeli all'impegno di affiancare il parchettista con soluzioni tecniche al passo con i tempi abbiamo deciso di dare un forte impulso alla nostra offerta di prodotti per la colorazione dei pavimenti in legno. Le caratteristiche principali di questi sistemi sono la grande facilità di impiego, la certezza del risultato estetico finale e il basso impatto ambientale, il tutto con le straordinarie performance chimico-fisiche, tipiche dei prodotti Vermeister.

Con Chromotherapy è possibile scegliere di ottenere l'effetto velato, l'effetto copertura del legno o, per un gusto più classico, l'effetto impregnante con "evidenza della venatura". I sistemi di colorazione Chromotherapy offrono al pavimento un rinnovato look e lasciano libertà di scelta anche nel tipo di trattamento protettivo, che potrà essere olio o vernice all'acqua, a seconda del sistema preferito. Ora con Cromotherapy è finalmente possibile scegliere il proprio colore e la propria finitura, in completo relax. I sistemi di colorazione Chromotherapy, frutto di uno specifico impegno di ricerca e tecnologie d'avanguardia, sono anche altamente indicati per i trattamenti fuori opera.

Assolutamente sicuri sia per l'applicatore che per il cliente finale, tutti i prodotti della linea Vermeister Chromotherapy sono esenti da qualsiasi etichettatura, ovvero non infiammabili, non pericolosi, praticamente inodori ed esenti da post emissioni nocive.

Artwork

Smalto - effetto copertura del legno
Trattamento bicomponente
all'acqua pigmentato

5 Kg
+
0,5 Kg

1 Kg
+
0,1 Kg

NMP free
ECO FRIENDLY

Trattamento bicomponente all'acqua pigmentato dotato di eccellente copertura, facile applicabilità ed ottima dilatazione. ARTWORK è dotato di un grande potere isolante verso i tannini e gli altri estrattivi del legno e per questo consente di ottenere tinte chiare anche su legni critici come il castagno ed il rovere. Con ARTWORK è possibile conferire ai parquet ed a tutte le superfici in legno tutte le colorazioni desiderate: ARTWORK è infatti disponibile, su richiesta, in tutte le tinte RAL.

Bianco | Nero | Grigio | Campione RAL

QUICK FACTS

- Eccellente copertura
- Facile impiego
- Grande potere isolante verso i tannini
- Disponibile su richiesta in tutte le tinte RAL

NOTE TECNICHE

Rapporto di miscelazione (vol/vol)	10:1
Fuori polvere (min)	25
Fuori impronta (min)	40
Carteggiabilità (ore)	12
Sovraverniciabilità (ore)	Dopo 3, entro 5
Metodo di applicazione	Rullo, pennello

Deck.Oil GS Color

Olio protettivo colorato ad altissime
prestazioni per esterni

3 Lt

Protettivo colorato ad altissime prestazioni a base vegetale, DECK.OIL GS COLOR nasce da una accurata selezione di vari oli e cere naturali, perfettamente bilanciati e studiati per l'applicazione in esterni. DECK.OIL GS COLOR protegge l'elemento ligneo dagli agenti atmosferici e in particolare dall'irradiazione solare lasciandone però inalterata la sua naturale traspirazione. La profonda penetrazione nel legno, la facilità d'applicazione e di ripristino senza carteggiature intermedie, l'eccezionale resistenza all'acqua e ai raggi UV rendono DECK.OIL GS COLOR il prodotto ideale per il trattamento di qualsiasi manufatto in legno posto all'esterno. E' sempre consigliata la successiva stesura del protettivo DECK.OIL GS nella versione neutra. Disponibile in 20 colori (vedi. cartella colori Vermeister).

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Rullo, Pennello, tampone
Consumo medio per mano (g/m^2)	40/100
Attesa per lucidatura (min)	5/10

Color.Oil

Effetto evidenza della venatura
Olio pigmentato

1 Lt

COBALT AND KETOXIMES FREE

Colorante a base di oli vegetali modificati studiato per la colorazione dei pavimenti in legno posti in interno in una sola operazione. Facile da impiegare, colora uniformemente il pavimento in legno, penetra in profondità, esaltandone le venature. Idoneo per tutte le essenze ma produce i migliori risultati e se ne raccomanda per questo l'uso su legni a venatura larga come rovere, larice, castagno.... COLOR.OIL può essere sovraverniciato con Fix.Oil, vernici ad acqua o finiture oleouretaniche. Disponibile in varie tonalità miscibili tra loro in ogni proporzione per ottenere una gamma praticamente infinita di colori.

QUICK FACTS

- Facile impiego
- Disponibile in varie tonalità miscibili tra loro
- Ritocco invisibile
- Bassa percezione olfattiva
- Esente da etichettatura di rischio

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Rullo, pennello, tampone
Consumo medio per mano (g/m^2)	30/50
Attesa per lucidatura (min)	5/10
Attesa sovraverniciatura con fissativo senza carteggiare (ore)	Minimo 16

Ceradura Hardwax-color

Olio cera colorato per pavimenti in legno

1 Lt

COBALT AND KETOXIMES FREE

CERADURA Hardwax-Color è un mix di oli e cere naturali pigmentato per la colorazione dei pavimenti in legno. Facile da impiegare, colora uniformemente la pavimentazione in una sola passata risaltandone le venature e per questo, pur essendo adatto a qualsiasi specie legnose, se ne raccomanda l'uso su legni a venatura larga come rovere, larice, castagno etc, CERADURA Hardwax-Color può essere applicato a rullo con effetto coprente e tramite stracciatura per un effetto "decapato" e richiede sempre una mano di protezione di CERADURA Hardwax-Oil. Disponibile in varie tonalità miscibili tra di loro in ogni proporzione per ottenere una gamma praticamente infinita di colori (vedi cartella colori Vermeister). Il basso impatto olfattivo e l'assenza di additivi pericolosi quali cobalto e chetossime garantiscono ai pavimenti trattati con CERADURA Hardwax-Color un alto livello di confort abitativo.

QUICK FACTS

- Facile da utilizzare
- Idoneo anche per effetto coprente
- Ritocco invisibile
- Bassa percezione olfattiva
- Assenza di simbologia di pericolo
- Disponibile in un'ampia gamma di colori

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Rullo, pennello, tampone
Consumo medio per mano (g/m^2)	30/50
Attesa max per lucidatura (min) (per effetto non coprente)	5/10
Sovraverniciabilità (ore)	6/8

READY TO GO | Basi colorate pronte all'uso

COLOR.OIL Olio pigmentato - Deck.Oil GS Olio protettivo ad altissime prestazioni per esterni - Ceradura Hardwax-color Miscela pigmentata di oli e ceredure

Ambra

Antiqua

Bianco

Castagno

Ciliegio

Grigio Delfino

Grigio

Havana

Natura

Nero

Noce Antico

Noce Chiaro

Oceana

Platinum

Rovere Antico

Smokey

Stone

Supernatural

Teak

Wengè

ATTENZIONE: PER LA FINITURA DEI PRODOTTI SOPRA MENZIONATI RIFERIRSI ALLE RELATIVE SCHEDE TECNICHE!
Il sistema Vermeister Chromotherapy si basa su pigmenti di altissima qualità che permettono di conferire al legno una colorazione estremamente naturale e stabile ai raggi UV.

DO IT YOURSELF | Trova il colore più adatto alla tua esigenza

COLOR.OIL Olio pigmentato - Deck.Oil GS Olio protettivo ad altissime prestazioni per esterni - Ceradura Hardwax-color Miscela pigmentata di oli e ceredure

3 Ciliegio + 1 Bianco

4 Havana +1 Oceana + 1 Wengè

3 Ciliegio + 1 Bianco + 1 Noce Chiaro

4 Noce Antico + 1 Bianco

2 Havana + 1 Bianco

1 Havana + 1 Ambra

1 Havana + 1 Antiqua

3 Havana + 1 Bianco + 1 Ciliegio

1 Supernatural + 1 Havana

3 Natura + 1 Nero

1 Castagno + 1 Supernatural + 1 Natura

1 Grigio + 1 Smokey

1 Havana + 1 Wengè

2 Ambra + 2 Castagno + 1 Natura

1 Havana + 1 Castagno

3 Oceana + 1 Nero

3 Platinum + 1 Natura

4 Havana + 1 Wengè

6 Natura + 1 Nero

3 Noce Chiaro + 1 Bianco

NOTA: Le immagini si intendono indicative, i colori di stampa possono differire leggermente da quelli reali così come i risultati in opera, influenzati dal tipo di legno e dalle procedure di carteggiatura. Suggeriamo sempre la preparazione di un campione preliminare sul tipo di legno da utilizzare.

UNDERWOOD

Linea di prodotti per la posa del parquet.

La corretta posa di un pavimento in legno inizia dalla preparazione del sottofondo. **Particolare attenzione va quindi prestata a diversi fattori quali la compattezza, la planarità, la quota, la pulizia e soprattutto il grado di umidità.**

La linea Underwood offre tutto il necessario che si colloca “al di sotto” del pavimento in legno, per affrontare e risolvere in completa sicurezza qualsiasi necessità di posa o trattamento preliminare.

Primer SF

Primer poliuretanico monocomponente esente da solvente

12 Kg

Primer poliuretanico monocomponente igroindurente esente da acqua e da solvente per il trattamento dei sottofondi prima della posa dei pavimenti in legno.
La bassa viscosità e l'alta penetrazione lo rendono idoneo per il consolidamento e l'impermeabilizzazione di sottofondi cementizi e di anidrite con umidità residua elevata fino ad un massimo del 5% C.M. (fino al 2.8% C.M. in una sola mano). Particolarmente raccomandato per massetti con riscaldamento incorporato. L'assenza di solvente inoltre lo rende sicuro nel trasporto e nello stoccaggio (prodotto non infiammabile) e nell'utilizzo (inodore, può essere utilizzato anche in prossimità di ambienti abitati). Rispetto ai prodotti contenenti acqua PRIMER SF ha una resa nettamente superiore e non incrementa l'umidità del massetto.

QUICK FACTS

- Basso impatto ambientale certificato EC1
- Esente da solvente
- Altissima resistenza all'umidità (≤ 5% C.M.)
- Performance certificate da Istituto esterno indipendente
- Bassa viscosità per una penetrazione più profonda
- Assenza di untuosità superficiale per una perfetta adesione dell'adesivo

NOTE TECNICHE

Essiccazione completa (ore)	24
Consumo medio per mano (g/m²)	150/250
VOC calcolato (g/lt)	0

Primer UR 50

Primer poliuretanico monocomponente

10 Lt

Primer poliuretanico monocomponente igroindurente esente da MDI per il trattamento dei sottofondi.
La caratteristica principale di questo prodotto è la versatilità. Può essere infatti impiegato come risanante di sottofondi cementizi inconsistenti, per il trattamento di massetti spolveranti, per accelerare i tempi di posa nel caso di sottofondi con umidità residua elevata (fino ad un massimo del 5% C.M.) nonché come legante per la preparazione di malte sintetiche per riparazioni rapide.

QUICK FACTS

- Esente da MDI
- Estrema versatilità
- Altissima resistenza all'umidità (≤ 5% C.M.)

NOTE TECNICHE

Essiccazione completa (ore)	24
Consumo medio per mano (g/m²)	150/250

Primer EPO 2

Primer epossidico bicomponente

5 Lt
+
2,5 Lt

Primer epossidico bicomponente per il trattamento dei sottofondi, esente da acqua e da solventi.
Può essere impiegato per il trattamento di massetti spolveranti o con umidità residua elevata fino ad un massimo del 5% C.M., nonché come legante per la preparazione di malte sintetiche per riparazioni rapide.

QUICK FACTS

- Altissima resistenza all'umidità (≤ 5% C.M.)
- Esente da solventi
- Ideale per gli ambienti poco areati e/o abitati

NOTE TECNICHE

Rapporto di catalisi (Vol/Vol)	2:1
Pot Life a Temperatura ambiente di 10°C (min)	35
Pot Life a Temperatura ambiente di 20°C (min)	28
Pot Life a Temperatura ambiente di 30°C (min)	15
Sovrapplicabilità (ore)	5-16
Essiccazione completa (ore)	24/48
Consumo medio per mano (g/m²)	150/250

Primer EPO 3

Primer epossidico tricomponente

5 Kg
(A+B+C)

Primer epossidico tricomponente all'acqua per l'impermeabilizzazione dei sottofondi cementizi e di vecchie pavimentazioni preesistenti (ceramica, gres, marmo...).

QUICK FACTS

- Idoneo per superfici non assorbenti

NOTE TECNICHE

Rapporto di catalisi (Vol/Vol)	2:1:2
Durata della miscela (ore)	1
Sovrapplicabilità (ore)	4-12
Consumo medio per mano (g/m²)	400/500

Primer NP

Primer acrilico nanostrutturato

Primer acrilico nanostrutturato monocomponente in dispersione acquosa. PRIMER NP garantisce un'elevata penetrazione in qualsiasi substrato, anche poco assorbente ed è ideale come antispolvero e consolidante superficiale su cementi, lisciature cementizie, anidride e similari. Totalmente esente da solventi, da etichettature e simbologie di rischio e pericolo risulta ideale per sottofondi con riscaldamento e/o raffrescamento incorporato. Permette il successivo incollaggio con adesivi reattivi mono/bi-componenti.

QUICK FACTS

- Eccellente azione antispolvero
- Rapido
- Idoneo per successivo incollaggio con adesivi reattivi mono/bi componenti

NOTE TECNICHE

Essiccazione completa (ore)	3
Metodo di applicazione	Rullo, pennello
Consumo medio per mano (g/m²)	100/200

Fetless

Promotore di adesione

Prodotto a base di solventi e composti in grado di migliorare l'adesione dei collanti bicomponenti su superfici smaltate o vetrificate quali: marmi,ceramiche, palladiane, ecc.

QUICK FACTS

- Idoneo alla diluizione di adesivi epossipoliuretanici Vermeister
- Idoneo alla diluizione di Primer EPO 2
- Migliora notevolmente l'adesione alle superfici più difficili

NOTE TECNICHE

Consumo medio per mano (g/m²)	30/50

Primer SL

Primer promotore di adesione per premiscelati autolivellanti su sottofondi non assorbenti

PRIMER SL è un primer promotore di adesione per superfici lisce e non assorbenti. Formulato con particolari resine sintetiche in dispersione acquosa e inerti selezionati in curva granulometrica appositamente studiata per aderire perfettamente a superfici difficili come ceramica, gres, pietre naturali, resine etc, PRIMER SL crea le condizioni ideali per la successiva stesura di RASOSELF. L'elevato residuo secco e la rapidità di essicazione permettono cicli di esecuzione molto ristretti mentre il bassissimo contenuto di sostanze organiche volatili (VOC) lo rendono il prodotto ideale per l'utilizzo in ambienti abitati, anche in presenza di riscaldamento a pavimento.

QUICK FACTS

- Perfetta adesione su superfici difficili non assorbenti
- Rapida essiccazione
- Ideale per l'utilizzo in ambienti abitati, anche in presenza di riscaldamento a pavimento

NOTE TECNICHE

Essiccazione completa (ore)	2
Metodo di applicazione	Rullo, pennello
Consumo medio per mano (g/m²)	150/200

Rasoself

Premiscelato cementizio autolivellante rinforzato

Premiscelato cementizio autolivellante fibrorinforzato a presa rapida per la lisciatura di sottofondi orizzontali irregolari e la posa in breve tempo di parquet, moquette, gomma, PVC ceramiche e pietre naturali. Consente di realizzare spessori fino a 40 mm in una sola mano con notevole risparmio di tempo e semplicità di impiego. RASOSELF rende perfettamente planare qualsiasi massetto cementizio nuovo o preesistente correggendo differenze di spessori da 3 a 40 mm in una sola mano. RASOSELF può essere impiegato in abitazioni civili ed industriali come pure in locali sottoposti a traffico intenso, all'interno ed all'esterno, su sottofondi in cemento e in calcestruzzo di getto o prefabbricato.

NOTE TECNICHE

Rapporto di impiego (litri di acqua per sacco)	6
Pot-life (min)	30/40
Tempo di presa (min)	60
Tempo di pedonabilità (ore)	3
Tempo di attesa per la posa (controllare sempre l'umidità con igrometro a carburo prima della posa) (ore)	24
Consumo medio (kg/m²- mm di spessore)	1.6

Sabbia di quarzo

Sabbia quarzifera fine

25 Kg

Sabbia quarzifera a granulometria controllata, perfettamente lavata ed asciugata.

QUICK FACTS

- Idoneo alla preparazione di malte sintetiche
- Idoneo per spolvero aggrappante

NOTE TECNICHE

Granulometria (mm)	0,1/0,35

Revin X

Adesivo vinilico monocomponente

25 Kg

10 Kg

SOLVENT free
ECO FRIENDLY

Adesivo monocomponente in dispersione a basso contenuto d'acqua per l'incollaggio di pavimenti in legno compresi listoncini con spessore di 14/17 mm su supporti cementizi con contenuto di umidità inferiore o uguale al 2% o su altri sottofondi assorbenti. I pavimenti incollati con REVIN X sono dotati di ottima tenacità, adesione ed elasticità permanente.

QUICK FACTS

- Ottima tenacità, adesione ed elasticità permanente

NOTE TECNICHE

Tempo aperto (min)	10/15
Pedonabilità (ore)	6
Tempo di attesa per la levigatura (giorni)	Minimo 18
Consumo medio (g/m²)	600/900

Revin LL

Adesivo vinilico monocomponente

10 Kg

Adesivo vinilico trasparente in dispersione acquosa idoneo per l'incollaggio delle teste dei pavimenti masselli senza incastri per ridurre il "pattinamento" durante le fasi di posa. Rispetto ai tradizionali adesivi vinilici offre l'indubbio vantaggio di essere, dopo essicazione, completamente trasparente. È inoltre indicato per l'incollaggio ad alta resistenza di profili di legno ed in generale di tutti i materiali lignei.

QUICK FACTS

- Ideale per l'incollaggio delle teste del parquet
- Trasparente dopo l'indurimento
- Alta resistenza meccanica

NOTE TECNICHE

Tempo aperto (min)	8/12

Revin B3

Adesivo monocomponente in classe D3

0,5 Kg

Adesivo monocomponente in dispersione acquosa per l'incollaggio dei pavimenti in legno prefiniti e laminati flottanti. Ad essiccazione avvenuta l'incollaggio raggiunge la classe di resistenza all'acqua D3 (secondo EN 204).

QUICK FACTS

- Facilmente pulibile
- Resistente all'acqua in classe D3 (EN 204)
- Pronto all'uso

NOTE TECNICHE

Tempo aperto (min)	8/12

Repox

Adesivo bicomponente epossi-poliuretanico

Adesivo bicomponente epossi-poliuretanico di nuova generazione per l'incollaggio di pavimenti in legno di qualsiasi formato su sottofondi di cemento, anche radianti, e non assorbenti (ceramica, gres, marmo, ecc.), e ideale per la posa di parquet prefiniti e plance. Con una miglior reologia per una piu facile spatolabilita e perfetta tenuta della cresta, REPOX si caratterizza per la pressoche nulla sensibilita alle variazioni di temperatura (stagionalita), la totale assenza di odore prima e dopo la miscelazione, l'eccellente tenuta e bagnabilita in qualsiasi condizione ambientale. Nettamente migliorata la resa metrica. L'alto coefficiente di elasticità dopo l'indurimento, completa le caratteristiche del rivoluzionario adesivo REPOX pur offrendo insuperabili caratteristiche di adesione e tenacità.

QUICK FACTS

- Contenuto di solventi < 2%
- Reattività molto buona anche alle basse temperature
- Azzerata sensibilità alle variazioni di temperatura (stagionalità) - viscosità costante
- Notevolmente ridotto l'odore del componente B
- Eccellente resa metrica
- Eccellente spatolabilità
- Perfetta tenuta della cresta

NOTE TECNICHE

Pot-life (ore)	2
Tempo aperto (ore)	1
Pedonabilità (ore)	24/48
Tempo di attesa per la levigatura (giorni)	3
Consumo medio (g/m^2)	900-1400

Monosil

Adesivo monocomponente a terminazione silanica

Adesivo monocomponente igroindurente a terminazione silanica. MONOSIL non contenendo acqua, solventi, isocianati, composti epossidici, amminici e metalli pesanti (stagno) è un prodotto esente da indicazioni e simbologie di rischio e pericolo. MONOSIL è dotato di eccezionale adesione su tutti i substrati e di una elasticità permanente. Queste caratteristiche lo rendono il collante ideale per la posa di parquet prefiniti multistrato e massicci tradizionali di medio formato, su qualsiasi sottofondo, con o senza riscaldamento incorporato. MONOSIL non è aggressivo verso la vernice dei pavimenti prefiniti e per questo non lascia aloni; altre caratteristiche di questo adesivo sono la facile lavorabilità, la grande resa, la resistenza all'acqua e il potere fonoassorbente che migliora sensibilmente il confort acustico dell'ambiente. **MONOSIL, certificato EMICODE EC1PLUS può concorrere al raggiungimento del credito EQ Qualità dell'ambiente interno - Materiali basso emissivi, del nuovo standard internazionale di certificazione LEED v4.**

QUICK FACTS

- Basso impatto ambientale certificato EC1 PLUS
- Esente da etichettatura di rischio
- Eccellente resa metrica
- Eccellente spatolabilità
- Perfetta tenuta della cresta
- Alto potere fonoassorbente
- Disponibile nella versione in salsicciotti - Monosil 600

NOTE TECNICHE

Tempo aperto (tempo max di registrazione) (min)	45-60
Tempo aperto (tempo formazione di pelle superficiale) (min)	120-150
Pedonabilità (ore)	24
Tempo di attesa per la levigatura (giorni)	5
Consumo medio (g/m^2)	800-1000

Monosil P

Adesivo monocomponente a terminazione silanica specifico per pavimenti in legno prefiniti

Adesivo monocomponente igroindurente a terminazione silanica. MONOSIL P non contenendo acqua, solventi, isocianati, composti epossidici, amminici e metalli pesanti (stagno) è un prodotto esente da indicazioni e simbologie di rischio e pericolo. La classificazione EC1 certifica la bassissima emissione di sostanze organiche volatili sia durante l'utilizzo che dopo la messa in opera del pavimento. L'elasticità permanente e la morbidezza di MONOSIL P sono state specificatamente studiate per la posa di parquet multistrato e prefiniti in genere su qualsiasi tipo di sottofondo, con o senza riscaldamento incorporato. La sua speciale formulazione inoltre non risulta essere aggressiva verso la finitura dei pavimenti preverniciati e per questo non lascia aloni. **MONOSIL P, certificato EMICODE EC1 PLUS può concorrere al raggiungimento del credito EQ Qualità dell'ambiente interno - Materiali basso emissivi, del nuovo standard internazionale di certificazione LEED v4.**

QUICK FACTS

- Non rigonfia in spessore
- Non aggressivo sulle finiture
- Facile pulizia dai pavimenti e dalle mani
- Priva di etichettatura di rischio
- Provata stabilità nel tempo
- Affidabilità conforme a alla norma UNI EN 14293:2006
- Resa metrica superiore

NOTE TECNICHE

Tempo aperto (tempo max di registrazione) (min)	45-60
Tempo aperto (tempo formazione di pelle superficiale) (min)	120-150
Pedonabilità (ore)	24
Tempo di attesa per indurimento completo (giorni)	3
Consumo medio (g/m^2)	800-1000

Black Seal

Sigillante nero per comenti

Sigillante monocomponente elastico a terminazione silanica, esente da solvente per la sigillatura di pavimenti in legno posti all'interno e all'esterno. E' di facile applicazione, elevata elasticità che si mantiene costante nel tempo, buona adesione sulla maggior parte delle superfici, eccellente resistenza ai prodotti chimici ed agli agenti atmosferici, ottima resistenza all'acqua dolce ed all'acqua di mare. Riverniciabile con oli o con vernici ad acqua. Data la sua particolare natura chimica non schiuma in fase di indurimento e non richiede alcun pretrattamento del comento con primer.

QUICK FACTS

- Elevata elasticità nel tempo
- Ottima adesione sul supporto
- Eccellente resistenza ai prodotti chimici e agli agenti atmosferici

NOTE TECNICHE

Tempo aperto (tempo max. di registrazione) (min)	10-20
Verniciabilità (giorni)	3%
Metodo di applicazione	Pistola manuale per salsicciotti

Polifoam

Resina poliuretanica ad espansione

0,5 Kg

SOLVENT free
ECO FRIENDLY

Resina poliuretanica monocomponente igroindurente ESENTE DA SOLVENTE ad espansione per l'incollaggio di tavolette non perfettamente ancorate al sottofondo.
La caratteristica di espansione consente al prodotto di penetrare nelle cavità tra massetto e legno dando origine ad un incollaggio tenace, duraturo ed eliminando il fastidioso "suono da vuoto".

QUICK FACTS

- Forte espansione
- Rapido indurimento
- Alta resistenza meccanica

NOTE TECNICHE

Tempo aperto (min)	8/12

Quick stop

Adesivo all'acqua a presa rapida

310 Ml

QUICK STOP è un adesivo monocomponente all'acqua per incollaggi in cui sia necessaria una forte presa iniziale. È ideale per montaggi verticali di zoccolini, profili, ecc.. con l'avvertenza di avere almeno una delle due superfici assorbenti. La presa di QUICK STOP è ottimale su cemento, pietra, mattoni, ceramica, legno e polistirolo. QUICK STOP dà luogo in brevissimo tempo ad incollaggi tenaci e duraturi. È caratterizzato da un elevato residuo secco,ottima tixotropia e forte presa iniziale.

QUICK FACTS

- Ideale per montaggi in verticale
- Forte presa iniziale
- Alta resistenza meccanica

NOTE TECNICHE

Tempo aperto (min)	15/20
Indurimento completo (ore)	24

Gap Filler

Sigillante acrilico colorato

310 Ml

GAP FILLER è un sigillante acrilico in dispersione acquosa esente da solventi per pavimenti in legno e laminati. Disponibile nelle colorazioni BIANCO, ACERO, ROVERE, DOUSSIÉ, NOCE MEDIO, NOCE SCURO.

Bianco · Acero · Doussié

Noce medio · Noce scuro · Rovere

QUICK FACTS

- Altamente elastico
- Idoneo per riempimento di giunti di dilatazione
- Idoneo per incollaggio di battiscopa
- Levigabile e riverniciabile
- Rimovibile con acqua quando ancora fresco

NOTE TECNICHE

Tempo aperto (min)	10-20
Flessibilità	7%
Sovraverniciabilità (ore)	4-6

SPORT & FIREFIGHTING

I pavimenti sportivi cosi come i pavimenti posti negli ambienti pubblici, talvolta hanno esigenze molto specifiche in termini di finiture e prestazioni tecniche.
La norma EN 14904 è lo standard di riferimento europeo che stabilisce quei requisiti tecnici prestazionali che le pavimentazioni sportive debbono soddisfare. Particolare attenzione viene infatti posta anche in relazione al trattamento dei pavimenti in legno, nella fattispecie: Attrito (ovvero le proprietà antiscivolo), Resistenza all'usura, Brillantezza speculare, Classificazione di reazione al fuoco.

In caso di richiesta di una prestazione di reazione al fuoco, il rivestimento preverniciato deve essere sottoposto a prova e classificato secondo i requisiti della norma EN 13501-1 e la classe e sottoclasse risultanti devono essere dichiarate. Diversamente, in caso di pavimentazione verniciata "in opera", si devono utilizzare prodotti omologati con la vigente normativa, seguendo le relative procedure.

I prodotti della linea "Sport e Firefighting" non solo soddisfano tutte le esigenze tecniche e normative ma sono anche di semplice utilizzo e di sicuro risultato estetico, pronti ad essere applicati in condizioni non facili e su superfici estese ed impegnative. In altre parole, sicurezza e risultato estetico garantiti.

OFFICIALLY APPROVED BY FIBA

La linea di prodotti ad acqua Vermeister "Sport & Firefighting" per la finitura e la manutenzione dei pavimenti in legno nei campi sportivi **è APPROVATA da FIBA (Federazione Internazionale Pallacanestro)**, l'organismo di governo della pallacanestro mondiale. La risposta a tutti i requisiti normativi nonchè alle diverse esigenze tecniche, per questa complessa tipologia di pavimenti.

Master Fire

Prodotto verniciante ignifugo in classe 1

5 Lt
+
5 Lt

LOW VOC 2004/42/CE COMPLIANT

Vernice ignifuga bicomponente indicata per il trattamento di superfici legnose e, secondo quanto previsto dal DM del 6 marzo 1992, conferisce alle stesse la classe di reazione al fuoco 1 (uno).

QUICK FACTS

- Grande facilità di applicazione
- Resistente ai prodotti chimici
- Resistenza al fuoco omologata in Classe 1

NOTE TECNICHE

Rapporto di catalisi (vol/vol)	1:1
Grado di brillantezza	80
Carteggiabilità (ore)	24 /48
Consumo richiesto per mano (g/m²)	150*

*necessarie 3 mani

Aqua Tenax Sport

Fondo bicomponente all'acqua specifico per campi sportivi

5 Lt
+
1 Lt

SPORT EN 14904 | NMP free ECO FRIENDLY

Fondo bicomponente all'acqua caratterizzato da alto potere isolante, ottima copertura, buona carteggiabilità e facile applicabilità su grandi superfici. AQUA TENAX SPORT è stato specificamente formulato per garanitre l'adesione di aree colorate, tracciature e successiva finitura su pavimenti prefiniti.

QUICK FACTS

- **APPROVATO FIBA**
- Grande facilità di applicazione
- Conforme norma EN 14904 – pavimenti sportivi
- Straordinarie resistenze chimico meccaniche

NOTE TECNICHE

Rapporto di catalisi (vol/vol)	5:1
Essiccazione completa (ore)	12
Carteggiabilità (ore)	12
Sovraverniciabilità senza carteggiatura (ore)	Dopo 3, entro 6

Idro 2K Sport

Prodotto verniciante ignifugo all'acqua specifico per campi sportivi

5 Lt
+
1 Lt

SPORT EN 14904 | PASS TECHNOLOGY | NSS TECHNOLOGY | NMP free ECO FRIENDLY

Vernice ignifuga bicomponente all'acqua indicata per il trattamento di superfici legnose e, secondo quanto previsto dal DM del 6 marzo 1992, conferisce alle stesse la classe di reazione al fuoco 2 (due). In accordo con la norma europea EN 13501-1:2007 IDRO 2K SPORT ha inoltre conseguito la classificazione di reazione al fuoco Cfl-s1 valida su tutti i supporti a base legno per impiego a pavimento. IDRO 2K SPORT conferisce ai pavimenti in legno un grado di resistenza all'usura, allo scivolamento e di brillantezza speculare che la rendono indicata per l'applicazione su superfici sportive secondo quanto previsto dalla norma europea EN 14904:2006.

QUICK FACTS

- **APPROVATO FIBA**
- Grande facilità di applicazione
- Resistenza al fuoco omologata in Classe 2
- Classificazione CE di resistenza al fuoco Cfl-s1
- Conforme norma EN 14904 - pavimenti sportivi
- Straordinarie resistenze chimico meccaniche

NOTE TECNICHE

Rapporto di catalisi (vol/vol)	5:1
Grado di brillantezza	20
Carteggiabilità (ore)	12
Sovraverniciabilità senza carteggiatura (ore)	Dopo 3, entro 5

Tenax FR - Idro 2K FR

Prodotto verniciante ignifugo in classe 1

5 + 5 Lt
Tenax FR

5 + 0.5 Lt
Idro 2K
FR

LOW VOC 2004/42/CE COMPLIANT | PASS TECHNOLOGY | NSS TECHNOLOGY | NMP free ECO FRIENDLY

Ciclo ignifugo costituito da un fondo bicomponente a base solvente (TENAX FR) e da una vernice all'acqua bicomponente (IDRO 2K FR). Questo ciclo è indicato per il trattamento di superfici legnose e, secondo quanto previsto dal DM del 6 marzo 1992, se applicato in conformità a quanto prescritto nella presente scheda tecnica, conferisce alle stesse la classe di reazione al fuoco 1 (uno). Secondo quanto stabilito dal decreto del 16 febbraio 2009 che apporta modifiche ed integrazioni al DM del 15 marzo 2005, i pavimenti in legno verniciati con questo ciclo possono essere utilizzati laddove sia richiesta la classe si reazione al fuoco Cfl - S1 (locali pubblici comprese le vie di esodo).

QUICK FACTS

- Grande facilità di applicazione
- Resistenza al fuoco omologata in Classe 1
- Straordinarie resistenze chimico meccaniche
- Basso impatto ambientale
- Disponibile in 3 brillantezze

NOTE TECNICHE | Tenax FR	
Carteggiabilità (ore)	16
Consumo richiesto per mano (g/m²)	120
NOTE TECNICHE | Idro 2K FR	
Grado di brillantezza - 2K FR (gloss)	10
Grado di brillantezza - 2K EXPORT FR (gloss)	30
Grado di brillantezza - 2K SAT FR (gloss)	50
Carteggiabilità (ore)	12
Sovraverniciabilità senza carteggiatura (ore)	Dopo 3, entro 5

Color Sport

Trattamento bicomponente all'acqua pigmentato, specifico per campi sportivi

SPORT EN 14904 | NMP free ECO FRIENDLY

Trattamento bicomponente all'acqua pigmentato dotato di eccellente copertura, facile applicabilità ed ottima dilatazione per la tracciatura di linee e aree di gioco su campi sportivi. Con Color Sport è possibile realizzare tutte le tinte RAL.

QUICK FACTS

APPROVATO FIBA

Eccellente copertura

Facile impiego

Disponibile su richiesta in tutte le tinte RAL

Conforme norma EN 14904 - pavimenti sportivi

NOTE TECNICHE

Rapporto di miscelazione (vol/vol)	10:1
Sovraverniciabilità senza carteggiatura (ore)	Dopo 3, entro 5

Anti-slip Cleaner

Pulitore autolucidante antiscivolo specifico per la manutenzione dei pavimenti in legno verniciati ad uso sportivo

SPORT EN 14904 | NMP free ECO FRIENDLY

Emulsione autolucidante antiscivolo profumata in base acquosa. ANTISLIP CLEANER ha una molteplice azione protettiva, perché oltre all'azione antiscivolo, incrementa la resistenza all'abrasione, ha un'azione protettiva alla luce solare (ANTI UV) e ravviva e rigenera i pavimenti usurati. Consente la pulizia e la protezione di tutti i tipi di parquet.

QUICK FACTS

APPROVATO FIBA

Certificato Antislip

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Panno di cotone, Vermeister Mop
Frequenza consigliata	A seconda del traffico ma in media 1 volta al mese

EXPERIENCE

La nostra esperienza nella chimica applicata al pavimento in legno nasce da qui.

Experience è la nostra linea di prodotti tradizionali a solvente, sicuri, collaudati e rinnovati nel tempo in conformità alle normative vigenti.

Lega Stucco MG

Legante per stucchi

10 Lt

Legante monocomponente ad alte prestazioni per la preparazione di stucchi per la sigillatura dei pavimenti in legno. Oltre alla forte riduzione della soglia olfattiva LEGA STUCCO MG si distingue per l'elevato potere riempitivo che, abbinato ad una straordinaria tixotropia ed a una perfetta adesione all'elemento ligneo, lo rendono ideale per le stuccature più difficili in una sola passata. Abbina inoltre un lungo tempo aperto che garantisce una lunga lavorabilità, lasciando inalterate le tempistiche di carteggiatura. Migliorata anche la resa metrica rispetto ai comuni leganti in commercio.

QUICK FACTS

- Elevato potere riempitivo
- Elevata aderenza
- Resa metrica superiore

NOTE TECNICHE

Essiccazione completa (min)	30
Sovraverniciabilità (min)	30

Lega Stucco

Legante per stucchi

10 Lt

Veicolo monocomponente a base di nitrocellulosa e di altre resine per la preparazione di stucchi per la sigillatura dei pavimenti in legno.

QUICK FACTS

- Elevata plasticità
- Elevata aderenza
- Idoneo anche per grosse fessure

NOTE TECNICHE

Essiccazione completa (min)	30
Sovraverniciabilità (min)	30

Lega Stucco Plus

Legante per stucchi a basso odore

10 Lt

Veicolo monocomponente a solvente per la preparazione di stucchi per la sigillatura dei pavimenti in legno.

QUICK FACTS

- Basso odore
- Lunga lavorabilità
- Elevata resa
- Idoneo sia per rasatura che per sigillatura di grandi fessure e/o nodi

NOTE TECNICHE

Essiccazione completa (min)	35
Sovraverniciabilità (min)	35

Flash

Fondo monocomponente a rapidissima essiccazione

5 Lt

LOW VOC 2004/42/CE COMPLIANT

Fondo monocomponente a rapidissima essiccazione per parquet a base di nitrocellulosa. La sua rapidità di essiccazione lo rende indicato nella realizzazione di cicli di verniciatura rapidi. Sovraverniciabile senza carteggiatura anche con vernici ad acqua monocomponenti.

QUICK FACTS

- Rapidissima essiccazione
- Efficace azione di chiusura del poro
- Uniforma e limita l'assorbimento delle successive mani di vernice
- Sovraverniciabile anche senza carteggiatura
- Spiccata azione idrorepellente

NOTE TECNICHE

Essiccazione completa (min)	30
Sovraverniciabilità (min)	30

V 15

Fondo monocomponente

10 Lt

Fondo monocomponente non ingiallente a base di resine viniliche. Formulato appositamente per essere sovraverniciato anche con vernici poliuretaniche monocomponenti a solvente ma è consigliabile in tutti i cicli nei quali si vuole limitare il viraggio di colore del pavimento.

QUICK FACTS

- Rapida essiccazione
- Efficace azione di chiusura del poro
- Uniforma e limita l'assorbimento delle successive mani di vernice
- Spiccata azione idrorepellente

NOTE TECNICHE

Essiccazione completa (min)	30
Sovraverniciabilità (min)	30

Ultra Tenax

Fondo poliuretanico bicomponente

10 Lt
+
10 Lt

Fondo bicomponente poliuretanico ad altissimo residuo secco. Specificatamente studiato per minimizzare i rischi di "scopertura", con conseguente comparsa di macchie chiare, nell'utilizzo in combinazione con vernici all'acqua bicomponenti.

QUICK FACTS

- Alta copertura
- Idoneo per ciclo misto con finitura all'acqua bi componenti
- Altissima resistenza all'abrasione
- Facile carteggiabilità

NOTE TECNICHE

Rapporto di catalisi (vol/vol)	1:1
Carteggiabilità (ore)	6 (Consigliate 16)
Pot-life (ore)	3
Sovraverniciabilità (ore)	6
Sovraverniciabilità per massime performance (ore)	16

Samanta Isomatt S Isomatt

Vernice poliuretanica bicomponente

5 + 5 Lt
Samanta

5 + 5 Lt
Isomatt S

5 + 5 Lt
Isomatt

Vernice poliuretanica bicomponente caratterizzata da grande facilità di applicazione, lunga lavorabilità e omogeneità della finitura. Tutto questo la rende indicata come mano di finitura anche nei periodi più caldi quando è richiesto un tempo di ripresa superiore.

QUICK FACTS

- Alto residuo secco
- Alte resistenze meccaniche
- Ottima resistenza all'acqua e ai comuni detersivi
- Estrema facilità di applicazione

NOTE TECNICHE

Rapporto di catalisi (vol/vol)	1:1
Grado di brillantezza SAMANTA (gloss)	95
Grado di brillantezza ISOMATT S (gloss)	60
Grado di brillantezza ISOMATT (gloss)	40
Carteggiabilità (ore)	24/36

Oil Plus

Vernice oleouretanica monocomponente

5 Lt

Oil Plus grazie all'utilizzo di resine innovative, additivi tecnologici ed essiccativi speciali permette il raggiungimento di caratteristiche resistenza all'abrasione ed al graffio uniche. Applicativamente si distingue per la facilità di utilizzo ed il lungo tempo aperto. Rappresenta una valida alternativa ai processi di impregnazione in quanto offre una ottima protezione dei pavimenti e non necessita di particolari interventi di manutenzione.

QUICK FACTS

- Alte resistenze meccaniche
- Estrema facilità di applicazione

NOTE TECNICHE

Grado di brillantezza OIL PLUS X-MATT (gloss)	10
Grado di brillantezza OIL PLUS 30 (gloss)	30
Grado di brillantezza OIL PLUS 60 (gloss)	60
Fuori Polvere (ore)	2
Fuori impronta (ore)	3
Carteggiabilità (ore)	24/48

Cleaner
Solvente per la pulizia di residui di colla dai pavimenti prefiniti

1 Lt

QUICK FACTS

- Facile ed efficace rimozione e pulizia di macchie
- Non intacca le comuni vernici dei parquet prefiniti (consigliate prove preliminari)

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Panno di cotone

Safe Wood
Soluzione protettiva

5 Lt

Soluzione di sostanze chimiche capaci di proteggere l'elemento ligneo nel tempo. SAFE WOOD garantisce una elevata durabilità ed è quindi consigliato quando si utilizzano essenze poco resistenti, scelte alburnate e in tutti quei casi nei quali è più probabile l'alterazione da invecchiamento.

QUICK FACTS

- Ideale per essenze poco resistenti, alburnati e legni sensibili all'alterazione da invecchiamento

NOTE TECNICHE

Sovraverniciabilità (ore)	24
Metodo di applicazione	Rullo, Pennello
Consumo medio per mano (g/m^2)	80

Diluente Extra
Miscela di solventi per la diluizione di sistemi a solvente (no fondi e finiture)

10 Lt

QUICK FACTS

- Idoneo per la diluizione di primer poliuretanici e leganti per stucco
- Migliora la scorrevolezza dell'impasto legante/polvere di legno

Diluente Plus
Miscela di solventi per la diluizione di sistemi d'impregnazione

5 Lt

QUICK FACTS

- Idoneo per la diluizione di Color.Oil - Pro.Oil - Fix.Oil - Deck.Oil - Deck.Oil Strong - Deck.Oil GS
- Idoneo per la pulizia e la conservazione delle attrezzature utilizzate con Oil Plus

AD 91
Additivo antischivatura per sistemi a solvente

0,5 Lt

Additivo che migliora le proprietà di bagnabilità del substrato delle vernici a base solvente. Indicato in caso di presenza di sostanze inquinanti sul pavimento.

QUICK FACTS

- Consente di eliminare o ridurre le schivature causate da residui di siliconi
- Indicato per fondi e finiture in base solvente

Solvente di lavaggio
Solvente lavaggio attrezzature

10 Lt

QUICK FACTS

- Efficace azione pulente
- Non intacca la morbidezza di setole di pennello e peli di rullo
- Idoneo per la prima pulizia e per la conservazione delle attrezzature utilizzate con prodotti a solvente

Diluente Ritardante LOW VOC
Miscela di solventi a bassa volatilità

5 Lt

QUICK FACTS

- Aumenta il tempo aperto
- Favorisce la distensione delle vernici di finitura a solvente
- Non aumenta il VOC nelle vernici in cui viene impiegato
- Utilizzo consentito nei prodotti soggetti alla DIR. 2004/42/CE

W-Cleaner
Solvente lavaggio attrezzature

10 Lt

QUICK FACTS

- Idoneo per lavaggio e conservazione attrezzature utilizzate con prodotti all'acqua
- Non intacca la morbidezza di setole di pennello e peli di rullo utilizzati con prodotti all'acqua

Noi trattiamo solo un argomento,
ma lo trattiamo bene:
IL PAVIMENTO IN LEGNO.

Il pavimento in legno è un vero e proprio investimento e come tale va salvaguardato.

MAINTENANCE

Vermeister dal 1975 non ha mai distolto le proprie attenzioni dal pavimento in legno per esplorare altri settori e questa **concentrazione unita all'esperienza, ci permette oggi di essere vero punto di riferimento in materia di trattamento e di manutenzione. È infatti la corretta manutenzione, la garanzia di lunga vita del pavimento in legno e per questa ragione abbiamo formulato una linea di prodotti "facili da usare" e di "assoluta efficacia", che soddisfi ogni esigenza per qualsiasi tipo di trattamento o finitura.** E mentre sui pavimenti posti all'interno abbiamo a che fare con la polvere e con gli agenti chimici di uso comune che possono cadere a terra, su quelli posti in esterno (i più difficili da mantenere) facciamo fronte con successo a tutti gli agenti atmosferici.

Vermeister Maintenance offre un sistema di prodotti di altissima qualità, formulati nel massimo rispetto dell'uomo e dell'ambiente, che renderanno il tuo pavimento in legno bello in eterno, perché in Vermeister **abbiamo a cuore il tuo investimento.**

Detergente Neutro

Detergente neutro per pavimenti in legno verniciati

1 Lt

Liquido concentrato ad elevata azione detergente e a basso sviluppo di schiuma; indicato per la pulizia senza risciacquo di varie superfici quali: pavimenti in legno verniciato, cotto, marmo, ceramica, ecc.

NOTE TECNICHE

Diluizione in acqua per pulizia ordinaria	2-3% (ca. 1 tappino per 2 litri d'acqua)
Metodo di applicazione	Panno di cotone, Vermeister Mop
Frequenza consigliata	1-2 volte per settimana

Idronet

Cera di manutenzione dei pavimenti in legno verniciati

1 Lt

Pulitore autolucidante profumato a base di sostanze detergenti ed essenze profumate emulsionate in acqua. IDRONET svolge una doppia azione: detergente contro lo sporco e ravvivante per esaltare l'originale finitura. Consente la pulizia e la protezione di tutti i tipi di parquet verniciati compresi quelli finiti con vernici all'acqua.

NOTE TECNICHE

Diluizione in acqua per pulizia ordinaria	5% (ca. 1 tappino per litro d'acqua)
Metodo di applicazione	Panno di cotone, Vermeister Mop
Frequenza consigliata	1-2 volte per mese secondo il calpestio

Clean.Oil

Detergente per pavimenti in legno trattati ad olio (manutenzione straordinaria)

1 Lt

Detergente energico specifico per la pulizia intensiva dei pavimenti in legno trattati con oli della gamma W.Oil. Idoneo per la rimozione dei vecchi strati di prodotti di manutenzione (saponi, cere,...). Il giusto equilibrio dei suoi componenti garantisce una profonda pulizia senza attaccare e danneggiare le fibre del legno che, essendo trattate con oli naturali, necessitano di particolare attenzione.

NOTE TECNICHE

Diluizione in acqua per pulizia ordinaria	2-3% (ca. 1 tappino per 2 litri d'acqua)
Metodo di applicazione	Panno di cotone, Vermeister Mop

Soap.Oil

Sapone per pavimenti in legno da interno trattati ad olio

Sapone detergente per la pulizia di pavimenti in legno da interno trattati ad olio. Nutre in profondità le fibre donando alla superficie trattata un aspetto particolarmente omogeneo ed opaco. Non utilizzare su pavimenti verniciati

NOTE TECNICHE

Diluizione in acqua per pulizia ordinaria	5% (ca. 1 tappino per litro d'acqua)
Metodo di applicazione	Panno di cotone, Vermeister Mop
Frequenza consigliata	1-2 volte per settimana

Oil.Care

Prodotto di manutenzione per pavimenti in legno da interno trattati ad olio

Emulsione di cere e oli naturali per la manutenzione dei pavimenti da interno trattati ad olio. Esente da Cobalto e Metiletilchetossima. La componente oleosa di OIL.CARE ripara l'olio di trattamento degradato penetrando nel legno e proteggendolo in profondità mentre la cera idrorepellente impedisce all'acqua l'ingresso nella porosità del legno. OIL.CARE è idoneo anche per la protezione di qualsiasi manufatto in legno trattato con prodotti impregnanti (arredi, pareti in legno, travi, etc.).

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Rullo, Pennello, Tampone, Disco beige
Diluizione in acqua	20/25%
Frequenza consigliata	1 volta per 1-2 mesi
Pedonabilità (min)	30
Pedonabilità per max performance (ore)	12

Life.Oil

Olio di manutenzione per pavimenti in legno trattati ad olio (manutenzione straordinaria)

Olio di manutenzione da applicare su pavimenti in legno trattati con FIX.OIL. La sua formulazione a base di oli e cere naturali, protegge il legno e va utilizzato per ripristinare l'aspetto iniziali a pavimenti usurati.

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Tampone
Consumo medio per mano (g/m²)	30/50
Tempo di attesa per lucidatura (min)	10/20
Pedonabilità (ore)	2/4

Deck.Soap

Sapone per pavimenti in legno da esterno/decking trattati ad olio

Sapone detergente per la pulizia di pavimenti in legno trattati ad olio posti all'esterno. Nutre in profondità le fibre permettendo alla superficie trattata di mantenere nel tempo un aspetto particolarmente omogeneo e naturale. Non lascia la superficie trattata scivolosa.

NOTE TECNICHE

Diluizione in acqua per pulizia ordinaria	5% (ca. 1 tappino per litro d'acqua)
Metodo di applicazione	Panno di cotone, Vermeister Mop
Frequenza consigliata	1-2 volte per settimana

Deck.Care

Prodotto di manutenzione per pavimenti in legno da esterno/decking trattati ad olio e pavimenti in WPC

Emulsione di cere, oli naturali, oli modificati e particolari additivi anti UV per la manutenzione dei pavimenti in legno da esterno/decking trattati ad olio. Esente da Cobalto e Metiletilchetossima. La particolare miscela oleo-cerosa di DECK. CARE ripara il trattamento superficiale degradato a causa della prolungata esposizione ad agenti atmosferici o per il semplice passare del tempo, penetrando nell'elemento ligneo e proteggendolo in profondità, donando alla superficie un aspetto nutrito ed omogeneo e creando una barriera idrorepellente che impedisce all'acqua l'ingresso nelle porosità del legno. Non lascia la superficie trattata scivolosa. DECK.CARE è particolarmente indicato per la protezione di qualsiasi manufatto in legno trattato con prodotti impregnanti (arredi-giardino, pareti in legno, travi, staccionate, etc). Particolarmente indicato per pavimenti in WPC.

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Panno di cotone
Diluizione in acqua	20/25%
Frequenza consigliata	1 volta ogni 1-2 mesi
Pedonabilità (min)	30
Pedonabilità per max performance (ore)	12

Deck.Reset

Preparatore per il trattamento di pavimenti e manufatti in legno posti in esterno (manutenzione straordinaria)

Soluzione acquosa ad elevata efficacia per la rimozione della patina grigia del legno posto in esterno dovuta alla degradazione ed il dilavamento della lignina. Utilizzando DECK RESET viene perciò ripristinato il colore originale del legno che verrà successivamente protetto con DECK OIL - DECK OIL STRONG - ZERO DECK - DECK.RESET può essere utilizzato su pavimenti, arredamento da giardino, strutture di gazebo e su tutto il legno posto all'esterno. Particolarmente indicato come detergente intensivo per WPC.

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Spruzzo, Rullo, Pennello, Tampone
Consumo medio per mano (g/m^2)	50 a spruzzo o tampone, 80 a rullo o pennello
Tempo d'azione per utilizzo di spatola, spazzola, feltri abrasivi (min)	10
Tempo d'azione per utilizzo di idropulitrice (min)	Da 10 a 20

Anti-slip Cleaner

Pulitore autolucidante antiscivolo specifico per la manutenzione dei pavimenti in legno verniciati ad uso sportivo

SPORT EN 14904 | NMP free ECO FRIENDLY

Emulsione autolucidante antiscivolo profumata in base acquosa. ANTISLIP CLEANER ha una molteplice azione protettiva, perché oltre all'azione antiscivolo, incrementa la resistenza all'abrasione, ha un'azione protettiva alla luce solare (ANTI UV) e ravviva e rigenera i pavimenti usurati. Consente la pulizia e la protezione di tutti i tipi di parquet.

QUICK FACTS

APPROVATO FIBA

Certificato Antislip

NOTE TECNICHE

Metodo di applicazione	Panno di cotone, Vermeister Mop
Frequenza consigliata	A seconda del traffico ma in media 1 volta al mese

Sanit-Action Cleaner

Igienizzante a base di sali d'ammonio quaternario

Igienizzante a base di sali d'ammonio quaternario. Esplica triplice azione: igienizzante, deodorante e detergente. La sua composizione a base di sali di ammonio quaternario garantisce una profonda igienizzazione ad ampio spettro attraverso un'energica asportazione meccanica di germi e batteri dalla superficie trattata. E' nota l'azione del benzalconio cloruro quale sale d'ammonio quaternario contro batteri Gram+ e Gram- e funghi per inattivazione di enzimi che producono energia, denaturazione delle proteine cellulari e rottura delle membrane cellulari. L'elevato potere bagnante e detergente si traduce in un notevole abbassamento della tensione superficiale e in un'ottima adesione alle superfici, consentendo la profonda penetrazione dei tensioattivi e la rimozione dello sporco in zone difficilmente raggiungibili con i tradizionali detergenti. A differenza di altri igienizzanti sul mercato, Sanit-Action Cleaner è stato appositamente studiato per i pavimenti in legno e, in virtù della sinergica combinazione dei suoi componenti, esplica la sua azione igienizzante, detergente e deodorante con la massima efficacia lasciando inalterata la fibra del legno.

QUICK FACTS

Profonda igienizzazione ad ampio spettro di germi e batteri
Idoneo contro il virus dell'influenza A (H1N1)
Idoneo contro virus incapsulati, inclusi HBV – HCV
Idoneo contro virus appartenenti alla famiglia dei Coronavirus
Appositamente studiato per i pavimenti in legno

NOTE TECNICHE

Diluizione in acqua (pulizia ordinaria)	10%
Diluizione in acqua (igienizzazione)	1:1
Frequenza consigliata	1-2 volte per settimana
Metodo di applicazione	Panno di cotone, Vermeister Mop
Stabilità e stoccaggio (in contenitori originali non aperti conservati in luogo fresco e asciutto) mesi	12
Confezione standard (Lt)	1/5

Espositore prodotti Maintenance

Elegante espositore per prodotti di manutenzione, funzionale e dal design moderno, adatto a tutti gli arredi. Studiato nei minimi particolari per conferire robustezza e stabilità. Solo per interni.

ESPOSITORE COMPOSTO DA
96 pz da 1 litro (prodotti a scelta) + 4 Merlino Kit

Merlino Spray Mop

Speciale Mop con nebulizzatore espressamente studiato per la manutenzione quotidiana dei pavimenti in legno.

KIT COMPOSTO DA
1 Spray Mop
Vermeister Mop in microfibra lavabile e riutilizzabile
1 litro Detergente Neutro

QUICK FACTS
Facilissimo utilizzo
Ricaricabile
Non lascia segni e aloni
Facilmente manovrabile per raggiungere i punti più difficili
Utilizzabile con tutti i prodotti Vermeister Maintenance
Riduce gli sprechi di acqua e prodotti di detersione

Merlino

Kit di manutenzione completo per pavimenti in legno **verniciati.**

KIT COMPOSTO DA
Merlino Asta Telescopica con base a snodo 360%
Vermeister Mop in microfibra lavabile e riutilizzabile
2 panni ad azione elettrostatica
1 litro Detergente Neutro
1 litro Idronet

Merlino W.Oil

Kit di manutenzione completo per pavimenti in legno **oliati.**

KIT COMPOSTO DA
Merlino Asta Telescopica con base a snodo 360%
Vermeister Mop in microfibra lavabile e riutilizzabile
2 panni ad azione elettrostatica
1 litro Soap.Oil
1 litro Oil.Care

MACCHINE E ABRASIVI

MONOSPAZZOLA JUST 33 COD. 604024

Ø Spazzole (mm)	330
Tensione (V)	220 - 240
Frequenza (Hz)	50
Potenza Motore (W)	550
Pressione Spazzola (g/cm^2)	36,7
Altezza passaggio motore (mm)	260
N. giri spazzole (rpm)	190
Peso (Kg)	22
Lunghezza cavo (m)	12
Presa ausiliaria	no
Rumorosità (dbA)	< 54
Trasmissione	ingranaggi nailon

MONOSPAZZOLA JUST 43 EH COD. 604020

Ø Spazzole (mm)	430
Tensione (V)	220 - 240
Frequenza (Hz)	50
Potenza Motore (W)	1600
Pressione Spazzola (g/cm^2)	43,3
Altezza passaggio motore (mm)	330
N. giri spazzole (rpm)	227
Peso (Kg)	44
Lunghezza cavo (m)	15
Presa ausiliaria	si
Rumorosità (dbA)	< 56
Trasmissione	ingranaggi acciaio

TRASCINATORE PAD - 330 MM
COD. 604044
Disco trascinatore per pad.

TRASCINATORE PAD - 430 MM
COD. 604042
Disco trascinatore per pad.

TRASCINATORE DISCHI ABRASIVI
330 MM - COD. 604045
Disco trascinatore per dischi abrasivi.

TRASCINATORE DISCHI ABRASIVI
430 MM - COD. 604040
Disco trascinatore per dischi abrasivi.

MOLA IN CARBORUNDUM - 430 MM
COD. 604112
Accessorio per levigare sottofondi sconnessi ed irregolari.

SPAZZOLA PER LUCIDARE - 430 MM
COD. 604061
Spazzola per lucidare.

MEISTER DISK LIGHT
COD. 604148
Disco a sei supporti fissi con attacco in velcro, per un elevata qualità di levigatura dei pavimenti in legno.

DISCO VHQ GRANA
16, 24, 36 - 430 MM
COD. 604180 GR. 16
COD. 604181 GR. 24
COD. 604182 GR. 36
Disco vidia per la rimozione di vernici e resine filmanti, preparazione sottofondi cementizi.

MEISTER DISK
COD. 604130

MEISTER DISK è stato ideato e progettato per migliorare tutte le lavorazioni che si eseguono con la monospazzola. L'elevata rotazione dei sei satelliti che compongono MEISTER DISK, combinata agli speciali accessori, garantiscono maneggevolezza e stabilità alla macchina nelle condizioni e applicazioni più gravose. La struttura interamente in metallo, il giusto rapporto peso e dimensioni, fanno di MEISTER DISK uno strumento indispensabile adatto a tutte le operazioni. Disco planetario con 6 satelliti in folle, in metallo, sistema di bloccaggio BBlock.

MEISTER CARTA
COD. 604132

MEISTER DISK con MEISTER CARTA, grazie al suo particolare design, alla possibilità di utilizzare mousse di trascinamento di durezze diverse permette un'ottima levigatura su ogni tipo di specie legnosa. MEISTER CARTA grazie al diametro maggiorato consente di avvicinarsi alle pareti perimetrali andando, in taluni casi, ad evitare l'uso delle levigatrici perimetrali. Trascinatore dischi Abrasivi Ø 115,attacco velcro, supporto in metallo, sistema di bloccaggio BBlock.

MDX DISCO MULTIFUNZIONALE
COD. 604133

MDX è ideato per svolgere diversi lavori necessari prima di iniziare la posa di un pavimento in legno, come il livellamento dei sottofondi cementizi, l'eliminazione di vecchi collanti o residue di mousse, spianatura e rigatura di pavimenti in ceramica, marmo e granito. MDX è un accessorio multifunzionale ideato per essere utilizzato con una monospazzola da 17" comune a tutti i professionisti, adattandosi ai vari modelli con la semplice sostituzione della flangia di trascinamento. Il suo ridotto peso ed il disco stabilizzatore centrale ne consentono l'uso anche ai meno esperti. Il suo segreto è la facile sostituzione degli utensili, una caratteristica che lo rende efficiente ed economico.

MDX DIAMOND COD. 604144

Utensile con inserti diamantati, ideale per la levigatura di pavimenti in ceramica, marmette, granito e gres ceramicato.

MEISTER/MDX MOLA COD. 604136

Mola cilindrica in carburo di silicio ideale per la levigatura e spianatura di sottofondi cementizi, per eliminare cordonature fatte con il frattazzo, avallamenti e vecchie morchie di gesso. Lascia la superficie ben levigata.

MDX VIDIA COD. 604146

Utensile con inserti in metallo duro, ideale per la rimozione di vecchie colle, mousse di moquettes e eccessi di materiale cementizio.

GRUPPO ASPIRANTE
COD. 604030

Gruppo aspirante per recupero polveri - Motore 1000 W
Capacità 9 Lt (solo polveri)

SERBATOIO
COD. 604050

Serbatoio per soluzioni detergenti - Capacità 12 Lt

MINIGONNA
COD. 604101

Minigonna per monospazzola Just

Aspirapolveri/liquidi dotato di motore ad alta potenza.

ASPIRAPOLVERE 1200 COD. 604080

Potenza massima (W)	1200	Lunghezza cavo (m)	7,5
Capacità serbatoio (Lt)	25	Peso senza accessori (kg)	8,7

ASPIRAPOLVERE 1300 COD. 604085

Potenza massima (W)	1300	Lunghezza cavo (m)	7,5
Capacità serbatoio (Lt)	35	Peso senza accessori (kg)	12,5

ABRASIVI

Una linea di abrasivi, dedicata esclusivamente al mercato dei pavimenti in legno, flessibile, ricca di qualità e di un numero infinito di prodotti, in grado di soddisfare qualsiasi necessità. Per garantire sempre un elevato standard di levigatura possiamo contare su tre diversi abrasivi, Carburo di silicio, Zirconio e Ossido di alluminio ceramicati.

NASTRI TELA 203 X 750
ZIRCONIO GIUNTO Z

GRANA	Q.TÀ	CODICE
24	10	800000
36	10	800001
40	10	800002
50	10	800003
60	10	800004
80	10	800005
100	10	800006
120	10	800007

NASTRI TELA 203 X 750 MM
OSSIDO DI ALLUMINIO GIUNTO Z

GRANA	Q.TÀ	CODICE
24	10	800008
36	10	800009
40	10	800010
50	10	800011
60	10	800012
80	10	800013
100	10	800014
120	10	800015

ROTOLI 203 MM
IN TELA ABRASIVA IN ZIRCONIO

GRANA	METRI	CODICE
24	25	800101
36	25	800102
40	25	800104
50	25	800106
60	25	800108
80	25	800110
100	25	800112
120	25	800114

ROTOLI 203 MM IN CARTA
ABRASIVA IN OSSIDO DI ALLUMINIO

GRANA	METRI	CODICE
36	25	800120
40	25	800122
50	25	800124
60	25	800126
80	25	800128
100	25	800130
120	25	800132

DISCHI DOPPI Ø 425 MM
IN CARBURO DI SILICIO

GRANA	Q.TÀ	CODICE
16	10	800300
24	10	800301
36	10	800302
60	10	800003
80	10	800304
100	10	800305
120	10	800306

DISCHETTI IN CARTA VELCRATI
Ø 200 MM ZIRCONIO

GRANA	Q.TÀ	CODICE
36	50	800320
60	50	800322
80	50	800323
100	50	800324
120	50	800325

RETI ABRASIVE
Ø 406 MM IN CARBURO DI SILICIO

GRANA	Q.TY	CODICE
60	10	700500
80	10	700502
100	10	700504
120	10	700506
150	10	700508
180	10	700510
220	10	700512
320	10	700514

MULTIPAD DISCHI ABRASIVI
VELCRATI Ø 406 MM

GRANA	Q.TÀ	CODICE
40	10	700600
60	10	700602
80	10	700604
100	10	700606
120	10	700608
150	10	700610
180	10	700612
220	10	700614

DISCHETTI IN CARTA
VELCRATI Ø 180 MM ZIRCONIO

GRANA	Q.TÀ	CODICE
36	50	800341
60	50	800344
80	50	800345
100	50	800346
120	50	800347

DISCHETTI IN CARTA VELCRATI
Ø 140 MM FORO 30 MM ZIRCONIO

GRANA	Q.TÀ	CODICE
36	100	800360
60	100	800362
80	100	800363
100	100	800364
120	100	800365

DISCHI NYLON
DISCHI PULITORI 17”

COLORE	Q.TÀ	CODICE
BIANCO	5	800200
BEIGE	5	800201
VERDE	5	800202
ROSSO	5	800203
NERO	5	800205
PAD Hi-Pro Ø 432		
COLORE	Q.TÀ	CODICE
NERO	5	800406

DISCHI FELTRO
FELTRI 17”

Sanding Pad Ø 406		
COLORE	Q.TÀ	CODICE
GRIGIO	5	800221
Normal Pad Ø 406		
COLORE	Q.TÀ	CODICE
BIANCO	10	800210
Disco Feltro Lana Ø 406		
COLORE	Q.TÀ	CODICE
BIANCO	5	800222

DISCHETTI IN CARTA
VELCRATI Ø 115 MM ZIRCONIO

GRANA	Q.TÀ	CODICE
36	100	800380
60	100	800382
80	100	800383
100	100	800384
120	100	800385

DISCHETTI IN CARTA
VELCRATI Ø 105 MM ZIRCONIO

GRANA	Q.TÀ	CODICE
36	100	800400
60	100	800402
80	100	800403
100	100	800404
120	100	800405

ACCESSORI E ATTREZZATURE

IGROMETRO AL CARBURO
COD. 602300

CM-Gerät CLASSIC è un apparecchio che serve a determinare, con il metodo del carburo di calcio, l'umidità contenuta nei materiali da edilizia che hanno fatto presa nonché in diversi altri materiali. L'uso di questo metodo è consigliato da diverse associazioni per una serie di compiti di misura ed è quindi noto da anni accanto al metodo della misura elettrica.

HYDROMETTE COMPACT COD. 602146

Misuratore elettronico dell'umidità del legno per legno combustibile. Campo di misura: 5 sino 50% umidità del legno, con taratura del valore medio per legno tenero e per legno duro nonché con grande indicatore a LCD a 3 cifre. Un apparecchio economico ideale: per proteggere l'ambiente attraverso emissioni ridotte, per proteggere stufe e camini grazie a una migliore combustione, per risparmiare attraverso un maggiore rendimento dell'energia.

HYDROMETTE COMPACT B COD. 602202

Misuratore elettronico dell'umidità dei materiali da edilizia. Campo di misura: 0–100 digits. Misuratore elettronico dell'umidità dei materiali da edilizia, funzionante sul principio di misura brevettato della costante dielettrica ad alta frequenza. Con indicatore digitale a cristalli liquidi LCD e sonda a sfera per la localizzazione non distruttiva dell'umidità in materiali da edilizia di tutti i generi nonché per rilevare la distribuzione dell'umidità in pareti, soffitti e pavimenti.

HYDROMETTE COMPACT TF COD. 602203

Misuratore della temperatura e dell'umidità dell'aria. Campo di misura: da 5 a 98% d'umidità relativa dell'aria da –15 sino a +50 °C Piccolo e preciso termoigrometro in custodia compatta, per molti campi d'applicazione. Con sonda di misura integrata, uso con una mano, grande display LCD a 2 righe per indicare contemporaneamente l'umidità e la temperatura dell'aria. Correzione della regolazione accessibile all'utente.

HYDROMETTE HT 85 T COD. 602110

Strumento elettronico a tre funzioni, per misurare l'umidità del legno e dei materiali da edilizia, come anche la temperatura di prodotti solidi o sfusi, liquidi e gas. Indicatore digitale a cristalli liquidi LCD, correzione del tipo di legno in quattro gruppi e compensazione automatica di temperatura. Campo di misura per il legno: da 4 a 100% d'umidità, per i materiali da edilizia da 0 a 80 digits/unità d'indicazione (0,5 sino 25% del peso) (convertibili in percentuale d'umidità in base al tipo di materiale, ad es. gesso, malta, sottofondo in cemento, calcestruzzo etc.) Campo di misura della temperatura con Pt 100: –50 sino +199,9°C con 10 tipi di sonda intercambiabili. Misura di precisione di tavolame (sino 180 mm di spessore), pannelli truciolari, impiallacciati e di materiali da edilizia che hanno fatto presa.

HYDROMETTE HB 30 COD. 602100

Misuratore elettronico a tre funzioni Misuratore a tre funzioni con indicatore digitale a cristalli liquidi LCD e correzione del tipo di legno in 2 gruppi..

MULTIMASTER
COD. 601550

Utensile multiuso professionale per tutti i lavori di ripristino e riparazione, con accessori specifici per ogni applicazione.

LAMA DA TAGLIO COD. 601554

Lama da taglio universale

PATTINO STANDARD COD. 601552

Pattino standard

LAMA DA TAGLIO COD. 601556

Lama da taglio per legno

Disponibili altri accessori oltre a quelli sopra indicati.

TRONCATRICE PEGIC R 315SI
COD. 604037

TAGLIAPORTE 1300
COD. 601520

TAGLIERINA PER LAMINATI E VINILE VLC 800
COD. 609108

MISCELATORE MX1300E
COD. 604160

CINGHIA DI SERRAGGIO
COD. 601512

BATTITORE
COD. 607203

PINZE DI SERRAGGIO
COD. 601514

TIRA LISTONI PRO 52
COD. 607152

TIRA LISTONI 31
COD. 607150

MARTELLO IN GOMMA ANTITRACCIA
COD. 607201

PISTOLE A STELO - 310 ML
COD. 601501 | COD. 601503

PISTOLA A TUBO - 600 ML
COD. 601500

REPAIR KIT
COD. 601101

SPATOLE

DESCRIZIONE	CODICE
Spatola dentata tendicolla n. 5	601408
Spatola dentata tendicolla n. 6	601422
Spatola doppia lama cm 27	601420
Spatola liscia acciaio inox	601423
Frattone liscio acciaio inox	601421

PROTEZIONE

DESCRIZIONE	CODICE
Respiratore per polveri con valvola	601201
Respiratore per vapori	601203
Ginocchiere Pro	601102
Occhiali protettivi	601103
Cuffia antirumore	601100
Tuta in Tyvech	601105
Pantalone Pro	601104

RULLI PER VERNICIARE E ACCESSORI

DESCRIZIONE	CODICE
Manico gabbia	601305
Ricambio rullo mohair 4 mm	601301
Ricambio rullo mohair 6 mm	601300
Ricambio rullo textile 8 mm	601302
Ricambio rullo textile 6 mm	601304
Ricambio rullo textile 10 mm	601316
Ricambio rullo black 2,5 mm	601303
Rullo completo per primer	601306
Vello Bianco Microfibra Cm 35 con Supporto	601335
Pennello per bordi	601403
Asta telescopica alluminio 2,5 m	601307
Raschiettino pulisci rullo	601310
Contenitore per rullo	601308
Super contenitore porta rulli	601309
Vaschetta per vernici con ruote	601404
Sacchetti per vernici	601405
Caraffa dosatrice	601406

La carta utilizzata per stampare questo catalogo è riciclata al 100%, certificata FSC Recycled ed Ecolabel Europeo. La carta riciclata: innumerevoli vantaggi per l'ambiente. Il riciclo della carta permette di:

- dare una nuova vita alle carte usate prolungandone il ciclo vita;
- risparmiare energia, ridurre il consumo di acqua e l'inquinamento atmosferico;
- limitare l'uso di fibre vergini provenienti dagli alberi;
- sviluppare l'economia locale: la raccolta di carta usata viene fatta da imprese locali;

Ciò comporta moltissimi vantaggi: ambientali, grazie alla riduzione dei trasporti, economici, attraverso la raccolta di carta usata per il riciclo, e sociale, attraverso la creazione degli impieghi locali.

La carta riciclata combatte il riscaldamento climatico in due modi:

- riduce le emissioni di CO^2 grazie ad un processo che utilizza meno energia rispetto alla produzione della carta da fibre vergini;
- ritarda le emissioni di CO^2 poiché i prodotti a base di legno da coltivazione, come la carta, immagazzinano il carbonio;

Poiché il carbonio è trattenuto nelle fibra di cellulosa senza ritornare dunque nell'atmosfera, per esempio mediante il riciclo, più prodotti a base di legno da coltivazione, come la carta, contribuiscono ad attenuare il cambiamento climatico (fonte: CEPI - Confederazione delle industrie europee della carta). Risparmi significativi in termini di risorse naturali. Per esempio, stampare 5000 brochure A4 di 28 pagine interne e 4 pagine di copertina con carta riciclata anziché su carta standard permette di risparmiare l'equivalente di:

- 658 km percorsi da un'auto media europea
- 85 giorni di consumo di acqua di un italiano
- 106 giorni di consumo medio elettricità di un italiano

Fonti: la valutazione dell'impronta di carbonio è realizzata da FactorX conformemente alla metodologia Bilan Carbone®. I calcoli sono ricavati da un confronto tra carta riciclata considerata e una carta a fibre vergine, e sulla base degli ultimi dati forniti da European BREF (per la carta a fibre vergini). I risultati ottenuti derivano da informazioni tecniche e sono soggetti a modifica.

Vermeister S.p.A. garantisce che le informazioni contenute nel presente catalogo sono fornite al meglio delle proprie esperienze e conoscenze tecnico-scientifiche ma tuttavia sono fornite a scopo indicativo e su caratteristiche di prodotto standard. Vermeister S.p.A. pertanto non si può assumere alcuna responsabilità circa i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione potrebbero risultare non corrette in alcuni casi specifici, essendo questi al di fuori del suo controllo.

Impaginazione&Grafica Marzia Pezzotta

VERMEISTER S.p.A
Località Fornaci 24050 Mornico al Serio (BG) - ITALY
Tel. +39 035 4428190 - Fax +39 035 4428075
www.vermeister.com - info@vermeister.com

Vermeister Canada
Montréal-Est, Québec H1B5W1
info@vermeistercanada.com - www.vermeistercanada.com

Vermeister America, Inc. - POULSBO WA 98370
info@vermeisterusa.com - www.vermeisterusa.com
US Operation - 119 Foster St., Rear Bldg #4-Peabody
MA 01960 Tel. +1-800-854-7420 - Fax +1-888-854-5452

Vermeister Iberica S.L. Avenida de Brasil, 17 PL 16
28020 Madrid - Tel. +34 911 610 421
comercial@vermeister.es - www.vermeister.com

Vermeister Turkey Sülün Sokak No: 6 PK 34330
Levent, Beşiktaş - İstanbul
Tel. +90 (212) 2836500 - +90 (216) 3699050
info@vermeisterturkey.com - www.vermeisterturkey.com

Vermeister Rus 119261, г. Москва, ул. Панферова, д. 12
Телефон: +7 (499) 783-55-80
vermeister@vermeisterrus.ru - www.vermeisterrus.ru

Vermeister AT Sechshauserstrasse 79
1150 WIEN (AT) +43 660 777 2009
office@juri-parkett.at - www.vermeister.at

Vermeister China Co., Ltd
L3A, HWC, Zhuguang Road, Qingpu District
Shanghai, China - Tel: +86 (0) 21-52832881
lzz@mrzmn.com - www.vermeister.cn - www.mrzmn.com

Vermeister Brasil
Av. Marques de São Vicente, 420 - Barra Funda - São Paulo/SP
Tel. +55 (11) 3667-0340
www.vermeisterbrasil.com.br
andre@ajkcasadoraspador.com.br
info@vermeisterbrasil.com.br

Giugno 2022